

## 設備機器仕様概要(1/2)

| 項 目        |                    | 設置箇所    | メーカー                  | 機 種 ・ 形 式                         | 仕 様  | 設置台数  |
|------------|--------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--|-------|
| 昇降機        | 昇降機 No1<br>(向かって左) | B1F~5F  | 三菱電機                  |                                   | 乗用(兼車椅子用)<br>900KG 定員13名                   | 1     |
|            | 昇降機 No2<br>(向かって右) | "       | "                     |                                   | 乗用(兼車椅子用)<br>900kg 定員13名                   | 1     |
|            | 昇降機 No3            | 地下鉄駅~1F | "                     |                                   | 乗用(兼車椅子用)<br>750kg 定員11名                   | 1     |
| 発電機        | 非常用発電機             | 屋上      | 川崎重工<br>明電舎           | カワサキPU500A<br>-CRガスタービン発電設備       | 400KVA (390KW)<br>3φ 6600V50Hz<br>A重油仕様    | 1     |
|            | 給油ポンプ              | B1F     | 日立                    | オイルポンプ(モーター)<br>TFOX-K 2P         |  | 2     |
| 受変電設備      | 断路器 (DS)           | B1F     | 富士電機                  | V3-2                              | 定格電流 200A                                  | 1式    |
|            | 真空遮断器 (VCB)        | "       | "                     | HA12U-A1L                         | 定格電流 600A                                  | 5     |
|            | 高圧進相コンデンサー(SC)     | "       | ニチコン                  | AF702530KHAI                      | 乾式 53.2KVar                                | 1     |
|            | 同 リアクター(SR)        | "       | "                     | CR702530KDE5                      | 3.19KVar (6%)                              | 1     |
|            | 高圧気中負荷開閉器(LBS)     | "       | 富士電機                  | LBS-6/200f                        | G20A(ヒューズ容量)                               | 1式    |
|            | 高圧気中負荷開閉器(LBS)     | "       | "                     | LBS-6/200                         | G20A(ヒューズ容量)                               | 1式 4台 |
|            | 高圧気中負荷開閉器(LBS)     | "       | "                     | LBS-6/200                         | G30A(ヒューズ容量)                               | 1式 3台 |
|            | 一般電灯-1,2変圧器        | "       | "                     | FM-KF形 単相三線式                      | 75KVA<br>6600/210-105V<br>11.36/357A       | 各 1   |
|            | 一般動力変圧器<br>保安動力変圧器 | "       | "                     | FM-KF形 三相三線式<br>(Y-Δ)             | 200KVA<br>6600/210<br>17.50/550A           | 各 1   |
|            | 保安電灯変圧器            | "       | "                     | FM-KF形 スコット結線式                    | 150/2×75KVA<br>6600/2×210V<br>13.12/2×357A | 1     |
|            | 保安X線-1変圧器          | "       | "                     | FM-KF形 単相三線式                      | 50KVA<br>6600/210-105V<br>7.58/238A        | 1     |
| 保安X線-2変圧器  | "                  | "       | FM-KF形 三相三線式<br>(Y-Δ) | 50KVA<br>6600/210V<br>4.37/137.5A | 1  |       |
| 低圧進相コンデンサー | "                  | 指月電機製作所 | LB3-S(リアクター付)         | 20KVar 220V<br>リアクター 1.28KVar(6%) | 8  |       |
| 蓄電池        | "                  | 湯浅      | MSE-150               |                                   | 54   |       |
| 温水         | 真空式温水機             | 4F熱源機械室 | タクマ汎用機械               | パコティンヒーター(ガス焚)<br>GSAN-250BN      | 給湯 加熱能力 291KW<br>融雪 加熱能力 186KW             | 2     |