

名称 | 主要下水道用資器材一覧表(5)
平成19年度 現在使用器材

6. 組立式マンホールブロック類 (日本下水道協会規格 類下水道用組立マンホール側塊 及び類似品)

名称	規格	重さ(kg)	呼び名称	
直立管	1号型 900	H = 1,050	662	直立管 号 H = mm
		H = 1,200	759	
		H = 1,500	949	
	2号型 1,200	H = 300	300	
		H = 600	600	
		H = 900	900	
		H = 1,950	1,950	
	3号型 1,500	H = 2,100	2,100	
		H = 600	937	
		H = 900	1,406	
		H = 1,500	2,345	
	4号型 1,800	H = 1,950	3,048	
		H = 600	1,350	
		H = 900	2,028	
		H = 1,500	3,375	
		H = 1,950	4,390	

名称	規格	重さ(kg)	呼び名称	
調整リング	600	H = 50 (鉄巻)	33	調整リング H = mm
		H = 100	80	
		H = 150	90	
上絞部	900 × 600	269	上絞部	
	1200 × 600	252	汚泥圧送管用上絞部	
頂版	2号型用(1200)	558	頂版 号	
	3号型用(1500)	1,105		
	4号型用(1800)	1,767		
底版	1号型用(900)	338	底版 号	
	2号型用(1200)	566		
	3号型用(1500)	1,503		
	4号型用(1800)	2,165		
継足管	900	H = 150	95	継足管 H = mm
		H = 300	189	
		H = 600	379	
		H = 900	569	
		H = 1200	759	
	H = 1500	949		

- 1) 組立式1号型マンホールは、旧小型マンホール規格と同一になる。
- 2) 1～4号型直立管の組合せ等に関しては、平成14年度版「下水道管渠工事仕様書」を参照すること。
- 3) 旧 号型～旧 号型等の標準図及び規格値等に関しては、工事監督員と協議すること。
- 4) 現場打マンホール用継足管の組合せ等に関しては、平成14年度版「下水道管渠工事仕様書」を参照すること。