

名 称	リップ付硬質塩化ビニル管基礎(自由支承)10m当り標準数量表 平成19年度 現在使用器材
-----	---

管径 D(mm)	管外径 (D+2×t) (mm)	リップ外径 D R(mm)	基礎厚 H(m)	砕石幅 B(m)	基礎工 施工支承角90° (有効60°)			基礎工 施工支承角180° (有効90°)		
					防護厚 h ₁ (m)	管残土量 v ₁ (m ³)	砕石体積 V ₁ (m ³)	防護厚 h ₂ (m)	管残土量 v ₂ (m ³)	砕石体積 V ₂ (m ³)
150	156	171	0.10	1.00	0.10	0.13	1.87	0.10	0.13	1.87
200	206	229	0.10	1.00	0.10	0.16	1.84	0.11	0.18	1.92
250	256	286	0.10	1.00	0.10	0.19	1.81	0.13	0.26	2.04
300	307	344	0.10	1.05	0.10	0.21	1.89	0.16	0.39	2.34
350	357	401	0.10	1.10	0.10	0.23	1.97	0.18	0.51	2.57

本表の数量は軽量鋼矢板 型(又は木矢板)及び軽量金属支保の組合せとなっているため、これら以外の組合せについては別途考慮すること。
 防護厚が10cm未満の場合は、最小防護厚10cmを適用した。