

CASBEE Sapporo2014v1.2  
プレミスト円山北5条 グレーステラス

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
■評価ソフト: CASBEE札幌2014 (ver.1.3)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート	基本設計段階				重点評価項目					建物全体・共用部分	住居・宿泊部分		全体		
	重点評価項目				環境配慮設計の概要記入欄						評価点	重み係数		評価点	重み係数
	A	B	C	D	評価点	重み係数	評価点	重み係数							
Q 建築物の環境品質													3.4		
Q1 室内環境													3.6		
1 音環境													3.0		
1.1 騒音													3.0		
1.2 遮音													1.0		
1 開口部遮音性能													1.0		
2 界壁遮音性能													-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)													3.0		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)													3.0		
1.3 吸音													-		
2 温熱環境													2.6		
2.1 室温制御													3.0		
1 室温													3.0		
2 外皮性能													3.0		
3 ゾーン別制御性													-		
2.2 湿度制御													1.0		
2.3 空調方式													3.0		
3 光・視環境													3.1		
3.1 昼光利用													3.6		
1 昼光率													4.0		
2 方位別開口													3.0		
3 昼光利用設備													3.0		
3.2 グレア対策													3.0		
1 昼光制御													3.0		
2 眩り・光害対策													-		
3.3 照度													3.0		
3.4 照明制御													3.0		
4 空気質環境													3.0		
4.1 発生源対策													3.0		
1 化学汚染物質													3.0		
4.2 換気													3.0		
1 換気量													3.0		
2 自然換気性能													-		
3 取り入れ外気への配慮													3.0		
4.3 運用管理													-		
1 CO <sub>2</sub> の監視													-		
2 喫煙の制御													-		
Q2 サービス性能													3.4		
1 機能性													3.0		
1.1 機能性・使いやすさ													-		
1 広さ・収納性													-		
2 高度情報通信設備対応													-		
3 バリアフリー計画													-		
1.2 心理性・快適性													3.0		
1 広さ感・景観													0.50		
2 リフレッシュスペース													-		
3 内装計画													3.0		
1.3 維持管理													3.0		
1 維持管理に配慮した設計													3.0		
2 維持管理用機能の確保													3.0		
2 耐用性・信頼性													3.2		
2.1 耐震・免震													3.0		
1 耐震性													3.0		
2 免震・制振性能													3.0		
2.2 部品・部材の耐用年数													3.7		
1 躯体材料の耐用年数													3.0		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔													4.0		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔													2.0		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔													3.0		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔													5.0		
6 主要設備機器の更新必要間隔													4.0		
2.4 信頼性													3.0		
1 空調・換気設備													3.0		
2 給排水・衛生設備													3.0		
3 電気設備													3.0		
4 機械・配管支持方法													3.0		
5 通信・情報設備													3.0		
3 対応性・更新性													3.0		
3.1 空間のゆとり													-		
1 階高のゆとり													-		
2 空間の形状・自由さ													-		
3.2 荷重のゆとり													-		
3.3 設備の更新性													3.0		
1 空調配管の更新性													3.0		
2 給排水管の更新性													3.0		
3 電気配線の更新性													3.0		
4 通信配線の更新性													3.0		
5 設備機器の更新性													3.0		
6 バックアップスペースの確保													3.0		

CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
プレミスト円山北5条 グレーステラス

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
■評価ソフト: CASBEE札幌2014 (ver.1.3)

スコアシート	重点評価項目				環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
	A	B	C	D		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
<b>基本設計段階</b>										
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>										
1 生物環境の保全と創出			C			3.0	0.30	-	-	3.0
2 まちなみ・景観への配慮			C		道路沿いに積極的な緑化を行っている	4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮						2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上				D	防犯カメラの設置	3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上		B	C			2.0	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>										
<b>LR1 エネルギー</b>										
1 建物外皮の熱負荷抑制	A					3.0	0.20	-	-	3.0
2 自然エネルギー利用	A					3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化					BEI 非住宅 - 住宅(専有部) 0.78	5.0	0.50	-	-	5.0
集合住宅以外の評価(3a.3b)	A							-	-	
集合住宅の評価(3c)	A				LED照明等の高効率設備機器を採用している	5.0	1.00	-	-	
4 効率的運用						3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価								-	-	
4.1 モニタリング	A							-	-	
4.2 運用管理体制	A							-	-	
集合住宅の評価						3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング	A					3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制	A					3.0	0.50	-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>										
1 水資源保護						2.2	0.20	-	-	2.2
1.1 節水						1.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無						3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無						3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減						2.8	0.60	-	-	2.8
2.1 材料使用量の削減		B				2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用		B				3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		B			-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		B			-	3.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材		B				2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		B				3.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避						3.0	0.20	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用					防水工事のプライマー採用	4.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避						2.6	0.70	-	-	
1 消火剤		B				2.0	0.33	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)		B			断熱材は特定フロンを含まない材料を採用	4.0	0.33	-	-	
3 冷媒		B				2.0	0.33	-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>										
1 地球温暖化への配慮		B			LCCO2排出率=51%	4.2	0.33	-	-	4.2
2 地域環境への配慮						3.1	0.33	-	-	3.1
2.1 大気汚染防止		B				3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善		B	C	D		3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制						3.5	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減		B				3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制						3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制					屋外駐輪場は屋根付きとしている	4.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制		B		D	ロードヒーティングを敷設	4.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮						2.7	0.33	-	-	2.7
3.1 騒音・振動・悪臭の防止						3.0	0.40	-	-	
1 騒音						3.0	0.33	-	-	
2 振動						3.0	0.33	-	-	
3 悪臭						3.0	0.33	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制						1.6	0.40	-	-	
1 風害の抑制						1.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制								-	-	
3 日照障害の抑制						3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制						4.4	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策					光害対策ガイドラインチェックリストの過半を満たす、広告物照明なし	5.0	0.70	-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策						3.0	0.30	-	-	