

CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
 (仮称)清田商業施設 A棟

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
 ■評価ソフト: CASBEE札幌2014 (ver.1.3)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート	基本設計段階				重点評価項目					建物全体・共用部分	住居・宿泊部分		全体				
	重点評価項目				環境配慮設計の概要記入欄						評価点	重み係数		評価点	重み係数		
	A	B	C	D													
Q 建築物の環境品質													2.5				
Q1 室内環境													2.7				
1 音環境													2.6				
1.1 騒音													3.0	0.40	-	-	2.6
1.2 遮音													3.0	0.40	-	-	
1 開口部遮音性能													3.0	1.00	3.0	-	
2 界壁遮音性能													3.0	-	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)													3.0	-	3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)													3.0	-	3.0	-	
1.3 吸音													1.0	0.20	3.0	-	
2 温熱環境													2.6	0.35	-	-	2.6
2.1 室温制御													3.0	0.50	-	-	
1 室温													3.0	0.50	3.0	-	
2 外皮性能													3.0	0.17	5.0	-	
3 ゾーン別制御性													3.0	0.33	-	-	
2.2 湿度制御													1.0	0.20	3.0	-	
2.3 空調方式													3.0	0.30	3.0	-	
3 光・視環境													3.0	0.25	-	-	3.0
3.1 昼光利用													3.0	0.50	-	-	
1 昼光率													3.0	-	3.0	-	
2 方位別開口													-	-	3.0	-	
3 昼光利用設備													3.0	1.00	3.0	-	
3.2 グレア対策													-	-	-	-	
1 昼光制御													3.0	-	3.0	-	
2 眩り込み対策													-	-	-	-	
3.3 照度													3.0	-	5.0	-	
3.4 照明制御													3.0	0.50	5.0	-	
4 空気質環境													2.8	0.25	-	-	2.8
4.1 発生源対策													3.0	0.50	-	-	
1 化学汚染物質													3.0	1.00	5.0	-	
2 浮遊粒子状物質													-	-	-	-	
4.2 換気													3.0	0.30	-	-	
1 換気量													3.0	0.50	5.0	-	
2 自然換気性能													3.0	-	5.0	-	
3 取り入れ外気への配慮													3.0	0.50	5.0	-	
4.3 運用管理													2.0	0.20	-	-	
1 CO <sub>2</sub> の監視													1.0	0.50	-	-	
2 喫煙の制御													3.0	0.50	-	-	
Q2 サービス性能													-	0.30	-	-	2.9
1 機能性													2.8	0.40	-	-	2.8
1.1 機能性・使いやすさ													3.0	0.40	-	-	
1 広さ・収納性													3.0	-	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応													3.0	-	5.0	-	
3 バリアフリー計画													3.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性													3.0	0.30	-	-	
1 広さ感・景観													5.0	0.33	5.0	-	
2 リフレッシュスペース													3.0	0.33	-	-	
3 内装計画													1.0	0.33	-	-	
1.3 維持管理													2.5	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計													2.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保													3.0	0.50	-	-	
3 衛生管理業務													-	-	-	-	
2 耐用性・信頼性													2.6	0.30	-	-	2.6
2.1 耐震・免震													3.0	0.50	-	-	
1 耐震性													3.0	0.80	-	-	
2 免震・制振性能													3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数													3.0	0.30	-	-	
1 躯体材料の耐用年数													3.0	0.20	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔													3.0	0.20	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔													3.0	0.10	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔													3.0	0.10	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔													3.0	0.20	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔													3.0	0.20	-	-	
2.4 信頼性													1.4	0.20	-	-	
1 空調・換気設備													1.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備													1.0	0.20	-	-	
3 電気設備													1.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法													3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備													1.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性													3.2	0.30	-	-	3.2
3.1 空間のゆとり													3.8	0.30	-	-	
1 階高のゆとり													5.0	0.60	5.0	-	
2 空間の形状・自由さ													2.0	0.40	5.0	-	
3.2 荷重のゆとり													3.0	0.30	5.0	-	
3.3 設備の更新性													3.0	0.40	-	-	
1 空調配管の更新性													3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性													3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性													3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性													3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性													3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保													3.0	0.20	-	-	

CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
 (仮称)清田商業施設 A棟

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2014v1.2  
 ■評価ソフト: CASBEE札幌2014 (ver.1.3)

スコアシート	重点評価項目				環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
	A	B	C	D		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>						-	0.30	-	-	1.9
1 生物環境の保全と創出			C			1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			C			3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮						1.5	0.30	-	-	1.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上				D		1.0	0.50	-	-	-
3.2 敷地内温熱環境の向上		B	C			2.0	0.50	-	-	-
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>						-	-	-	-	2.9
<b>LR1 エネルギー</b>						-	0.40	-	-	3.6
1 建物外皮の熱負荷抑制	A				北側のガラス面を少なくして、外壁に断熱材を入れている	4.1	0.20	-	-	4.1
2 自然エネルギー利用	A					3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化					BEI 非住宅 0.89 住宅(専有部) -	4.0	0.50	-	-	4.0
集合住宅以外の評価(3a.3b)	A				熱交換換気設備の採用	4.0	1.00	-	-	-
集合住宅の評価(3c)	A					-	-	-	-	-
4 効率的運用						2.5	0.20	-	-	2.5
集合住宅以外の評価						2.5	1.00	-	-	-
4.1 モニタリング	A					3.0	0.50	-	-	-
4.2 運用管理体制	A					2.0	0.50	-	-	-
集合住宅の評価						-	-	-	-	-
4.1 モニタリング	A					5.0	-	-	-	-
4.2 運用管理体制	A					5.0	-	-	-	-
<b>LR2 資源・マテリアル</b>						-	0.30	-	-	2.4
1 水資源保護						2.2	0.20	-	-	2.2
1.1 節水						1.0	0.40	-	-	-
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						3.0	0.60	-	-	-
1 雨水利用システム導入の有無						3.0	0.70	-	-	-
2 雑排水等利用システム導入の有無						3.0	0.30	-	-	-
2 非再生性資源の使用量削減						2.4	0.60	-	-	2.4
2.1 材料使用量の削減		B				2.0	0.10	-	-	-
2.2 既存建築躯体等の継続使用		B				3.0	0.20	-	-	-
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		B				3.0	0.20	-	-	-
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		B				1.0	0.20	-	-	-
2.5 持続可能な森林から産出された木材		B				2.0	0.10	-	-	-
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		B				3.0	0.20	-	-	-
3 汚染物質含有材料の使用回避						3.0	0.20	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用						3.0	0.30	-	-	-
3.2 フロン・ハロンの回避						3.0	0.70	-	-	-
1 消火剤		B				-	-	-	-	-
2 発泡剤(断熱材等)		B				3.0	0.50	-	-	-
3 冷媒		B				3.0	0.50	-	-	-
<b>LR3 敷地外環境</b>						-	0.30	-	-	2.5
1 地球温暖化への配慮		B			LCCO2 参照地比較 83%	3.4	0.33	-	-	3.4
2 地域環境への配慮						2.0	0.33	-	-	2.0
2.1 大気汚染防止		B				3.0	0.25	-	-	-
2.2 温熱環境悪化の改善		B	C	D		1.0	0.50	-	-	-
2.3 地域インフラへの負荷抑制						3.2	0.25	-	-	-
1 雨水排水負荷低減		B				3.0	0.25	-	-	-
2 汚水処理負荷抑制						3.0	0.25	-	-	-
3 交通負荷抑制					大店立地法に必要な駐車台数の倍以上の駐車台数を敷地内に確保	4.0	0.25	-	-	-
4 廃棄物処理負荷抑制		B		D		3.0	0.25	-	-	-
3 周辺環境への配慮						2.1	0.33	-	-	2.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止						3.0	0.40	-	-	-
1 騒音						3.0	0.50	-	-	-
2 振動						-	-	-	-	-
3 悪臭						3.0	0.50	-	-	-
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制						1.6	0.40	-	-	-
1 風害の抑制						1.0	0.70	-	-	-
2 砂塵の抑制						3.0	-	-	-	-
3 日照障害の抑制						3.0	0.30	-	-	-
3.3 光害の抑制						1.6	0.20	-	-	-
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策						1.0	0.70	-	-	-
2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策						3.0	0.30	-	-	-