



1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)札幌北一条西七丁目ホテル計画	階数	13
建設地	北海道札幌市中央区北一条西七丁目6番	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	468 人
建物用途	ホテル	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
竣工年	2020年4月 予定	評価の段階	実施設計段階評価
敷地面積	1,072 m ²	評価の実施日	2019年2月1日
建築面積	908 m ²	作成者	
延床面積	7,409 m ²	確認日	2019年2月1日
		確認者	



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.4 ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B: ★★★★★ B+: ★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値	230	100%
②建築物の取組み	177	77%
③上記+②以外の	177	77%
④上記+	177	77%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質

Q のスコア = 3.1

Q1 室内環境

Q1のスコア= 3.5

Q2 サービス性能

Q2のスコア= 3.1

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア= 2.5

LR 環境負荷低減性

LR のスコア = 3.5

LR1 エネルギー

LR1のスコア= 3.9

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 3.4

LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 3.0

3 設計上の配慮事項	
<p>総合</p> <p>交差点からの見通しを意識し、基壇部には日本旅館らしさを持つ軒とルーバーの特徴的な外観と、上層部にはボリューム感を抑えた分割した意匠を持つ外観を計画しました。</p>	<p>A 省エネルギー</p> <p>断熱材の強化、サッシは複層ガラス内にアルゴンガスを採用し外皮性能を高めています。</p>
<p>B 省資源等</p> <p>地下水を利用することにより、一次消費エネルギーの低減に努めています。</p>	<p>C 緑化</p> <p>道に面して植栽を施すことで、斜向かいの植物園との緑量と合わせた緑豊かな街並みに貢献します。</p>
	<p>D 雪処理</p> <p>ロードヒーティング及び庇へのヒーティングを施し、融雪に配慮しています。</p>

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

CASBEE札幌2016(ver.1.3)
 (仮称)札幌北一条西七丁目ホテル計画

■使用評価マニュアル: CASBEE_Sapporo2016v1.0
 ■評価ソフト: CASBEE札幌2016 (ver.1.3)

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄				建物全体-共用部分		住居・宿泊部分		全体					
配慮項目	重点評価項目	評価点	重み係数	評価点	重み係数	評価点	重み係数	評価点	重み係数								
Q 建築物の環境品質												3.1					
Q1 室内環境												3.5					
1 音環境												3.8					
共有部騒音レベル:NC=40 客室内騒音レベル:NC=30												3.0	0.40	4.0	0.40	3.8	
1.1 室内騒音レベル												3.0	0.40	4.0	0.40		
1.2 遮音												5.0	0.40	4.3	0.40		
1 開口部遮音性能												T2	5.0	1.00	5.0		0.30
2 界壁遮音性能												TLD-52	-	-	4.0		0.30
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)												Lr-45	-	-	4.0		0.20
4 界床遮音性能(重量衝撃源)												Lr-50	-	-	4.0		0.20
1.3 吸音												3.0	0.20	3.0	0.20		
2 温熱環境												3.0	0.35	3.0	1.00	3.0	
2.1 室温制御												3.0	0.50	3.0	0.50	3.0	
1 室温												3.0	0.38	3.0	0.57		
2 外皮性能												省エネ	3.0	0.25	3.0		0.43
3 ゾーン別制御性												3.0	0.38	-	-		
2.2 湿度制御												3.0	0.20	3.0	0.20		
2.3 空調方式												3.0	0.30	3.0	0.30		
3 光・視環境												2.5	0.25	3.8	1.00		3.2
3.1 昼光利用												3.0	0.30	3.0	0.30	3.2	
1 昼光率												3.0	0.60	3.0	0.60		
2 方位別開口												-	-	-	-		
3 昼光利用設備												省エネ	3.0	0.40	3.0		0.40
3.2 グレア対策												2.0	0.30	3.0	0.30		
1 昼光制御												省エネ	2.0	1.00	3.0		1.00
2 映り込み対策												-	-	-	-		
3.3 照度												2.0	0.15	5.0	0.15		
複数の機器を使用し、明るさを確保する。												2.0	0.15	5.0	0.15		
3.4 照明制御												3.0	0.25	5.0	0.25		
専用部:室内の複数部分に対して照明制御が出来る。												3.0	0.25	5.0	0.25		
4 空気質環境												4.7	0.25	4.5	1.00	4.5	
4.1 発生源対策												5.0	0.50	5.0	0.63	4.5	
1 化学汚染物質												内装材は全てF☆☆☆☆を使用。	5.0	1.00	5.0		1.00
4.2 換気												4.0	0.30	3.6	0.38		
1 換気量												開口部を大きくし、基準法上必要な換気量の1.4倍を確保している。	5.0	0.50	5.0		0.33
2 自然換気性能												-	-	3.0	0.33		
3 取り入れ外気への配慮												3.0	0.50	3.0	0.33		
4.3 運用管理												5.0	0.20	-	-		
1 CO ₂ の監視												-	-	-	-		
2 喫煙の制御												5.0	1.00	-	-		
スモークンクルームを設置している。												5.0	1.00	-	-		

Q2 サービス性能			—	0.30	-	-	3.1
1 機能性			3.9	0.40	3.7	1.00	3.7
1.1 機能性・使いやすさ			3.0	0.40	3.5	0.60	
1	広さ・収納性			-	3.0	0.50	
2	高度情報通信設備対応	各室に100Mbit対応の機器・ケーブルの採用。		-	4.0	0.50	
3	バリアフリー計画		3.0	1.00		-	
1.2 心理性・快適性			5.0	0.30	4.0	0.40	
1	広さ感・景観 (天井高)			-	3.0	0.50	
2	リフレッシュスペース			-		-	
3	内装計画	建物全体のコンセプトを計画し、パース等で計画を行っている。	5.0	1.00	5.0	0.50	
1.3 維持管理			4.0	0.30		-	
1	維持管理に配慮した設計	内装・外装共に防汚性の高い素材を使用。	4.0	0.50		-	
2	維持管理用機能の確保	清掃を行い易い計画としている。	4.0	0.50		-	
2 耐用性・信頼性			2.8	0.30		-	2.8
2.1 耐震・免震・制震・制振			3.0	0.50		-	
1	耐震性(建物のこわれにくさ)		3.0	0.80		-	
2	免震・制震・制振性能		3.0	0.20		-	
2.2 部品・部材の耐用年数			2.6	0.30		-	
1	躯体材料の耐用年数		3.0	0.20		-	
2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	省資源	2.0	0.20		-	
3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	省資源	2.0	0.10		-	
4	空調換気ダクトの更新必要間隔	省資源 厨房排気ダクトにステンレスを使用。	4.0	0.10		-	
5	空調・給排水配管の更新必要間隔	省資源	3.0	0.20		-	
6	主要設備機器の更新必要間隔	省資源	2.0	0.20		-	
2.4 信頼性			2.8	0.20		-	
1	空調・換気設備		3.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備	節水型器具を使用。共有部トイレの手洗い、客室内洗面の水栓は自動水栓とした。また節水型のタンクレス便器を使用。	4.0	0.20		-	
3	電気設備		3.0	0.20		-	
4	機械・配管支持方法		1.0	0.20		-	
5	通信・情報設備		3.0	0.20		-	

3 対応性・更新性			3.0	0.30	2.4	1.00	2.6
3.1 空間のゆとり			-	-	1.8	0.50	
1 階高のゆとり				-	1.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ				-	3.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.0	1.00	-	-	
1 空調配管の更新性			2.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性		縦配管のPS確保。	4.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.5
1 生物環境の保全と創出	緑化		2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮	緑化		3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	雪処理		3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上	省資源 緑化		2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	3.5
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.9
1 建物外皮の熱負荷抑制	省エネ	BPI値:0.86	4.4	0.20	-	-	4.4
2 自然エネルギー利用	省エネ		3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化	省エネ	[BEI][BEIm] = 0.73	4.4	0.50	-	-	4.4
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング	省エネ		3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制	省エネ		3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1 モニタリング	省エネ		-	-	-	-	
4.2 運用管理体制	省エネ		-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.4
1 水資源保護			3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水		節水型の器具を積極的に使用。	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.4	0.60	-	-	3.4
2.1 材料使用量の削減	省資源		2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用	省資源		3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	省資源	-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	省資源	ブロック、断熱材	4.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材	省資源		2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	省資源	LGS下地材・OAフロアの使用。	5.0	0.20	-	-	

3 汚染物質含有材料の使用回避			3.8	0.20	-	-	3.8
3.1 有害物質を含まない材料の使用		内装材は全てF☆☆☆☆を使用。	5.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			3.3	0.70	-	-	
1 消火剤	省資源	タワーパーキングに不活性ガス使用。	4.0	0.33	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)	省資源		3.0	0.33	-	-	
3 冷媒	省資源		3.0	0.33	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮	省資源	積極的な省エネルギー対策。	3.9	0.33	-	-	3.9
2 地域環境への配慮			2.6	0.33	-	-	2.6
2.1 大気汚染防止	省資源		3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善	省資源 悪化 増処理		2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.7	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減	省資源		3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制		効率的な設備機器で、環境負荷の低減を図る。	4.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制	省資源 費処理	廃棄物庫の面積確保。	5.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			2.4	0.33	-	-	2.4
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1 騒音			3.0	0.33	-	-	
2 振動			3.0	0.33	-	-	
3 悪臭			3.0	0.33	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			1.6	0.40	-	-	
1 風害の抑制			1.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制				-	-	-	
3 日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.0	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			3.0	0.70	-	-	
2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-	-	

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

CASBEE札幌



重点項目 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE_Sapporo2016v1.0

■使用評価ソフト: CASBEE札幌2016(ver.1.3)


1 建物概要

建物名称	(仮称)札幌北一条西七丁目ホテル計画	BEE	1.4	BEEランク	B ⁺
建物用途	ホテル				
延床面積	7,409.0 m ²				

2 重点項目への取り組み

レーダーチャート

地球温暖化対策	最重点項目 省エネルギー	★★★★★
	省資源等	★★★☆☆
	緑化	★★☆☆☆
	雪処理	★★★★☆



3. 重点項目のCASBEEスコア

A 省エネルギー (最高点 23.1 最低点 6.6)		合計 17.5点 /23.1点	
Q1 温熱環境	スコア 0.6 /1.0	LR1 建物外皮の熱負荷抑制	スコア 3.5 /4.0
Q1 光・視環境	スコア 1.0 /2.1	LR1 自然エネルギー利用	スコア 1.2 /2.0
		LR1 設備システムの高効率化	スコア 8.8 /10.0
		LR1 効率的運用	スコア 2.4 /4.0
B 省資源等 (最高点 23.6 最低点 7.6)		合計 15.1点 /23.6点	
Q2 耐用性・信頼性	スコア 0.5 /1.1	LR2 非再生性資源の使用量削減	スコア 6.1 /9.0
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.9 /2.3	LR2 汚染物質含有材料の使用回避	スコア 1.4 /1.8
		LR3 地球温暖化への配慮	スコア 3.9 /5.0
		LR3 地域環境への配慮	スコア 2.3 /4.4
C 緑化 (最高点 15.3 最低点 3.1)		合計 7.3点 /15.3点	
Q3 生物環境の保全と創出	スコア 1.8 /4.5	LR3 地域環境への配慮	スコア 1.0 /2.5
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア 3.6 /6.0		
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.9 /2.3		
D 雪処理 (最高点 3.0 最低点 0)		合計 2.0点 /3.0点	
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア 0.0 /1.0	LR3 地域環境への配慮	スコア 2.0 /2.0

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■重点項目の最高点は、各評価項目でレベル5で評価された場合の点数

■重点項目の最低点は、各評価項目でレベル1で評価された場合の点数