札幌圏都市計画地区計画の変更(札幌市決定)

都市計画手稲山口地区地区計画を次のように変更する。

【決定番号第125号】[旧決定番号第9号(調)] 決定 平成13年5月17日 (告示第 577号) 変更 平成14年11月12日 (告示第1310号) 平成22年4月6日 (告示第 797号) 平成23年3月10日 (告示第 588号) 平成24年8月10日 (告示第1925号) 平成25年2月28日 (告示第 529号) 平成26年2月18日 (告示第 373号) 令和3年3月23日 (告示第1739号)

1 地区計画の方針

	名 称 手稲山口地区地区計画		手稲山口地区地区計画		
位 置 札幌市手稲区星置3 st 区 域 計画図表示のとおり		置	札幌市手稲区星置3条1丁目及び手稲山口の一部		
		域	計画図表示のとおり		
面 積 18.2 ha			18.2 ha		
	也区計画の 目標		当地区は、都心部より北西約14kmに位置し、都市計画道路「下手稲通」及び「曲長通」に面する地区であり、民間の宅地開発事業により良好な市街地が形成されている。 そこで、本計画では、当該事業の事業効果の維持及び増進を図り、敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し、緑豊かでうるおいのある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。		
区域の整備・開発及び保全に関する方針	域のの整方針れの地区にふさわしい適正な土地利用を図る。整1 低層専用住宅地区備閑静で落着きのある住宅市街地が形成されるよう、戸録する。		 低層専用住宅地区 閑静で落着きのある住宅市街地が形成されるよう、戸建の専用住宅を主体とした地区と する。 沿道A地区 店舗や事務所等と集合住宅が協調できる地区とする。 		
する方針		施設の	地区内の区画道路及び公園については、当該宅地開発事業により整備されているので、この地区施設の機能の維持及び保全を図る。		
N		物等のの方針	地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。 1 住宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物等の用途の制限」を定める。 2 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、また、健全な商業業務等の機能の確保を図るため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。 3 住宅市街地としての環境を保持するため、「建築物の高さの最高限度」を定める。 4 うるおいとゆとりのあるまちなみを形成するため、敷地の道路に面する部分などには、生け垣、樹木等の植栽による緑化が図られるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。 5 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じてへい越しに会話のできる開かれた明るいまちとするため、低層専用住宅地区にあっては、「垣又はさくの構造の制限」として、へいの高さの制限を定める。		
	, , , , ,	の他当該地区の整備・開 良好な住環境を形成するため、宅地の地盤面は周囲の生活環境を損 及び保全に関する方針 ない高さとする。			

2 地区整備計画

	名	称	手稲山口地区				
	×	域	計画図表示のとおり 1 7. 8 ha				
	重	ā 積					
1	地区 び規	施設の配置及 模	公園 (1ケ所 0.2 ha) は計画図表示のとおり				
建築物等に関する事項			低層専用住宅地区	沿道A地区	沿道B地区		
	区	分面積	1 2. 6 ha	1. 2 ha	4. 0 ha		
		:築物等の用途 制限	次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) (2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室又は出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用める計が0.75kW以下の動機をを使用める美術品若しくは工芸の用途を兼ねるものアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるものでは、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 自動車教習所 (3) ホテル又は旅館 (4) 畜舎(床面積の合計が15㎡以下のものを除く。)	次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 建築物の1階部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 自動車教習所 (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 畜舎(床面積の合計が15㎡以下のものを除く。)		
		: 築物の敷地面 : の最低限度	2 0 0 m²	3 0 0 m²	5 0 0 m²		

	道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は2mとする。ただし、当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には、この限りでない。 (1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下であること。 (2) 外壁等の中心線の長さの合計の合計が3m以下であること。	1 都市計画道路「曲長通」の道路境界線 (隅切部分を除く。)から建築物の外壁又は これに代わる柱(以下「外壁等」という。) の面までの距離の最低限度は3mとする。 2 前項の道路を除く道路の道路境界線(隅 切部分を除く。)から外壁等の面までの距離 の最低限度は2mとする。	道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの 距離の最低限度は3mとする。	
建築物の高さの 最高限度	9 m			
垣又はさくの構 造の制限	へい(公園内に設けるものを除く。)の高さは1.2m以下とする。ただし、生け垣はこの限りでない。			
備考	用語の定義及び面積、高さ等の算定方法については、特別に定めるものを除き、建築基準法及び同法施行令の例による。			

理由 当地区を市街化区域へ編入することに伴い、所要の規定整理を行うため、地区計画を変更するものである。