(2) 年間検査結果(東米里ブロック)

原水1

採水年月日	4.9	6.4	8.19	10.8	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	10.5	12.5	13.0	14.0	12.5	10.5 ～14.0
電気伝導率 (mS/m)						
pH	6.8	7.2	7.1	7.3	7.1	6.8 ～7.3
透視度 (cm)	>30	22	15	5	18	5 ～>30
COD (mg/L)	11	13	12	14	12	11 ～14
BOD (mg/L)	5.8	25	21	21	18	5.8 ～25
浮遊物質量 (mg/L)	<2	6	7	10	6	<2 ～10
蒸発残留物 (mg/L)	540	680	790	660	668	540 ～790
同上強熱減量 (mg/L)	170	280	300	200	238	170 ～300
塩化物イオン (mg/L)	61	65	82	83	73	61 ～83
アンモニウムイオン (mg/L)	26	25	31	36	30	25 ～36
カルシウム硬度 (mg/L)	160	170	440	190	240	160 ～440
ようそ消費量 (mg/L)						
大腸菌群数 (個/cm^3)						
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
フェノール類 (mg/L)						
全窒素 (mg/L)						
全リン (mg/L)						
ふっ素 (mg/L)						
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005	
ひ素 (mg/L)		0.001			0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05			<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		7.8			7.8	
溶解性マンガン (mg/L)		0.7			0.7	
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
ほう素 (mg/L)						
セレン (mg/L)						
アンモニア性窒素 (mg/L)						
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)						
窒素の合計量 (mg/L)						

※有害物質では最大値を示す

原水2

採水年月日	4.9	6.4	8.19	10.8	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	10.0	15.5	16.0	15.0	14.1	10.0 ～16.0
電気伝導率 (mS/m)						
pH	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1 ～7.2
透視度 (cm)	>30	>30	10	12	21	10 ～>30
COD (mg/L)	14	16	14	14	14	14 ～16
BOD (mg/L)	20	8.0	25	25	20	8.0 ～25
浮遊物質量 (mg/L)	10	12	12	6	10	6 ～12
蒸発残留物 (mg/L)	610	730	1000	910	813	610 ～1000
同上強熱減量 (mg/L)	180	260	360	230	258	180 ～360
塩化物イオン (mg/L)	99	89	150	160	125	89 ～160
アンモニウムイオン (mg/L)	15	9.8	24	30	20	9.8 ～30
カルシウム硬度 (mg/L)	110	120	150	170	138	110 ～170
ようそ消費量 (mg/L)						
大腸菌群数 (個/cm^3)						
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
フェノール類 (mg/L)						
全窒素 (mg/L)						
全リン (mg/L)						
ふっ素 (mg/L)						
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005	
ひ素 (mg/L)		0.006			0.006	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05			<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2			<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		0.6			0.6	
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
ほう素 (mg/L)						
セレン (mg/L)						
アンモニア性窒素 (mg/L)						
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)						
窒素の合計量 (mg/L)						

※有害物質では最大値を示す

原水3

採水年月日	4.9	6.4	8.19	10.8	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	6.0	14.5	17.5	17.0	13.8	6.0 ～17.5
電気伝導率 (mS/m)						
pH	7.8	7.8	7.3	7.7	7.7	7.3 ～7.8
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	
COD (mg/L)	3.6	6.2	4.3	4.0	4.5	3.6 ～6.2
BOD (mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	
浮遊物質量 (mg/L)	<2	3	<2	<2	2	<2 ～3
蒸発残留物 (mg/L)	90	270	510	440	328	90 ～510
同上強熱減量 (mg/L)	40	150	230	140	140	40 ～230
塩化物イオン (mg/L)	7.0	6.7	56	81	38	6.7 ～81
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
カルシウム硬度 (mg/L)	48	58	170	190	116	48 ～190
ようそ消費量 (mg/L)						
大腸菌群数 (個/cm^3)						
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
フェノール類 (mg/L)						
全窒素 (mg/L)						
全リン (mg/L)						
ふっ素 (mg/L)						
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001			<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1	
亜鉛 (mg/L)		0.13			0.13	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2			<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		<0.1			<0.1	
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
ほう素 (mg/L)						
セレン (mg/L)						
アンモニア性窒素 (mg/L)						
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)						
窒素の合計量 (mg/L)						

※有害物質では最大値を示す

原水4

採水年月日	4.9	6.4	8.19	10.8	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	17.0	17.5	18.5	18.5	17.9	17.0 ～18.5
電気伝導率 (mS/m)						
pH	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2 ～7.3
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	
COD (mg/L)	14	15	12	13	14	12 ～15
BOD (mg/L)	8.0	10	8.4	8.3	8.7	8.0 ～10
浮遊物質量 (mg/L)	<2	14	4	6	7	<2 ～14
蒸発残留物 (mg/L)	1400	1500	1500	1500	1475	1400 ～1500
同上強熱減量 (mg/L)	300	370	330	230	308	230 ～370
塩化物イオン (mg/L)	290	310	380	430	353	290 ～430
アンモニウムイオン (mg/L)	14	14	14	17	15	14 ～17
カルシウム硬度 (mg/L)	400	400	180	390	342	180 ～400
ようそ消費量 (mg/L)						
大腸菌群数 (個/cm^3)						
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
フェノール類 (mg/L)						
全窒素 (mg/L)						
全リン (mg/L)						
ふっ素 (mg/L)						
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001			<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05			<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2			<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		0.2			0.2	
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
ほう素 (mg/L)						
セレン (mg/L)						
アンモニア性窒素 (mg/L)						
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)						
窒素の合計量 (mg/L)						

※有害物質では最大値を示す

原水5

採水年月日	4.9	6.4	8.19	10.8	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	16.0	14.5	18.5	18.0	16.8	14.5 ～18.5
電気伝導率 (mS/m)						
pH	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0 ～7.2
透視度 (cm)	>30	>30	12	9	20	9 ～>30
COD (mg/L)	16	17	21	17	18	16 ～21
BOD (mg/L)	3.9	7.4	7.8	6.4	6.4	3.9 ～7.8
浮遊物質量 (mg/L)	<2	11	15	14	11	<2 ～15
蒸発残留物 (mg/L)	2100	1400	1700	1500	1675	1400 ～2100
同上強熱減量 (mg/L)	380	330	420	360	373	330 ～420
塩化物イオン (mg/L)	490	280	370	290	358	280 ～490
アンモニウムイオン (mg/L)	16	6.3	18	18	15	6.3 ～18
カルシウム硬度 (mg/L)	770	530	560	490	588	490 ～770
よう素消費量 (mg/L)						
大腸菌群数 (個/cm^3)						
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
フェノール類 (mg/L)						
全窒素 (mg/L)						
全リン (mg/L)						
ふっ素 (mg/L)						
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001			<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1	
亜鉛 (mg/L)		0.42			0.42	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2			<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		1.8			1.8	
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
ほう素 (mg/L)						
セレン (mg/L)						
アンモニア性窒素 (mg/L)						
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)						
窒素の合計量 (mg/L)						

※有害物質では最大値を示す

原水6

採水年月日	4.9	6.4	8.19	10.8	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	12.0	18.0	20.5	20.0	17.6	12.0 ～20.5
電気伝導率 (mS/m)						
pH	7.4	6.7	6.9	6.9	7.0	6.7 ～7.4
透視度 (cm)	>30	>30	>30	14	26	14 ～>30
COD (mg/L)	9.1	13	13	14	12	9.1 ～14
BOD (mg/L)	<2.0	<2.0	2.4	3.6	2.5	<2.0 ～3.6
浮遊物質量 (mg/L)	<2	7	6	12	7	<2 ～12
蒸発残留物 (mg/L)	1200	2900	3000	2900	2500	1200 ～3000
同上強熱減量 (mg/L)	260	370	440	500	393	260 ～500
塩化物イオン (mg/L)	160	470	670	790	523	160 ～790
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0	4.6	12	14	7.9	<1.0 ～14
カルシウム硬度 (mg/L)	370	1100	1100	890	865	370 ～1100
よう素消費量 (mg/L)						
大腸菌群数 (個/cm^3)						
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
フェノール類 (mg/L)						
全窒素 (mg/L)						
全リン (mg/L)						
ふっ素 (mg/L)						
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001			<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1	
亜鉛 (mg/L)		0.39			0.39	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2			<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		1.3			1.3	
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05	
ほう素 (mg/L)						
セレン (mg/L)						
アンモニア性窒素 (mg/L)						
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)						
窒素の合計量 (mg/L)						

※有害物質では最大値を示す

流入水

採水年月日	4.9	5.14	6.4	7.8	8.19	9.10	10.8	11.11	12.9	1.14	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	13.0	17.0	16.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.5	11.5	14.5	14.0	15.0	15.8	11.5 ～ 18.0
電気伝導率 (mS/m)														
pH	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.2 ～ 7.5
透視度 (cm)	10	18	16	18	15	13	9	10	13	14	14	14	14	9 ～ 18
COD (mg/L)	25	15	15	16	15	17	16	19	17	21	16	17	18	15 ～ 25
BOD (mg/L)	25	6.9	5.3	4.6	15	24	20	10	6.4	7.4	2.7	5.6	11	2.7 ～ 25
浮遊物質量 (mg/L)	13	16	16	24	12	13	14	16	11	11	12	18	15	11 ～ 24
蒸発残留物 (mg/L)	1300	2000	1800	2200	2100	2000	2200	1800	1900	2100	2100	2000	1958	1300 ～ 2200
同上強熱減量 (mg/L)	290	390	360	420	360	330	510	350	300	360	460	350	373	290 ～ 510
塩化物イオン (mg/L)	260	490	440	550	550	540	550	500	480	570	590	570	508	260 ～ 590
アンモニウムイオン (mg/L)														
カルシウム硬度 (mg/L)	450	660	500	600	650	840	610	490	600	600	590	550	595	450 ～ 840
ようそ消費量 (mg/L)														
大腸菌群数 (個/cm^3)														
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)														
フェノール類 (mg/L)														
全窒素 (mg/L)														
全リン (mg/L)														
ふっ素 (mg/L)														
カドミウム (mg/L)														
シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
ひ素 (mg/L)														
全水銀 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
銅 (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)														
溶解性鉄 (mg/L)														
溶解性マンガン (mg/L)														
全クロム (mg/L)														
ほう素 (mg/L)														
セレン (mg/L)														
アンモニア性窒素 (mg/L)														
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)														
窒素の合計量 (mg/L)														

※有害物質では最大値を示す

放流水

採水年月日	4.9	5.14	6.4	7.8	8.19	9.10	10.8	11.11	12.9	1.14	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	13.0	15.5	15.5	18.0	18.5	18.0	17.0	16.5	14.5	14.5	14.0	14.5	15.8	13.0 ～ 18.5
電気伝導率 (mS/m)														
pH	7.5	7.2	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.8	7.4	7.7	7.4	7.3	6.9 ～ 7.8
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
COD (mg/L)	24	12	15	15	13	14	14	16	14	17	16	16	16	12 ～ 24
BOD (mg/L)	13	<2.0	3.2	2.5	2.6	4.2	4.0	4.4	2.0	4.4	<2.0	4.1	4.0	<2.0 ～ 13
浮遊物質量 (mg/L)	4	3	13	14	5	4	8	4	2	5	4	9	6	2 ～ 14
蒸発残留物 (mg/L)	1400	2000	1800	2200	2200	2000	2200	1800	1900	2100	2000	2000	1967	1400 ～ 2200
同上強熱減量 (mg/L)	310	370	340	360	480	300	480	340	280	340	330	330	355	280 ～ 480
塩化物イオン (mg/L)	250	490	420	550	550	540	550	500	480	570	590	570	505	250 ～ 590
アンモニウムイオン (mg/L)			22						27				25	22 ～ 27
カルシウム硬度 (mg/L)	400	630	470	610	650	590	610	500	540	590	580	540	559	400 ～ 650
よう素消費量 (mg/L)														
大腸菌群数 (個/cm^3)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0 ～ 1
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)			<1.0										<1.0	
フェノール類 (mg/L)			<0.5										<0.5	
全窒素 (mg/L)														
全リン (mg/L)														
ふっ素 (mg/L)			<0.5										<0.5	
カドミウム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001	
シアン (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05	
鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005	
ひ素 (mg/L)			0.001						<0.001				0.001	<0.001 ～ 0.001
全水銀 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005	
六価クロム (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05	
銅 (mg/L)			<0.1						<0.1				<0.1	
亜鉛 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)			<0.2						<0.2				<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)			0.6						0.5				0.6	0.5 ～ 0.6
全クロム (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05	
ほう素 (mg/L)			1.7						1.8				1.8	1.7 ～ 1.8
アンモニア性窒素 (mg/L)			17						21				21	17 ～ 21
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.21						0.78				0.78	0.21 ～ 0.78
窒素の合計量 (mg/L)			7.01						9.18				9.18	7.01 ～ 9.18
有機りん (mg/L)			<0.1										<0.1	
アルキル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)			<0.0005										<0.0005	
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										<0.005	
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002										<0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										<0.0005	
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002										<0.002	
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										<0.0002	
塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002										<0.0002	
ベンゼン (mg/L)			<0.001										<0.001	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004										<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002										<0.002	
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004										<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005										<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006										<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002										<0.0002	
チウラム (mg/L)			<0.0006										<0.0006	
シマジン (mg/L)			<0.0003										<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										<0.002	
セレン (mg/L)			<0.001										<0.001	

※有害物質では最大値を示す

(3)周縁地下水(毎月測定項目)

No.1

採水年月日	4.9	5.14	6.4	7.8	8.19	9.10	10.13	11.11	12.9	1.19	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	6.5	8.5	10.0	12.5	14.5	15.0	15.5	14.0	11.0	9.5	9.0	9.5	11.3	6.5 ～ 15.5
電気伝導率 (mS/m)	21	26	31	27	37	34	36	24	20	25	25	31	28	20 ～ 37
塩化物イオン (mg/L)	12	15	14	14	25	23	31	13	8.1	8.1	9.3	14	16	8.1 ～ 31

No.2

採水年月日	4.9	5.14	6.4	7.8	8.19	9.10	10.13	11.11	12.9	1.19	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	6.0	8.0	13.5	10.5	12.5	11.5	12.5	13.5	11.5	10.0	8.5	9.5	10.6	6.0 ～ 13.5
電気伝導率 (mS/m)	13	15	18	27	23	28	27	15	16	25	27	29	22	13 ～ 29
塩化物イオン (mg/L)	12	12	10	10	10	10	11	8.2	8.9	10	11	11	10	8.2 ～ 12

No.3

採水年月日	4.9	5.14	6.4	7.8	8.19	9.10	10.8	11.11	12.9	1.19	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	7.5	9.0	9.5	10.0	10.0	10.5	11.5	11.5	11.0	9.5	9.0	9.0	9.8	7.5 ～ 11.5
電気伝導率 (mS/m)	26	30	33	40	41	44	48	33	24	28	31	25	34	24 ～ 48
塩化物イオン (mg/L)	18	14	15	23	22	25	26	10	12	15	11	19	18	10 ～ 26

No.4

採水年月日	4.9	5.14	6.4	7.8	8.19	9.10	10.8	11.11	12.9	1.19	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	6.5	9.5	12.5	11.5	13.5	14.5	12.5	12.5	8.5	8.0	8.0	7.5	10.4	6.5 ～ 14.5
電気伝導率 (mS/m)	40	53	57	86	57	79	100	27	36	52	61	85	61	27 ～ 100
塩化物イオン (mg/L)	38	47	35	120	79	130	180	18	32	85	110	200	90	18 ～ 200

(4)周縁地下水(全項目)

観測井	No.1	No.2	No.3
採水年月日	6.4	6.4	6.4
水温 (℃)	10.0	13.5	9.5
電気伝導率 (mS/m)	31	18	33
pH	6.4	6.5	6.3
透視度 (cm)	>30	10	24
COD (mg/L)	4.9	7.3	25
BOD (mg/L)	<2.0	2.3	<2.0
浮遊物質量 (mg/L)	15	56	6
蒸発残留物 (mg/L)	210	210	240
同上強熱減量 (mg/L)	85	66	85
塩化物イオン (mg/L)	14	9.9	15
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0
カルシウム硬度 (mg/L)	73	28	93
よう素消費量 (mg/L)			
大腸菌群数 (個/cm^3)			
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール類 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素 (mg/L)			
全リン (mg/L)			
ふっ素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
カドミウム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
シアン (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005
ひ素 (mg/L)	0.003	0.003	0.004
全水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
六価クロム (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
銅 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1
亜鉛 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
溶解性鉄 (mg/L)	1.9	4.7	1.8
溶解性マンガン (mg/L)	<0.1	0.6	0.5
全クロム (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
ほう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.03
アンモニア性窒素 (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.05	0.17
窒素の合計量 (mg/L)	0.51	0.45	0.57
有機りん (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1
アルキル水銀 (mg/L)			
PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
セレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001

(5) 湧出ガス

※すべて標準状態[273.15K(0℃)、101.32kPa]でのガス量に対する値

東米里No. 1ブロック　　天気 くもり時々雨　外気温(℃) 15.5　　気圧(hPa) 1001.2

測定日	地点番号 No.	ガス温度（℃）	酸素（%）	二酸化炭素（%）	メタン（ppm 又は %）	流速（m／s）	硫化水素(ppm)	ガスパイプ内径(mm)	ガス流量（m3/h）
5月10日	1	13.6	20.9	<0.25	0 ppm	0.4	<2.0	100	11.6
5月10日	2	21.8	20.9	<0.25	0 ppm	0.4	<2.0	200	39.6
5月10日	3	19.8	3.0	>10	2540 ppm	0.3	<2.0	200	33.9
5月10日	4	16.2	11.7	5.5	1400 ppm	0.2	<2.0	200	17.0
5月10日	5	19.0	20.9	<0.25	0 ppm	0.2	<2.0	100	4.5
5月10日	6	15.4	20.9	<0.25	0 ppm	0.5	<2.0	100	15.0

※メタンの単位
10000ppm＝1%
機器の測定可能範囲の都合上、0～10000ppmまではppmを単位とし、それ以上は%を単位として表記