

別紙 不足部材一覧

<総合案内窓口>

総合案内窓口を整備する際に、下記の不足部材を受託者の責任で調達し、搬入・組立まで行うこと。
なお、下記不足部材以外のもので不足部材の調達を希望する場合は、以下に記載する同等品条件を満たす製品を用いて施工する事も可とする。ただし、入札投函前に本市担当課に同等品申請を行い、承諾を得た上で投函を行うこと。

不足部材

	メーカー	品名・規格	型番	数量	単位
1	オカムラ	ハイカウンター① W1200×D450×H1000mm 棚無し型	48ED2A-MX5D	1	台
2	オカムラ	ハイカウンター② W900×D450×H1000mm 棚無し型	48ED1A-MX5D	1	台
3	オカムラ	ハイカウンター コーナータイプ W450×D450×H1000mm 棚無し型	48ED5A-MX5D	1	台
4	オカムラ	エンドパネル W460D25H1005	48E9NP-MX61	2	台
5	オカムラ	平机 W1000×D700×H720mm	3V2NAL-MK28	1	台
6	オカムラ	チェア	CG17JR-FM37	1	脚

【共通同等条件】

- 上記構成部材は全て同一メーカーの商品で、安定的な取付けが担保された商品であること。
- ハイカウンター①・②・コーナータイプは、同一仕様であり、下記の要件を満たすものであること。
 1. 本体・巾木:スチール製 塗装仕上げ(本体:ホワイト系色 巾木:シルバー系色)
 2. フロントパネル:スチール製 塗装仕上げ(ホワイト系色)
 3. 天板:スチール又はパーティクルボード芯材製 メラミン化粧板仕上げ 縁材:ABS樹脂貼付
(表面:明るい木目調色)
 4. 天板厚:25mm 以上であること。
 5. 床の不陸に対応する為、アジャスターを備えること。
- 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA 基準に準拠した安全性及び品質保証を持ったものであること。
- 製品の安全性を確認する為、納入する製品に関して SDS(製品安全データシート)の提出を納入までに行うこと。
- 全体意匠との整合性を確認する為、同等品申請の際には、本体・天板面の色見本を同等品申請書と同時に提出すること。

別紙 不足部材一覧

【個別同等条件】

ハイカウンター ①

- 外形寸法は W1200mm×D450mm×H1000mm(±5mm は可とする)であること。

ハイカウンター ②

- 外形寸法は W900mm×D450mm×H1000mm(±5mm は可とする)であること。

ハイカウンター コーナータイプ

- 外形寸法は W450mm×D450mm×H1000mm(±5mm は可とする)であること。
- ハイカウンター①と②の間に連結可能な製品であること。

ハイカウンター エンドパネル

- 外形寸法は W460mm×D25mm×H1005mm(±5mm は可とする)であること。
- ハイカウンター①と②のエンドに取付可能な製品であること。

平机

- 外形寸法は W1000mm×D700mm×H720mm(±5mm は可とする)であること。
- 袖箱が無い平机であること。
- W532×D425×H35mm、W318×D425×H35mm 以上の中央引き出しを各 1 か所以上備えること。
- 天板厚は 25mm 以上であること。
- 天板の幕板側全面に W1000×D72mm 以上のカバーが取り外し可能な配線取り出し口をそなえること。
- 天板の最大積載荷重は 150kg 以上であること。
- 天板下部に余長配線や OA タップ等を収納可能な配線ダクトをそなえること。
- 床の不陸に対応する為、アジャスターを備えること。
- 本体はスチール製であり、塗装による仕上げが施されていること。(ホワイト系色)
- 天板はスチール又はパーティクルボード芯材製であり メラミン化粧板仕上げ 縁材:ABS 樹脂貼付(表面:明るい木目調色)
- 足抜けが良い L 字脚仕様であること。

チェア

- 外形寸法は W465mm×D540mm×H916×SH475mm(±5mm は可とする)であること。
- キャスター5 本脚・肘掛け無しであること。
- 背座ともに樹脂素材であり、グレー系色であること。
- 支基はスチール製でフレームカラーはブラックであること。
- ゴムキャスターであること。
- 背のロッキングが 10° まで可能で、座面の上下調整が92mm 内で可能なこと。
- 座るときに椅子を引き出しやすいように手掛けがついていること。

別紙 不足部材一覧

<おくやみ窓口整備作業>

おくやみ窓口を整備する際は、下記の不足部材を受託者の責任で調達し、搬入・組立まで行うこと。
なお、下記不足部材以外のもので不足部材の調達を希望する場合は、以下に記載する同等品条件を満たす製品を用いて施工する事も可とする。ただし、入札投函前に本市担当課に同等品申請を行い、承諾を得た上で投函を行うこと。

不足部材

No.	メーカー	品名・規格	型番	数量	単位
1	オカムラ	ローパーテーション① H2,150 W1,200	NX10GH-F2A2	3	枚
2	オカムラ	ローパーテーション② H2,150 W1,100	NX10GZ-F2A2	1	枚
3	オカムラ	直線連結材 H2,150 用	NX80AF-T12	3	式
4	オカムラ	90° 連結材 H2,150 用	NX81AF-ZK25	1	式
5	オカムラ	壁面調整材 H2,150 用	NX8G6P-ZK25	2	式
6	オカムラ	スライディングドア	NX30FF-ZK25	1	台
7	オカムラ	相談用テーブル H720 W1,500 D750	87AFAG-MDA4	1	台
8	コクヨ	来庁者用チェア	XY-COF1E6AK9Q5NN	3	脚

【共通同等条件】

- No.1～8 は全て同一メーカーの商品で、安定的な取付けが担保された商品であること。
- ローパーテーション①～②は全て再生材使用率 50%以上のリサイクルクロス製の表面仕上げであること。
- ローパーテーション①～②は全てクロス部分がベージュ系色であり、トリム部分がブラック色であること。
- ローパーテーション①～②は全てマグネットが取付け可能な製品であること。
- ローパーテーション①～②+スライディングドアを組み合わせた際に、安定脚が不要な製品であること。
- ローパーテーション①～②は全て防災製品認定商品であること。
- 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA 基準に準拠した安全性及び品質保証を持ったものであること。
- 製品の安全性を確認する為、納入する製品に関して SDS(製品安全データシート)の提出を納入までに行うこと。
- 全体意匠との整合性を確認する為、同等品申請の際には、クロス張地の色見本を同等品申請書と同時に提出すること。

別紙 不足部材一覧

【個別同等条件】

ローパーテーション ①

- 外形寸法は W1200mm×D40mm×H2150mm(±5mm は可とする)であること。

ローパーテーション ②

- 外形寸法は W1100mm×D40mm×H2150mm(±5mm は可とする)であること。

直線連結材セット、90° 連結材セット

- 上記ローパーテーション①②を連結する際に必要な部材であること。
- 高さは 2150mm(±5mm は可とする)であり直線および 90° に連結する際に必要な部材であること。

壁面調整材

- 上記ローパーテーション①②を壁面に固定する際に必要な部材であること。
- 高さは 2150mm(±5mm は可とする)であること。

スライディングドア

- 外形寸法は W1200mm×D40mm×H2150mm(±5mm は可とする)であること。
- 扉部分が不透明なポリカーボネート製であり、開閉の容易さとプライバシー確保を両立した製品であること。
- 扉部分は引戸型の開閉機構であること。(扉の開閉動作で部屋内外に扉が干渉しない)
- 扉部分に鍵が内蔵されており、施錠する事が可能であること。
- 扉の有効開口寸法は 970mm 以上であること。

相談用テーブル

- 外形寸法は W1500mm×D4750mm×H720mm(±5mm は可とする)であること。
- アジャスター付きの T 字脚仕様のミーティングテーブルであること。
- フレームと支柱はスチール製の堅牢な構造であること。
- 天板は、下記の要件を満たすものであること。
 1. スチール又はパーティクルボード芯材製 メラミン化粧板仕上げ 縁材:ABS 樹脂貼付であること
 2. 表面仕上げ色は、明るい木目調色であること。
 3. 天板厚は、27mm 以上であること。
 4. 天板表面に抗菌加工、耐指紋加工が施されていること。

来庁者用チェア

- 外形寸法は W508mm×D540mm×H800×SH440mm(±5mm は可とする)であること。
- キャスター無し 4 本脚・肘掛け無し・であること。
- フレームと支柱はスチール製の堅牢な構造であること。
- 背座ともにクロス素材であり、濃い緑色系色であること。
- 専用台車等を用いずとも3脚以上椅子を平積み可能であること。