

仕様書

1 名称

複合機

2 規格及び数量

下記の構成または同等品とする。同等品にて応札する場合は、5月14日までにカタログ等を持参し、同等品確認書に担当の押印を得ることとする。

品名		メーカー	数量
想定品	富士ゼロックス DocuCentre-VI C4471 PFS	富士ゼロックス	1
同等品仕様	コピー機能		
	解像度	600dpi×600dpi 以上	
	コピー速度	A4 横：モノクロ 45 枚/分、カラー45 枚/分以上	
	ウォームアップタイム	30 秒以下	
	ファーストコピータイム	モノクロ 4.9 秒以下、カラー7.1 秒以下	
	給紙段数	本体内蔵に 4 段以上の給紙トレイ+手差し	
	給紙容量	トレイ：560 枚×4 段、手差し：100 枚以上	
	給紙サイズ	トレイ：A3～A5、手差し：A3～A6（郵便はがき）	
	自動原稿送り装置	130 枚以上収納可能、1 パス両面読み取り	
	原稿サイズ	最大 A3 サイズ以上	
	ファクス機能		
	送信サイズ	最大 A3 サイズ以上	
	記録サイズ	最大 A3 サイズ以上	
	伝送速度	33.6kbps 対応	
	走査線密度	400dpi×400dpi、200dpi×200dpi、200dpi×100dpi	
	回線種別	加入電話、PBX、ファクシミリ通信網対応	
	プリント機能		
	プリント速度	コピー速度に準じる。	
	解像度	600dpi×600dpi 以上	
	対応プロトコル	TCP/IP (lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS [®] 、ThinPrint [®])	
	対応 OS	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2（各 32bit/64bit）	
	インターフェイス	Ethernet 1000Base-T/Ethernet 100Base-TX/10Base-T、USB 3.0	
	スキャナー機能		
型式	カラー スキャナー		
読み取りサイズ	最大 A3 サイズ以上		

読み取り解像度	600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、 200dpi×200dpi、
読み取り速度	【片面読み取り時】 モノクロ 80 枚/分、カラー/80 枚/分 【1パス両面読み取り時】 モノクロ 150 ページ/分、カラー/150 ページ/分
対応フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、XDW 変化可能なこと。
対応ドライバ	TWAIN 対応
データ転送方式	ボックス保存、PC 保存、メール送信
対応プロトコル	TCP/IP (SMB、FTP、SMTP)
対応 OS (ボックス保存)	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 (各 32bit/64bit)
対応 OS (PC 保存)	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 (各 32bit/64bit)、Mac OS X 10.4.2～10.9
保存領域	機械本体内に 200 個以上
動作環境	
電源	AC100V±10%/15A±10%、50/60Hz 共用
最大消費電力	最大 1,5kW 以下
大きさ (機械本体)	幅 940mm、奥行 820mm 以下で手差しトレイが使用可能なこと。

3 納品場所及び検査場所

札幌市保健福祉局監査指導室
札幌市中央区北 1 条西 2 丁目札幌市役所 4 階

4 賃貸借期間

平成 30 年 6 月 1 日から平成 35 年 5 月 31 日 (60 か月間)

※ 平成 30 年 6 月 1 日 8 時 45 分までに納品を完了させること。

5 連絡先

札幌市保健福祉局監査指導室
札幌市中央区北 1 条西 2 丁目札幌市役所 4 階
電話 011-211-2955 担当：井場

6 その他

- (1) 納品場所及び納品日時について、事前に担当と打ち合わせをすること。また、搬入・設置、パソコンへのスキャナー設定及びファクス短縮登録の移行に伴う費用は本契約に含まれる。

- (2) 機器の納品の際に電源投入を行い、オプションの取り付けを行ったうえで正常に稼働することを確認すること。
- (3) 機器等の梱包材等は、受注者が納品後速やかに引き取ること。
- (4) 設置する機器は新造品であること。また、契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明書を求めることがあり、出荷証明書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。