

名 称 標 準 マ ン ホ ー ル 適 用 表

		起点・中間 マンホール	会 合 マ ン ホ ー ル [流 入 管 径 (mm)]																											
			150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000			
本 線 管 径 (mm)	150																													
	200																													
	250																													
	300																													
	350																													
	400																													
	450																													
	500																													
	600																													
	700																													
	800																													
	900																													
	1000																													
	1100																													
	1200																													
	1350																													
	1500																													
	1650																													
	1800																													
	2000																													
	2200																													
	2400																													
	2600																													
	2800																													
	3000																													

※ 幹管・緩和区間等で流入側管径が
本管側管径より大きくなる場合には
本管側と流入側を読み替えること。

起点
マンホール

←本線

中間
マンホール

←本線

会合点
マンホール

←本線

←流入

←本線

↑流入

←本線

↑流入

- 本表の1～5号型(組立)マンホールについては、本管の管種が「下水道用鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニル管」の場合に適用し、5号型以上の現場打マンホールについては、推進管の場合に適用する。
- 起点中間マンホールは本線と流入管が直線の場合に適用し、会合マンホールは管と管のなす角が90° の場合に適用する。なお、いずれも段差がない場合を想定している。
- 組立5号と記載のある組み合わせのうち、会合マンホールの流入管径が600mm以下の場合は、5号(S) (□1900×1200)も適用でき、700mm以上の場合には5号 (□1900×1900)も適用できる。
- 本表は標準であり、これにより難しい場合は別途考慮すること。