

名 称	主 要 下 水 道 用 資 器 材 一 覧 表 (3)
-----	-----------------------------

3 管類(塩ビ管)

管 種	日本下水道協会規格 JSWAS K-1			日本下水道協会規格 JSWAS K-13			日本下水道協会規格 JSWAS K-6					
	硬質塩化ビニル管			リブ付硬質塩化ビニル管			推進工法用硬質塩化ビニル管			接着型スパイラル継手付：SSPS		
管 径	ゴム輪受口片受直管：SRA			ゴム輪受口片受直管：PRP			ゴム輪型 SUS カラー付：SUSR					
	有効長 mm	管厚 mm	質量 kg	有効長 mm	管厚 mm	質量 kg	有効長 mm	管厚 mm	質量 kg	有効長 mm	管厚 mm	質量 kg
150	4,000	5.1	16.2	4,000	2.4	12.0	1,000	8.9	—	800,1000	8.9	—
200	4,000	6.5	27.4	4,000	2.4	17.4	1,000	10.3	—	800	10.3	—
250	4,000	7.8	41.0	4,000	2.7	25.5		12.7	—		12.7	—
300	4,000	9.2	57.8	4,000	3.0	36.1		15.1	—	1,000	15.1	—
350	4,000	10.5	76.7	4,000	3.1	48.1	2,000	14.3	—		14.3	—
400	4,000	11.8	99.5	4,000	3.3	55.4		16.2	—	2,000	16.2	—
450	4,000	13.2	125.6	4,000	3.5	69.4		18.1	—		18.1	—
500	4,000	14.6	154.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	4,000	17.8	232.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摘 要	※ 管厚は最低厚である。 ※ 重量は参考である。			※ 管厚は最低厚である。 ※ 重量は参考である。								
呼び名称	硬質塩化ビニル管 D= mm L= mm			リブ付硬質塩化ビニル管 D= mm L= mm			推進工法用硬質 D= mm 塩化ビニル管 L= mm			推進工法用硬質 D= mm 塩化ビニル管 L= mm		

4 取付管類(日本下水道協会規格 JSWAS K-1, ※K-13)

名 称	規 格		質 量 (kg)	呼 び 名 称	
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	D=100mm	ゴム輪受口片受直管4m	7.1	硬質塩化ビニル管	D= mm L= mm
	D=150mm		16.3		
	D=200mm		27.3		
塩ビ自在曲 管	D=100mm	屈折最大角度30°	—	自在曲管	D= mm
	D=150mm				
	D=200mm				
塩ビ自在支 管	D=100mm	90° リブ付塩ビ用※ 塩ビ用 RC管用	—	自在支管	D= mm
	D=150mm				
	D=200mm				