

名 称

マンホール1箇所当り標準数量表(2)

区分	種 型	5号 S A	5号 A	5号 S B	5号 B	6号 S A	6号 A	6号 S B	6号 B	7号 S A	7号 A	7号 S B	7号 B
底部工	基礎碎石 (m ³)	2.77	3.42	2.86	3.61	3.00	4.00	3.28	4.41	4.18	6.34	4.65	6.91
	均しコンクリート (m ³)	0.345	0.450	0.360	0.480	0.379	0.544	0.425	0.612	0.456	0.760	0.520	0.840
	底版コンクリート (m ³)	1.764	2.352	2.156	3.364	1.953	2.883	2.944	4.900	2.376	4.791	4.104	8.365
	底板型枠 (m ²)	2.94	3.36	3.50	4.64	3.12	3.72	4.40	5.94	3.48	5.18	5.58	8.58
	底版鉄筋 (t)	0.121	0.214	0.222	0.236	0.183	0.336	0.250	0.393	0.253	0.498	0.291	0.567
	インバートコンクリート (m ³)	0.836	1.364	0.836	1.364	1.102	2.089	1.102	2.089	1.700	3.952	1.700	3.952
	インバート型枠 (m ²)	2.82	4.47	2.82	4.47	3.39	6.22	3.39	6.22	4.14	9.33	4.14	9.33
壁立上り工	躯体コンクリート工 (m ³)	5.269	6.487	5.760	7.732	5.699	7.559	7.393	10.493	6.771	10.863	9.338	14.486
	躯体型枠 (m ²)	32.22	40.34	32.80	41.50	34.89	47.29	36.75	49.77	38.56	59.02	41.20	61.66
	躯体鉄筋 (t)	0.627	0.762	0.812	0.936	0.680	0.970	0.886	1.216	0.962	1.410	1.147	2.052
	頂版コンクリート (m ³)	1.159	1.684	1.234	1.837	1.321	2.161	1.549	2.927	1.690	3.277	2.349	4.929
	頂版型枠 (m ²)	7.29	9.46	7.60	10.09	8.01	11.41	8.95	13.55	9.60	15.85	11.62	13.54
	頂版鉄筋 (t)	0.078	0.145	0.180	0.217	0.083	0.166	0.200	0.322	0.173	0.349	0.276	0.516

区分	種 型	8号 S A	8号 A	8号 S B	8号 B	9号 S A	9号 A	9号 S B	9号 B
底部工	基礎碎石 (m ³)	4.80	7.80	5.30	8.42	5.54	9.74	6.09	10.80
	均しコンクリート (m ³)	0.537	0.968	0.607	1.058	0.637	1.250	0.714	1.404
	底版コンクリート (m ³)	3.772	7.938	5.912	11.616	5.640	12.672	7.644	18.207
	底板型枠 (m ²)	5.12	7.56	7.48	10.56	7.10	10.56	9.00	14.28
	底版鉄筋 (t)	0.286	0.616	0.388	0.998	0.277	1.183	0.471	1.308
	インバートコンクリート (m ³)	2.238	5.970	2.238	5.970	3.051	9.430	3.051	9.430
	インバート型枠 (m ²)	4.90	12.66	4.90	12.66	5.65	16.96	5.65	16.96
壁立上り工	躯体コンクリート工 (m ³)	8.676	14.868	11.601	19.233	11.635	21.115	15.136	29.487
	躯体型枠 (m ²)	43.13	71.21	46.01	74.09	51.34	90.54	54.54	95.34
	躯体鉄筋 (t)	1.163	1.636	1.252	2.359	1.364	2.797	2.014	3.728
	頂版コンクリート (m ³)	2.089	4.372	3.265	7.278	2.581	6.864	3.977	11.201
	頂版型枠 (m ²)	11.29	14.50	14.25	17.62	13.35	19.61	10.33	23.33
	頂版鉄筋 (t)	0.191	0.570	0.305	0.837	0.227	0.682	0.381	1.124

※ 上表のうち、基礎碎石については最低必要量[(躯体外幅＋余裕(0.6m×2))を示したものであり、立坑又は土留の種類等によりこれ以上の余裕が必要な場合は、別途考慮のこと。