

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 名 称       | 推 進 管 カ ラ ー 標 準 図 (3) |
| 寸 法 表 (1) |                       |

標 準 形 管 用 カ ラ ー 寸 法 表

| 呼び径   | D <sub>c</sub><br>(mm) | πD <sub>o</sub><br>(mm) | L <sub>c</sub><br>(mm) |       | L <sub>c1</sub><br>(mm) | L <sub>c2</sub><br>(mm) | H<br>(mm) | T <sub>c1</sub><br>(mm) | T <sub>c2</sub><br>(mm) | g<br>(mm) | S<br>(mm) | m<br>(mm) | スリット<br>の箇所数 |
|-------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 600   | 719                    | 2,287                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 45        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 700   | 839                    | 2,664                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 55        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 800   | 949                    | 3,010                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 60        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 900   | 1,069                  | 3,387                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 70        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 1,000 | 1,189                  | 3,764                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 80        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 1,100 | 1,299                  | 4,109                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 85        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 1,200 | 1,419                  | 4,486                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 95        | 4.5                     | 4.5                     | 3.5       | 7         | 15        | 4            |
| 1,350 | 1,586                  | 5,020                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 103       | 6.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 25        | 6            |
| 1,500 | 1,766                  | 5,586                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 118       | 6.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 25        | 6            |
| 1,650 | 1,936                  | 6,120                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 128       | 6.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 25        | 6            |
| 1,800 | 2,106                  | 6,654                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 138       | 6.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 25        | 6            |
| 2,000 | 2,336                  | 7,376                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 153       | 6.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 25        | 6            |
| 2,200 | 2,566                  | 8,099                   | 300                    | <280> | 150                     | <130>                   | 168       | 6.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 25        | 6            |
| 2,400 | 2,788                  | 8,815                   | 300                    | <300> | 150                     | <150>                   | 179       | 9.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 35        | 8            |
| 2,600 | 3,018                  | 9,538                   | 300                    | <300> | 150                     | <150>                   | 194       | 9.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 35        | 8            |
| 2,800 | 3,248                  | 10,260                  | 300                    | <300> | 150                     | <150>                   | 209       | 9.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 35        | 8            |
| 3,000 | 3,478                  | 10,983                  | 300                    | <300> | 150                     | <150>                   | 224       | 9.0                     | 6.0                     | 5.0       | 7         | 35        | 8            |

(1) πD<sub>o</sub> は、カラーの外周長を示す。(ただしD<sub>o</sub> = D<sub>c</sub> + 2 T<sub>c1</sub>である。)

(2) スリットは、等間隔に配置する。

(3) <     > 内は標準形管と埋込カラー形管を接合する場合。