

名 称	主 要 下 水 道 用 資 器 材 一 覧 表 (4)
マシンホール類 (塩ビ製・レジンコンクリート製)	

5 マシンホール類

(1) 塩ビ製マシンホール(日本下水道協会規格 JSWAS K-9、K-17、G-3 及び類似品)

名 称	規 格	重さ(kg/ヶ)	呼び名称
インバート	ストレート	150×150－300	インバートST 本管 φ mm
		200×200－300	
		250×250－300	
	15度曲り〔右・左〕	150×150－300	インバート15L右or左 本管 φ mm
		200×200－300	
		250×250－300	
	30度曲り〔右・左〕	150×150－300	インバート30L右or左 本管 φ mm
		200×200－300	
		250×250－300	
内 蓋	φ 300	0. 650	内 蓋
台 座	φ 610以上× φ 400×60H以上	—	台 座
リ ン グ	φ 318× φ 400×25H以上	—	リ ン グ

(2) レジンコンクリート製マシンホール(日本下水道協会規格 JSWAS K-10 及び類似品)

名 称	規 格	重さ(kg)	呼び名称
調整リング	φ 300×50H	9.8	調整リング
上 部 壁	φ 300× φ 410×200H	24.7	上 部 壁
中 間 壁	φ 460 × φ 410	H=100	中 間 壁 H= mm
		H=150	
		H=300	
		H=400	
		H=500	
		H=600	
		H=900	
異形中間壁	φ 300× φ 410×80H	8.5	異形中間壁

名 称	規 格	重さ(kg)	呼び名称
インバート	ストレート	φ 150用	インバート ストレート 本管 φ mm
		φ 200用	
		φ 250用	
	15度曲り 〔右・左〕	φ 150用	インバート 15度右or左 本管 φ mm
		φ 200用	
		φ 250用	
	30度曲り 〔右・左〕	φ 150用	インバート 30度右or左 本管 φ mm
		φ 200用	
		φ 250用	
底 版	φ 750×70H	78.0	底 版

※) レジンコンクリート製マシンホールの中間壁の組合せは、「下水道管渠工事仕様書」を参照すること。