

# 中速トナー複合機（カラー）【創成川水再生プラザ】

## 規格・数量内訳等

| 項目      | 規格・性能                                                                  | 数量内訳 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 基本仕様    | コピー、プリンター、スキャナー及びファックス機能を有するフルカラー対応複合機であること。                           | 1    |
|         | 自動両面印刷に対応していること。                                                       |      |
|         | 自動両面原稿送りに対応していること。（用紙積載枚数120枚以上）                                       |      |
|         | ステープル機能（A4判最大50枚以上）があること。                                              |      |
|         | パンチ機能（2穴）があること。                                                        |      |
|         | 給紙容量：550枚以上収容可能な給紙トレイを4段以上備えていること。100枚以上積載可能な手差しトレイを備えていること。           |      |
|         | 1,000枚以上（A4判）積載できるフィニッシャートレイを備えていること。                                  |      |
|         | メモリ容量：2GB以上                                                            |      |
|         | 最大消費電力：1.5kW以下                                                         |      |
|         | 電源：AC100V±10%、15A以下、50/60Hz共用                                          |      |
|         | 本体の大きさ：（幅）650mm以内×（奥行）750mm以内×（高さ）1,200mm以内                            |      |
| コピー機能   | 原稿サイズ：最大A3判                                                            | 1    |
|         | 複写サイズ：はがきサイズ～A3判まで対応可能であること。                                           |      |
|         | ウォームアップタイム：30秒以下                                                       |      |
|         | ファーストコピータイム（A4判横）：モノクロ4.9秒以下、フルカラー6.9秒以下                               |      |
|         | 連続複写速度（A4判横）：モノクロ35枚/分以上、フルカラー35枚/分以上                                  |      |
|         | 解像度（読取り・書込み）：600dpi×600dpi以上                                           |      |
|         | 複写倍率：25%～400%以上（1%単位の任意設定が可能であること。）                                    |      |
| プリンター機能 | ネットワーク対応型であること。                                                        | 1    |
|         | プリントサイズ：最大SRA3判                                                        |      |
|         | 連続プリント速度：コピー機能に準ずる。                                                    |      |
|         | 最大解像度：600dpi×600dpi以上                                                  |      |
|         | OS：Windows10/Windows11に対応していること。                                       |      |
|         | インターフェイス：イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB 2.0又は3.0に対応していること。 |      |
| スキャナー機能 | ネットワーク対応型のカラーレスキャナーであり、SMB/FTP送信が可能であること。                              | 1    |
|         | 読取りサイズ：最大A3判                                                           |      |
|         | 読取り速度（A4判横） 片面読取り時：モノクロ80枚/分以上、カラー80枚/分以上                              |      |
|         | 最大解像度（読取り）：600dpi×600dpi以上                                             |      |
|         | 出力フォーマット：JPEG、TIFF、PDFに対応していること。                                       |      |
|         | OS：Windows10/Windows11に対応していること。                                       |      |
|         | インターフェイス：イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）に対応していること。              |      |
| ファックス機能 | 適用回線：G3規格で通信できること。                                                     | 1    |
|         | 送受信サイズ：最大A3判                                                           |      |
| 環境基準    | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、又はエコマーク認定の基準に適合していること。                         | 1    |

## 適合品（①又は②の製品及びその付属品）

| メーカー |                       | 品名等                                                                                                                    | 数量内訳 |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ①    | 株式会社 リコー              | 複合機本体                                                                                                                  | 1    |
|      |                       | オプション<br>・RICOH IM C3510F<br>・給紙テーブル PB3320<br>・中継ユニット BU3100<br>・1000枚フィニッシャー SR3330<br>・1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニットPU3080 |      |
| ②    | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 複合機本体                                                                                                                  | 1    |
|      |                       | オプション<br>・ApeosC3571 Model-PFS-C<br>・中継フィニッシャー C4                                                                      |      |