

中速トナー複合機（カラー）【手稲水再生プラザ】

規格・数量内訳等

項目	規格・性能	数量内訳
基本仕様	コピー、プリンター、スキャナー及びファックス機能を有するフルカラー対応複合機であること。	1
	自動両面印刷に対応していること。	
	自動両面原稿送りに対応していること。（用紙積載枚数120枚以上）	
	ステーブル機能（A4判最大50枚以上）があること。	
	パンチ機能（2穴）があること。	
	給紙容量：550枚以上収容可能な給紙トレイを4段以上備えていること。100枚以上積載可能な手差しトレイを備えていること。	
	1,000枚以上（A4判）積載できるフィニッシャートレイを備えていること。	
	メモリ容量：2GB以上	
	最大消費電力：1.5kW以下	
	電源：AC100V±10%、15A以下、50/60Hz共用	
	本体の大きさ：（幅）650mm以内×（奥行）750mm以内×（高さ）1,200mm以内	
コピー機能	原稿サイズ：最大A3判	
	複写サイズ：はがきサイズ～A3判まで対応可能であること。	
	ウォームアップタイム：30秒以下	
	ファーストコピータイム（A4判横）：モノクロ4.9秒以下、フルカラー6.9秒以下	
	連続複写速度（A4判横）：モノクロ35枚/分以上、フルカラー35枚/分以上	
	解像度（読取り・書込み）：600dpi×600dpi以上	
	複写倍率：25%～400%以上（1%単位の任意設定が可能であること。）	
プリンター機能	ネットワーク対応型であること。	
	プリントサイズ：最大SRA3判	
	連続プリント速度：コピー機能に準ずる。	
	最大解像度：600dpi×600dpi以上	
	OS：Windows10/Windows11に対応していること。	
	インターフェイス：イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB 2.0又は3.0に対応していること。	
スキャナー機能	ネットワーク対応型のカラーレスキャナーであり、SMB/FTP送信が可能であること。	
	読取りサイズ：最大A3判	
	読取り速度（A4判横） 片面読取り時：モノクロ80枚/分以上、カラー80枚/分以上	
	最大解像度（読取り）：600dpi×600dpi以上	
	出力フォーマット：JPEG、TIFF、PDFに対応していること。	
	OS：Windows10/Windows11に対応していること。	
	インターフェイス：イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）に対応していること。	
ファックス機能	適用回線：G3規格で通信できること。	
	送受信サイズ：最大A3判	
環境基準	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、又はエコマーク認定の基準に適合していること。	

適合品（①又は②の製品及びその付属品）

メーカー		品名等	数量内訳
①	株式会社 リコー	複合機本体	1
		・RICOH IM C3510F	
		オプション	
		・給紙テーブル PB3320	
		・中継ユニット BU3100	
②	富士フイルムビジネスインノベーション株式会社	・1000枚フィニッシャー SR3330	1
		・1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニットPU3080	
		複合機本体	
②	富士フイルムビジネスインノベーション株式会社	・ApeosC3571 Model-PFS-C	1
		オプション	
		中継フィニッシャー C4	