仕 様 書

1. 名 称 ガス溶接機器(手稲水再生プラザ)

2. 仕 様 下記または同等品

名称	規格・仕様	数量
酸素圧力調整器	YR-70	2台
アセチレン圧力調整器	YR-71	2台
逆火防止器 酸素用	GA-1MK	2個
逆火防止器 アセチレン用	GA-2MK	2個
溶断ホース	OKホース HK-20N-1 20m 細径	2本
切断機 中圧	AC用 YTC-M-F	2台
カプラ 吹管酸素側	アポロコック OP-1(M16)	1個
カプラ 吹管アセチレン側	アポロコック OP-2(M16)	1個
カプラ 酸素調整器側	アポロコック GS-1	1個
カプラ アセチレン調整器側	アポロコック GS-2	1個

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けた後、入札(見積)日の前日までに同等・規格確認書(原本)を下水道計画課へ提出すること。

同等品の確認を電子メールで依頼する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

【同等品条件】

(1) 酸素圧力調整器	一次側使用圧力 2~15MPa 二次使用圧力 0.2~0.99MPa
(2) アセチレン圧力調整器	一次側使用圧力 0.4~2.5MPa 二次使用圧力 0.02~0.098MPa
(3) 逆火防止器 酸素用	最高使用圧力 0.10~0.90MPa 入口口径M16×1.5右
(4) 逆火防止器 アセチレン用	最高使用圧力 0.01~0.13MPa 入口口径M16×1.5左
(5) 溶断ホース	ホース内径 φ5mm 最高使用圧力0.99MPa、コック式、相手方カプラ付
(6) 切断機 中圧	切断能力1~30mm、適合火口:M1A、M2A、M3A
(7) カプラ 吹管酸素側	接続サイズM16、ワンタッチタイプ
(8) カプラ 吹管アセチレン側	接続サイズM16、ワンタッチタイプ
(9) カプラ 酸素調整器側	接続サイズ M16×1.5右袋ナット ワンタッチタイプ
(10) カプラ アセチレン調整器側	接続サイズ M16×1.5左袋ナット ワンタッチタイプ

3. 納入期限 令和7年7月31日
4. 納入場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター手稲水再生プラザ
札幌市手稲区手稲山口265番地8
5. 検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター手稲水再生プラザ
札幌市手稲区手稲山口265番地8
6. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
担当 奥山
電話 611-5305
メールアドレス gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp
7. その他 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。