

スコアシート		重点評価項目: W 省エネルギー・省資源、G 緑化、S 雪処理									
配慮項目	重点評価項目			環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体		
	W	G	S		評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質・性能									2.4		
Q-1 室内環境								0.40	2.6		
1 音環境							2.4	0.15	-	-	2.4
1.1 騒音							3.0	0.70	-	-	
1 暗騒音レベル							3.0	1.00	-	-	
2 設備騒音対策							-	-	-	-	
1.2 遮音							-	-	-	-	
1 開口部遮音性能							-	-	-	-	
2 界壁遮音性能							-	-	-	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)							-	-	-	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)							-	-	-	-	
1.3 吸音							1.0	0.30	-	-	
2 温熱環境							2.2	0.35	-	-	2.2
2.1 室温制御							3.4	0.50	-	-	
1 室温設定							3.0	0.30	-	-	
2 負荷変動・追従制御性					W		-	-	-	-	
3 外皮性能							5.0	0.20	-	-	
4 ソーン別制御性							3.0	0.50	-	-	
5 温度・湿度制御							-	-	-	-	
6 個別制御							-	-	-	-	
7 時間外空調に対する配慮							-	-	-	-	
8 監視システム							-	-	-	-	
2.2 湿度制御							1.0	0.20	-	-	
2.3 空調方式							1.0	0.30	-	-	
3 光・視環境							3.0	0.25	-	-	3.0
3.1 昼光利用							3.0	0.50	-	-	
1 昼光率							-	-	-	-	
2 方位別開口							-	-	-	-	
3 昼光利用設備					W		3.0	1.00	-	-	
3.2 グレア対策							-	-	-	-	
1 照明器具のグレア							-	-	-	-	
2 昼光制御					W		-	-	-	-	
3.3 照度							-	-	-	-	
1 照度							-	-	-	-	
2 照度均斉度							-	-	-	-	
3.4 照明制御							3.0	0.50	-	-	
4 空気環境							3.2	0.25	-	-	3.2
4.1 発生源対策							4.0	0.50	-	-	
1 化学物質汚染							4.0	1.00	-	-	
2 アスベスト対策							-	-	-	-	
3 ダニ・カビ等							-	-	-	-	
4 レジオネラ対策							-	-	-	-	
4.2 換気							2.0	0.30	-	-	
1 換気量							3.0	0.50	-	-	
2 自然換気性能							-	-	-	-	
3 取り入れ外気への配慮							1.0	0.50	-	-	
4 給気計画							-	-	-	-	
4.3 運用管理							3.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視							-	-	-	-	
2 喫煙の制御							3.0	1.00	-	-	
Q-2 サービス性能							-	0.30	-	-	2.5
1 機能性							1.5	0.40	-	-	1.5
1.1 機能性・使いやすさ							1.0	0.60	-	-	
1 広さ・収納性							-	-	-	-	
2 高度情報通信設備対応							-	-	-	-	
3 バリアフリー計画							1.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性							2.3	0.40	-	-	
1 広さ感・景観							5.0	0.33	-	-	
2 リフレッシュスペース							1.0	0.33	-	-	
3 内装計画							1.0	0.33	-	-	
2 耐用性・信頼性							3.0	0.31	-	-	3.0
2.1 耐震・免震							3.0	0.48	-	-	
1 耐震性							3.0	0.80	-	-	
2 免震・制振性能							3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数							3.0	0.33	-	-	
1 外壁仕上げ材の補修必要間隔					W		2.0	0.29	-	-	
2 主要内装仕上げ材の更新必要間隔					W		3.0	0.12	-	-	
3 配管・配線材の更新必要間隔					W		4.0	0.29	-	-	
4 主要設備機器の更新必要間隔					W		3.0	0.29	-	-	
2.3 適切な更新							-	-	-	-	
1 屋上(屋根)・外壁仕上げ材の更新							-	-	-	-	
2 配管・配線材の更新							-	-	-	-	
3 主用設備機器の更新							-	-	-	-	
2.4 信頼性							3.2	0.19	-	-	
1 空調・換気設備							3.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備							3.0	0.20	-	-	
3 電気設備							3.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法							3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備							4.0	0.20	-	-	

スコアシート		重点評価項目: W 省エネルギー・省資源、G 緑化、S 雪処理							
配慮項目	重点評価項目			環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
	W	G	S		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
3 対応性・更新性					3.5	0.29	-	-	3.5
3.1 空間のゆとり					5.0	0.31	-	-	
1 階高のゆとり				平屋建て	-	-	-	-	
2 空間の形状・自由さ				壁長さ比率=0.09 <0.1	5.0	1.00	-	-	
3.2 荷重のゆとり					3.0	0.31	-	-	
3.3 設備の更新性					2.8	0.38	-	-	
1 空調配管の更新性					3.0	0.17	-	-	
2 給排水管の更新性					2.0	0.17	-	-	
3 電気配線の更新性					3.0	0.11	-	-	
4 通信配線の更新性					3.0	0.11	-	-	
5 設備機器の更新性					3.0	0.22	-	-	
6 バックアップスペースの確保					3.0	0.22	-	-	
Q-3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	2.0
1 生物環境の保全と創出		G			1.0	0.40	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮		G			3.0	0.20	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮					2.5	0.40	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			S		2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上	W	G			3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性									3.3
LR-1 エネルギー					-	0.40	-	-	3.4
1 建物の熱負荷抑制	W				3.0	0.30	-	-	3.0
2 自然エネルギー利用					3.0	0.20	-	-	3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用	W				3.0	0.50	-	-	
2.2 自然エネルギーの変換利用	W		S		3.0	0.50	-	-	
3 設備システムの高効率化	W			高効率照明、高効率エアコンの採用	4.5	0.30	-	-	4.5
4 効率的運用					3.0	0.20	-	-	3.0
4.1 モニタリング	W				3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制	W				3.0	0.50	-	-	
LR-2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	3.4
1 水資源保護					3.6	0.15	-	-	3.6
1.1 節水	W			節水コマ+省水型機器	4.0	0.60	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水再利用					3.0	0.40	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無	W				3.0	0.67	-	-	
2 雑排水再利用システム導入の有無	W				3.0	0.33	-	-	
2 低環境負荷材					3.4	0.85	-	-	3.4
2.1 資源の再利用効率					3.3	0.35	-	-	
1 躯体材料の再利用効率	W				3.0	0.67	-	-	
2 非構造材料の再利用効率	W			再生アスファルト(路盤材)の採用	4.0	0.33	-	-	
2.2 持続可能な森林から産出された木材	W				2.0	0.04	-	-	
2.3 有害物質を含まない材料					3.0	0.08	-	-	
2.4 既存建築躯体などの再利用	W				3.0	0.18	-	-	
2.5 部材の再利用可能性	W			解体時に分別しやすいボード下地構成	4.0	0.18	-	-	
2.6 フロン・ハロンの回避					4.0	0.18	-	-	
1 消火剤	W				-	-	-	-	
2 断熱材	W			ノンフロン発泡断熱材の採用	5.0	0.50	-	-	
3 冷媒	W				3.0	0.50	-	-	
LR-3 敷地外環境					-	0.30	-	-	3.0
1 大気汚染防止	W			燃焼機器の使用なし	5.0	0.15	-	-	5.0
2 騒音・振動・悪臭の防止					3.0	0.10	-	-	3.0
2.1 騒音					3.0	1.00	-	-	
2.2 振動					-	-	-	-	
2.3 悪臭					-	-	-	-	
3 風害、日照障害の抑制					3.0	0.10	-	-	3.0
3.1 風害の抑制					3.0	0.70	-	-	
3.2 日照障害の抑制					3.0	0.30	-	-	
4 光害の抑制				屋外広告なし+外壁による反射光の影響なし	4.0	0.05	-	-	4.0
5 温熱環境悪化の改善	W	G	S		1.0	0.30	-	-	1.0
6 地域インフラへの負荷抑制					3.9	0.30	-	-	3.9
6.1 雨水処理負荷抑制	W			雨水浸透貯留槽の採用	5.0	0.30	-	-	
6.2 汚水処理負荷抑制					3.0	0.10	-	-	
6.3 交通負荷抑制				適切量の駐輪・駐車場、荷捌きスペース導入路の配慮	5.0	0.30	-	-	
6.4 廃棄物処理負荷	W		S		2.0	0.30	-	-	

■ LR-1 用途別得点表		物販店	-	-	-	面積按分 総合スコア
1	建物の熱負荷抑制	2,931 m ²	3.0	-	-	3.0
3	設備システムの ERRによる評価	-	-	-	-	4.5
	高効率化 個別設備による評価	-	4.5	-	-	
3.1	空調設備	-	4.0	-	-	
3.2	換気設備	-	-	-	-	
3.3	照明設備	-	5.0	-	-	
3.4	給湯設備	-	-	-	-	
3.5	昇降機設備	-	-	-	-	