

# CASBEE札幌





## 評価結果

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2016v1.0 ■使用評価ソフト: CASBEE札幌2016 (ver.1.4)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)コメリPW札幌北野店 A棟	階数	地上1F
建設地	清田区北野3条5丁目57-63の内、58-5の内	構造	S造
用途地域	準工業地域	平均居住人員	0人
		年間使用時間	5,475時間/年(想定値)
建物用途	物販店、	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2021年11月 予定	評価の実施日	2021年1月24日
敷地面積	7,664 m <sup>2</sup>	作成者	
建築面積	5,044 m <sup>2</sup>	確認日	
延床面積	4,959 m <sup>2</sup>	確認者	



<b>3 設計上の配慮事項</b>	<b>A 省エネルギー</b> LED照明などを採用しエネルギー消費量の低減に配慮しました。
<b>総合</b> 歩道側の敷地内に通路状のフリースペースを設ける事で広い歩行者空間を確保し、利用者の利便性に配慮しました。 建物の前に駐車スペースを広く設ける事で圧迫感を抑え景観に配慮しました。	
<b>B 省資源等</b> 廃棄物と再利用対象物の分別を行い保管するように配慮しました。	<b>C 緑化</b> 道路に面する部分に広く植樹を設けて景観に配慮しました。
	<b>D 雪処理</b> 定期的な除雪を行うように配慮します。
<b>4 ほかの認証・評価制度の利用</b>	

(財)建築環境・省エネルギー機構のCASBEE認証	-	BELS認証	-	LEED認証	-
上記以外の認証・評価制度の利用					

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

**CASBEE札幌2016(ver.1.4)**

(仮称)コメリPW札幌北野店 A棟

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2016v1.0

■評価ソフト: CASBEE札幌2016 (ver.1.4)

スコアシート	実施設計段階	重点評価項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
				評価点	重み係数	評価点	重み係数	
配慮項目								
Q 建築物の環境品質								2.6
Q1 室内環境					0.40		-	2.3
1 音環境				1.8	0.15		-	1.8
1.1 室内騒音レベル				3.0	0.40		-	
1.2 遮音				1.0	0.40		-	
1. 開口部遮音性能				1.0	1.00		-	
2 界壁遮音性能					-		-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)					-		-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)					-		-	
1.3 吸音				1.0	0.20		-	
2 溫熱環境				1.6	0.35		-	1.6
2.1 室温制御				2.3	0.50		-	
1 室温				3.0	0.50		-	
2 外皮性能	省エネ			3.0	0.17		-	
3 ゾーン別制御性				1.0	0.33		-	
2.2 湿度制御				1.0	0.20		-	
2.3 空調方式				1.0	0.30		-	
3 光・視環境				3.0	0.25		-	3.0
3.1 昼光利用				3.0	1.00		-	
1 昼光率					-		-	
2 方位別開口					-		-	
3 昼光利用設備	省エネ			3.0	1.00		-	
3.2 グレア対策					-		-	
1 昼光制御	省エネ				-		-	
2 映り込み対策					-		-	
3.3 照度					-		-	
3.4 照明制御					-		-	
4 空気質環境				3.0	0.25		-	3.0
4.1 発生源対策				3.0	0.50		-	
1 化学汚染物質				3.0	1.00		-	
4.2 換気				3.0	0.30		-	
1 換気量				3.0	0.50		-	
2 自然換気性能					-		-	
3 取り入れ外気への配慮				3.0	0.50		-	
4.3 運用管理				3.0	0.20		-	
1 CO <sub>2</sub> の監視			禁煙、喫煙所なし	1.0	0.50		-	
2 嘸煙の制御				5.0	0.50		-	

Q2 サービス性能				-	0.30	-	-	3.0
1 機能性				2.9	0.40	0.30	0.30	2.9
1.1 機能性・使いやすさ				3.0	0.40	0.30	0.30	
1 広さ・収納性					-	-	-	
2 高度情報通信設備対応					-	-	-	
3 バリアフリー計画				3.0	1.00	0.30	0.30	
1.2 心理性・快適性				2.6	0.30	0.30	0.30	
1 広さ感・景観 (天井高)		天井高さ5.9m		5.0	0.33	0.30	0.30	
2 リフレッシュスペース				2.0	0.33	0.30	0.30	
3 内装計画				1.0	0.33	0.30	0.30	
1.3 維持管理				3.0	0.30	0.30	0.30	
1 維持管理に配慮した設計				3.0	0.50	0.30	0.30	
2 維持管理用機能の確保				3.0	0.50	0.30	0.30	
2 耐用性・信頼性				2.6	0.30	0.30	0.30	2.6
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	0.30	0.30	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	0.80	0.30	0.30	
2 免震・制震・制振性能				3.0	0.20	0.30	0.30	
2.2 部品・部材の耐用年数				3.2	0.30	0.30	0.30	
1 車体材料の耐用年数				3.0	0.20	0.30	0.30	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	省資源	ガルバリウム鋼板 耐久年数25年		4.0	0.20	0.30	0.30	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	省資源			3.0	0.10	0.30	0.30	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	省資源			3.0	0.10	0.30	0.30	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	省資源			3.0	0.20	0.30	0.30	
6 主要設備機器の更新必要間隔	省資源			3.0	0.20	0.30	0.30	
2.4 信頼性				1.0	0.20	0.30	0.30	
1 空調・換気設備				1.0	0.20	0.30	0.30	
2 給排水・衛生設備				1.0	0.20	0.30	0.30	
3 電気設備				1.0	0.20	0.30	0.30	
4 機械・配管支持方法				1.0	0.20	0.30	0.30	
5 通信・情報設備				1.0	0.20	0.30	0.30	

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.6</b>	0.30	-	-	<b>3.6</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>			<b>5.0</b>	0.30	-	-	
1 階高のゆとり		階高5.9m	5.0	0.60	-	-	
2 空間の形状・自由さ		壁長さ比率:0.06	5.0	0.40	-	-	
<b>3.2 荷重のゆとり</b>			<b>3.0</b>	0.30	-	-	
<b>3.3 設備の更新性</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1 空調配管の更新性			3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	0.20	-	-	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>			-	0.30	-	-	<b>2.5</b>
1 生物環境の保全と創出	緑化		2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮	緑化		3.0	0.40	-	-	3.0
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>			<b>2.5</b>	0.30	-	-	<b>2.5</b>
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	雪処理		3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上	省資源 緑化		2.0	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>			-	-	-	-	<b>3.3</b>
<b>LR1 エネルギー</b>			-	0.40	-	-	<b>4.2</b>
1 建物外皮の熱負荷抑制	省エネ	BPI <sub>m</sub> =0.80	5.0	0.20	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用	省エネ		3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化	省エネ	[BEI] <sub>m</sub> = 0.52 —	5.0	0.50	-	-	5.0
<b>4 効率的運用</b>			<b>2.0</b>	0.20	-	-	<b>2.0</b>
集合住宅以外の評価			<b>2.0</b>	1.00	-	-	
4.1 モニタリング	省エネ		3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制	省エネ		1.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1 モニタリング	省エネ		-	-	-	-	
4.2 運用管理体制	省エネ		-	-	-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>			-	0.30	-	-	<b>2.7</b>
<b>1 水資源保護</b>			<b>2.2</b>	0.20	-	-	<b>2.2</b>
1.1 節水			1.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			<b>3.0</b>	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-	-	
2 雜排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			<b>2.8</b>	0.60	-	-	<b>2.8</b>
2.1 材料使用量の削減	省資源		2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用	省資源		3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	省資源		3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	省資源		1.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材	省資源		2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	省資源	躯体と仕上材の分別が容易に可能。 内装材と設備が錯綜せず解体、改修、更新時に取り外しが容易に可能。	5.0	0.20	-	-	

<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	<b>3.0</b>
<b>3.1 有害物質を含まない材料の使用</b>			<b>3.0</b>	0.30	-	-	
<b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>			<b>3.0</b>	0.70	-	-	
1 消火剤	<b>省資源</b>		-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)	<b>省資源</b>		-	-	-	-	
3 冷媒	<b>省資源</b>		<b>3.0</b>	1.00	-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>			-	0.30	-	-	<b>2.9</b>
<b>1 地球温暖化への配慮</b>	<b>省資源</b>	ライフサイクルCO2の排出量が58%	<b>4.6</b>	0.33	-	-	<b>4.6</b>
<b>2 地域環境への配慮</b>			<b>2.1</b>	0.33	-	-	<b>2.1</b>
<b>2.1 大気汚染防止</b>	<b>省資源</b>		<b>3.0</b>	0.25	-	-	
<b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>	<b>省資源 悪化 雪処理</b>		<b>1.0</b>	0.50	-	-	
<b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>			<b>3.5</b>	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減	<b>省資源</b>	札幌市雨水流出抑制に関する指導要綱の必要対策量以上の雨水流出抑制施設の設置。	<b>4.0</b>	0.25	-	-	
2 污水処理負荷抑制			<b>3.0</b>	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制		適切な駐車台数、駐輪台数、荷捌き用駐車の設置。	<b>5.0</b>	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制	<b>省資源 雪処理</b>		<b>2.0</b>	0.25	-	-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>			<b>2.1</b>	0.33	-	-	<b>2.1</b>
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1 騒音			<b>3.0</b>	0.33	-	-	
2 振動			<b>3.0</b>	0.33	-	-	
3 悪臭			<b>3.0</b>	0.33	-	-	
<b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>			<b>1.6</b>	0.40	-	-	
1 風害の抑制			<b>1.0</b>	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制			<b>1.0</b>	-	-	-	
3 日照阻害の抑制			<b>3.0</b>	0.30	-	-	
<b>3.3 光害の抑制</b>			<b>1.6</b>	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			<b>1.0</b>	0.70	-	-	
2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			<b>3.0</b>	0.30	-	-	

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency  
**CASBEE札幌**



**重点項目  
評価結果**

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2016v1.0

■使用評価ソフト: CASBEE札幌2016(ver.1.4)

**1 建物概要**

建物名称	(仮称)コメリPW札幌北野店 A棟	BEE	1.0	BEEランク	B+
建物用途	物販店,				
延床面積	4,959.3 m <sup>2</sup>				

**2 重点項目への取り組み**



**3. 重点項目のCASBEEスコア**

A 省エネルギー ( 最高点 25.6 最低点 8.7 )				合計	20.2点 / 25.6点
Q1 温熱環境	スコア	0.4 / 0.6	LR1 建物外皮の熱負荷抑制	スコア	4.0 / 4.0
Q1 光・視環境	スコア	3.0 / 5.0	LR1 自然エネルギー利用	スコア	1.2 / 2.0
			LR1 設備システムの高効率化	スコア	10.0 / 10.0
			LR1 効率的運用	スコア	1.6 / 4.0
B 省資源等 ( 最高点 23.5 最低点 7.9 )				合計	14.1点 / 23.5点
Q2 耐用性・信頼性	スコア	0.7 / 1.1	LR2 非再生性資源の使用量削減	スコア	5.0 / 9.0
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	0.9 / 2.3	LR2 汚染物質含有材料の使用回避	スコア	1.3 / 1.7
			LR3 地球温暖化への配慮	スコア	4.6 / 5.0
			LR3 地域環境への配慮	スコア	1.6 / 4.4
C 緑化 ( 最高点 15.3 最低点 3.1 )				合計	6.8点 / 15.3点
Q3 生物環境の保全と創出	スコア	1.8 / 4.5	LR3 地域環境への配慮	スコア	0.5 / 2.5
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア	3.6 / 6.0			
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	0.9 / 2.3			
D 雪処理 ( 最高点 3.0 最低点 0 )				合計	2.0点 / 3.0点
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	1.0 / 1.0	LR3 地域環境への配慮	スコア	1.0 / 2.0

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用・改修・解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■重点項目の最高点は、各評価項目でレベル5で評価された場合の点数

■重点項目の最低点は、各評価項目でレベル1で評価された場合の点数