

決定 平成6年3月29日（告示第200号）

変更 平成8年3月29日（告示第317号）

変更 平成11年8月11日（告示第809号）

変更 平成16年6月18日（告示第854号）

都市計画簾舞地区地区計画を次のように変更する。

1 地区計画の方針

名 称	簾舞地区地区計画	
位 置	札幌市南区簾舞3条5丁目，3条6丁目及び4条6丁目	
区 域	計画図表示のとおり	
面 積	18.0 ha	
地区計画の目標	<p>当地区は，本市の都心部より南西約13.5kmに位置し，北側は都市計画道路「石山通」，東側は簾舞川に接した，自然環境に恵まれた丘陵地であり，現在，組合施行の土地区画整理事業により，その地区特性を生かした住宅系を主体とした宅地開発が進められている。</p> <p>そこで，本計画では，当該事業の事業効果の維持・増進を図り，事業後に予想される建築物の用途の混在や敷地の細分化などによる環境の悪化を未然に防止し，緑豊かでうるおいのある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。</p>	
区域の整備・開発及び保全に関する方針	土地利用の方針	<p>当該土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ，当地区を次の4地区に細区分し，それぞれの地区にふさわしい適正な土地利用を図る。</p> <p>1 低層専用住宅地区 閑静で落ち着きのある住宅市街地が形成されるよう，戸建の専用住宅を主体とした地区とする。</p> <p>2 低層一般住宅地区 専用住宅のほかに，小規模な店舗・事務所を兼ねる住宅等が立地できる地区とする。</p> <p>3 一般住宅B地区 低層住宅地と都市計画道路「石山通」に面する沿道地区に接していることから，店舗・事務所等と住宅が協調できる地区とする。</p> <p>4 沿道地区 幹線道路の沿道にふさわしい土地利用と良好な街区の形成が図られる地区とする。</p>
	地区施設の整備の方針	<p>地区内の区画道路については，当該土地区画整理事業により整備されるので，この地区施設の機能の維持・保全を図る。</p>
	建築物等の整備の方針	<p>地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき，建築物等に関する制限を次のように定める。</p> <p>1 住宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が図られるよう，それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。</p>

区域の整備・開発及び保全に関する方針	建築物等の整備の方針	<p>2 一般住宅B地区にあつては、周辺住宅地との調和が図られるよう、「建築物の容積率の最高限度」を定め、さらに住環境や商業業務等に必要な空地の確保を図るため、「建築物の建ぺい率の最高限度」を定める。</p> <p>3 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び一般住宅B地区にあつては、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。</p> <p>4 うるおいとゆとりのあるまちなみを形成するため、敷地の道路に面する部分には生け垣、樹木等の植栽による緑化が図られるよう、また、買物の駐車スペースを確保するため、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。</p> <p>5 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、落雪・たい雪のスペースを確保し、快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、屋根の形態の制限を定め、また、低層専用住宅地区にあつては、閑静なまちなみにふさわしい景観の形成が図られるよう、広告・看板類の制限を定める。</p> <p>6 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じてへい越しに会話のできる開かれた明るいまちとするため、低層専用住宅地区及び低層一般住宅地区にあつては、「垣又はさくの構造の制限」として、へいの高さの制限を定める。</p>
	その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針	<p>良好な住環境を形成するため、宅地の地盤面は周囲の生活環境を損なわない高さとする。</p>

2 地区整備計画

名称			簾舞地区			
区域			計画図表示のとおり			
面積			15.0 ha			
建築物等に関する事項	地区の区分	名称 面積	低層専用住宅地区 6.7 ha	低層一般住宅地区 6.1 ha	一般住宅B地区 0.9 ha	沿道地区 1.3 ha
	建築物の用途の制限	<p>次の各号に掲げる建築物（第1号から第5号までの2以上に該当するものを除く。）及びこれに附属する建築物以外の建築物は，建築してはならない。</p> <p>(1) 住宅（3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。）</p> <p>(2) 住宅で，学習塾，華道教室，囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの（これらの用途に供する部分の床面積の合計が，50㎡を超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。）</p> <p>(3) 前2号からなる2戸の長屋</p> <p>(4) 共同住宅（3戸以上のものを除く。）</p> <p>(5) 幼稚園，保育所又は集会所（これらに管理用住宅を併設するものを含む。）</p>	/	<p>次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。</p> <p>(1) ホテル又は旅館</p> <p>(2) 勝馬投票券発売所，場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>(3) 畜舎（床面積の合計が15㎡以下のものを除く。）</p>	<p>次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。</p> <p>(1) ホテル又は旅館</p> <p>(2) 勝馬投票券発売所，場外車券売場その他これらに類するもの</p>	
	建築物の容積率の最高限度				10分の10	

	低層専用住宅地区	低層一般住宅地区	一般住宅B地区	沿道地区
建築物等に関する事項				
建築物の建ぺい率の最高限度			10分の5	
建築物の敷地面積の最低限度	180㎡	180㎡	180㎡	
建築物の壁面の位置の制限	<p>道路境界線（隅切部分を除く。）から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面までの距離の最低限度は1.5mとする。ただし、当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には、この限りでない。</p> <p>(1) 車庫，物置その他これらに類する用途に供し，軒の高さが2.3m以下であること。</p> <p>(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4m以下であること。</p>	<p>1 3戸以上の長屋，3戸以上の共同住宅，寄宿舍又は下宿の用途に供する建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面の敷地境界線からの距離の最低限度は，道路境界線（隅切部分を除く。）からの距離にあつては3m，隣地境界線からの距離にあつては2mとする。ただし，当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には，敷地境界線から外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。</p> <p>(1) 車庫，物置その他これらに類する用途に供し，軒の高さが2.3m以下であること。</p> <p>(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4m以下であること。</p> <p>2 前項に規定する用途以外の用途に供する建築物については，低層専用住宅地区の規定に同じ。</p>	<p>道路境界線（隅切部分を除く。）から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面までの距離の最低限度は1.5mとする。ただし，当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には，この限りでない。</p> <p>(1) 車庫，物置その他これらに類する用途に供し，軒の高さが2.3m以下であること。</p> <p>(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4m以下であること。</p>	<p>1 都市計画道路「石山通」の道路境界線（隅切部分を除く。）から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面までの距離の最低限度は3mとする。ただし，当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には，道路境界線から外壁等の面までの距離の最低限度は1mとする。</p> <p>(1) 車庫，物置その他これらに類する用途に供し，軒の高さが2.3m以下であること。</p> <p>(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4m以下であること。</p> <p>2 前項の道路を除く道路境界線（隅切部分を除く。）から外壁等の面までの距離の最低限度は1.5mとする。ただし，当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が前項各号の一に該当する場合には，この限りでない。</p>

建 築 物 等 に 関 す る 事 項	低 層 専 用 住 宅 地 区	低 層 一 般 住 宅 地 区	一 般 住 宅 B 地 区	沿 道 地 区
建築物等の形態又は意匠の制限	<p>1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。</p> <p>2 自己の用に供する広告物（札幌市屋外広告物条例（平成10年条例第43号）第11条第2項第1号に規定する自家用広告物をいう。）のうち、次のいずれかに該当するものは建築物に表示し、又は築造設置してはならない。</p> <p>(1) 独立して築造設置する広告塔、広告板類（突出し広告、三角柱広告、立看板などを含む。）で次のアからエまでのいずれかに該当するもの</p> <p>ア 高さ（脚長を含む。）が3mを超えるもの</p> <p>イ 一辺（脚長を除く。）の長さが1.2mを超えるもの</p> <p>ウ 表示面積（表示面が2以上のときは、その合計）が1㎡を超えるもの</p> <p>エ 刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより、美観風致を損なうもの</p> <p>(2) 建築物に表示する広告、看板類で、前号イからエまでのいずれかに該当するもの</p>	<p>建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。</p>	<p>建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。</p>	<p>建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。</p>
垣又はさくの構造の制限	<p>へいの高さは1.2m以下とする。ただし、生け垣はこの限りでない。</p>	<p>へいの高さは1.2m以下とする。ただし、生け垣はこの限りでない。</p>		
備 考	用語の定義及び面積、高さ等の算定方法については、建築基準法及び同法施行令の例による。			

理 由

都市計画法第21条の2による都市計画の変更の提案を受け、この提案内容が良好な市街地形成を図る上で支障がないと判断したことから、地区計画の変更を行うものである。