

仕様書

1 品名 陶芸用焼窯

2 規格

下記(1)、(2)、(3)又は同等品

- (1) 共栄電気炉製作所 KY-10L 型
- (2) 丸二陶料株式会社 OEL-10PM 型
- (3) ニデックドライブテクノロジー DUB-10SP 型

【同等品条件】

- ・外形寸法は、幅 1000mm 程度×奥行 1000mm 程度×高さ 1000mm 程度であること。
- ・炉内寸法は、角型の場合は幅 500mm 程度×奥行 500mm 程度×高さ 600mm 程度、円形の場合は ϕ 585 mm 程度×高さ 685 mm 程度であること。
- ・重量は 250kg 以下（建築重量基準適合）であること。
- ・電気基準は 10kW 程度（三相 200V、31A 以下）であること。
- ・最高温度は 1270℃ 以上であること。
- ・全自動の本体一体型焼成装置を備えていること。
（補償導線及び R 熱電対 10 ϕ mm 含む）
- ・付属品として、棚板、L 型支柱、サイコロを備えていること。
- ・棚板は、材質がカーボランダム質であり、炉内角型の場合は幅 450mm 程度×奥行 350～450mm 程度×厚さ 10mm 程度のものを 2 枚以上、炉内円形の場合は ϕ 530 mm 程度×厚さ 12 mm 程度（円板） 2 枚、 ϕ 530 mm 程度×厚さ 12 mm 程度（半丸） 2 枚とする。
- ・サイコロは 30mm 程度×40mm 程度×55mm 程度のものを 4 個以上とする。
- ・L 型支柱は高さの異なるものを 4 種類以上、各種類 4 本以上とする。

※ 同等品で参加を希望する場合は、入札説明書に示した期限までにカタログ等仕様書の規格が満たされていることが分かる書類を添付した、同等・規格確認書を担当課に提出し、担当課の確認及び署名を受けること。

3 数量

16 台

4 納入期限

令和 7 年 3 月 28 日（金）

5 納入場所及び検査場所

別紙「納品場所及び検査場所一覧」のとおり

6 納入条件

- (1) 漏電防止装置を設置すること（ブレーカー）。
- (2) 本体に「電気炉の使用中は換気扇を回してください」との注意書きを備えること。
- (3) 納入時に焼成法及び安全な使用法の指導を行うこと。
- (4) 焼窯設置期間中における修理等の依頼に対し誠実に対応すること。
- (5) 配線は二次配線も行い、配管で保護すること。
配線にあつては各校の担当者と協議のうえ行うこと。
- (6) 設置にあつては、消防法に定める離隔距離を設けること。

7 その他

- (1) 納品の際には、担当課及び納入校と事前協議すること。
- (2) 納品校が指定する場所まで納入し、設置すること。
- (3) 既存の各物品については、学校と打ち合わせのうえ、校内の指定する場所まで移動すること。
- (4) 納入にあたっては納品書を作成し、物品分任出納員（学校事務職員）の押印を受けること（サイン不可）。また、納入終了後は納品書を担当課へ提出すること。

8 担当課

札幌市中央区北 2 条西 2 丁目 STV 北 2 条ビル 5 階

札幌市教育委員会生涯学習部学校支援課経理係

担当：松井 (011) 211－3827