

別紙 4 (周辺機器) 業務対象機器仕様

1 オンライン対応機器

構成機器		個数
① PTZWebカメラ		1
レンズ視野角	対角：80°、水平：72°、垂直：44° 以上	
最大フレームレート	1920×1080@60 fps以上	
ビデオ解像度	HD 1080 p以上	
光学ズーム	12 倍以上	
リモコン	カメラのパン/チルト/ズーム操作が可能なこと。	
接続インターフェース	HDMI/USB/IP接続、PoE+給電に対応していること。	
設置タイプ	標準三脚取り付け口（下記「② Webカメラ用三脚」に取り付け可能であること。）	
保証年数 本体	3 年以上	
② Webカメラ用三脚		1
全高	伸縮により、740～1610 mmの範囲で調整できること。	
キャスター付き		
	上記「① PTZWebカメラ」を取り付け可能であること。	
③ HDMIキャプチャ		1
入力最大解像度	1920×1200p@60 以上	
音声	3.5mmステレオオーディオ 1系統以上	
機能	HDMI出力映像をUSB3.0接続でPCに取り込み可能であること。	
外形寸法	90(W)×23(H)×37(D)mm 以内であること。	

2 スイッチングハブ

構成機器		個数
① PoEスイッチングハブ		1
LANポート数	8 以上	
PoE給電ポート数	4 以上	
転送能力	11.9 Mpps以上	
	Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。	

3 A3カラーページプリンター

構成機器		個数
① A3カラーページプリンター		1
プリント方式	レーザー方式 とする	
ウォームアップ時間	12 秒以下	
連続プリント速度	片面印刷時 A4:30枚/分 相当以上	
	両面印刷時 A4:20ページ/分 相当以上	
給紙容量	MPトレイ 190枚 相当以上	
	用紙カセット 300枚 相当以上	
両面機能	標準装備	
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 標準装備	
外形寸法(W×D×H)mm	560×910×460 mm以内であること	

4 壁掛けホワイトボード

構成機器		個数
① 壁掛けホワイトボード		1
サイズ(幅×高さ)	外寸：2400×1200 mm相当であること。	
材質	フレーム：アルミ、ボード：ホーローであること。	
その他	取付用金具を含むこと。	