

別紙4 (周辺機器) コンピュータ機器構成明細

1 オンライン対応機器

構成機器		個数
① PTZWebカメラ		1
視野角	対角：80°、水平：70°、垂直：40° 以上	
最大フレームレート	30 fps以上	
ビデオ解像度	HD 1080 p以上	
光学ズーム	10 倍以上	
リモコン	カメラのパン/ティルト/ズーム操作が可能なこと。	
接続インターフェース	USB	
設置タイプ	標準三脚取り付け口（下記「② Webカメラ用三脚」に取り付け可能であること。）	
保証年数	2 年以上	
② Webカメラ用三脚		1
全高	伸縮により、740～1610 mmの範囲で調整できること。	
キヤスター付き		
上記「① PTZWebカメラ」を取り付け可能であること。		
③ HDMIキャプチャャー		1
入力最大解像度	1920×1200p@60 以上	
音声	3.5mmステレオオーディオ 1系統以上	
機能	HDMI信号をUSB3.0ケーブルを用いてPCIに取り込み可能であること。	
外形寸法	90(W)×23(H)×37(D)mm 以内であること。	

2 スイッチングハブ

構成機器		個数
① スイッチングハブ		1
LANポート数	16 以上	
転送能力	23 Mpps以上	
Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		
② スイッチングハブ		1
LANポート数	8 以上	
転送能力	11 Mpps以上	
Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		
③ スイッチングハブ		9
LANポート数	5 以上	
転送能力	7 Mpps以上	
Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		

3 VPNルータ

構成機器		個数
① VPNルータ		1
LANポート数	4 以上	
WANポート数	1 以上	
RAM	256 MB以上	
Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		

4 A4モノクロプリンター

構成機器		個数
① A4モノクロプリンター		1
プリント方式	レーザーゼログラフィック とする	
ウォームアップ時間	25 秒以下	
連続プリント速度	片面印刷時	A4:40枚/分 相当以上
	両面印刷時	A4:20ページ/分 相当以上
給紙容量	標準トレイ	250枚 相当以上
	手差しトレイ	50枚 相当以上
両面機能	標準装備	
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 標準装備	
外形寸法(W×D×H)mm	380×390×260 mm以内であること	

5 壁面用ホワイトボード貼替用フィルム

構成機器		個数
① 壁面用ホワイトボード貼替用フィルム		1
サイズ(幅×高さ)	6000×2500 mm相当とする。(複数枚のシートの張り合わせも可とする)	
材質	スクリーン投射可能であること。	
その他	既設置場所のホワイトボードの貼替用。	