



型仕様		型仕様
形式	DWWT2-8	
能力	2600-12000/L (φ150mm)	
コンベヤスピード	1.3-6.0m/min (可変速)	
洗浄槽足座積物	チーモスタット及び電磁弁	
排水量	第1槽:80L, 第2槽:110L	
給湯方式	自動給湯(待機)	
加熱方法	自動加熱 安全装置:水吐出 乾燥出	
1 本体	SUS430 φ1.2 #4	
2 架台	SUS430 φ2.0	
3 洗浄ポンプ能力	3相 200V 2.2kW×2	
4 コンベヤ駆動装置	3相 200V 0.2kW 可変速	
5 コンベヤ形式	キリフタタイプ	
6 押エコンベヤ形式	スリット式	
7 洗浄ノズル	PP(吹圧調整可能)	
8 安全スリッパ	SUS430 φ1.2	
9 温度計	バイメタル式 0~120℃	
10 カードン	標準エレクトロニック	

関連仕様要素		備考
A 給湯源	20A×2 エレクトリクス	H=160 R=1270
B 仕上給湯	20A エレクトリクス (1370L/分-7分)	H=160
C 仕上排水	20A エレクトリクス (1370L/分-7分)	H=160
D 入口及びオーバーフロー排水	40A ケルビツタイプ	H=440
E 洗剤槽及び排水	50A チーモスタット	H=150
F 総電圧容量	3相 200V 4.6kW	

- ～特記事項～
- ・洗剤ポンプ動力ノズル付き
 - ・入口排水スリッパ2分割
 - ・入口排水スリッパ-既付付き
 - ・洗浄槽仕様

※HはRよりおおよその高さを示す。

※寸法及び仕様は、製品の品質向上のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

NKKM TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING
日本調理機株式会社

図面 桑下
製図 木田
年月日 2014年05月26日

食器洗浄機

型番 DWWT2-8
寸法 W1720 D1800 H1800
R-1