



| NO | 名 | 単位 | 数量 | 規格 |
|---|--------------|----|----------------------|----|
| 1 | 電動機 (標準型) | 1 | 3相200V 4.46kW | |
| 2 | パナソニック | 2 | 50A (FL160mm) | |
| 3 | ドラム回転機 | 2 | 20A (パナソニック FL220mm) | |
| 4 | 排水ポンプ | 2 | 50A (FL160mm) | |
| 5 | コンパネ-モーター | 1 | 3相200V 0.06kW | |
| 6 | モーター-ポンプ | 2 | 3相200V 2.2kW | |
| 7 | 排水ポンプ | 1式 | * | |
| 8 | 排水ポンプ | 1 | * | |
| 9 | コンパネ-停止スイッチ | 1 | * | |
| 10 | 排水ポンプ (圧上げ用) | 1 | 25A (FL160mm) | |
| 11 | 排水ポンプ (圧上げ用) | 1 | 25A (FL160mm) | |
| 12 | 光電管 | 1 | * | |
| 13 | 排水ポンプ | 1 | * | |
| 14 | 排水ポンプ | 1 | * | |
| 15 | 排水ポンプ | 1 | * | |
| 16 | 排水ポンプ | 1 | * | |
| 17 | 排水ポンプ | 1 | * | |
| 電力 (0150) 消費電力 (コックアップ時) 4500kWh (2.1 m³/m³) 総消費電力 6400kWh (3.0 m³/m³) 消費電力 8100kWh (3.8 m³/m³) | | | | |
| 排水ポンプ 排水ポンプ 30000L/h 圧上: 0.7MPa | | | | |
| 使用容量 使用容量 240L/h (80%) 使用電力 3相200V 4.46kW パナソニック 85L, 98L | | | | |
| 材質 本体 7V-4 SUS 430 L=3x50x50 蓋 430 t=1.2 天蓋 SUS 430 t=1.2 | | | | |
| 化粧板付 (L.O. 標準) | | | | |

- 特定仕様
1. ノズル付シャワー付
 2. 入浴剤カゴ付
 3. ドラム回転機
 4. 圧上げパナソニック上下各2本
 5. 圧上げ電線25A (空室機付なし)
 6. コックアップ-自動停止付 (洗濯機式 ON/OFF切り替えスイッチ標準型)
 7. 第一シャワーノズル付73本
 8. コックアップ-蓋取物
 9. 排水ポンプ-圧上げ用2本 (圧上: 4.300 3.8x875x175)
 10. 排水ポンプ-圧上2本 (圧上: 0.7MPa)

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

札幌市 御中

株式会社 中西製作所
NAKANISHI MFG. CO., LTD.

承取 図 計 尺 1/20 図法 第三角法 日付 11.10.20

名 食器洗機
種 ED-23M-LT
番 EB02011T201B