

別紙 4 機器構成表（周辺機器）

1 オンライン対応機器

構成機器			個数
① PTZWebカメラ			1
	視野角	対角：80°、水平：70°、垂直：40° 以上	
	最大フレームレート	30 fps以上	
	ビデオ解像度	HD 1080 p以上	
	光学ズーム	10 倍以上	
	リモコン	カメラのパン/ティルト/ズーム操作が可能なこと。	
	接続インターフェース	USB	
	設置タイプ	標準三脚取り付け口（下記「② Webカメラ用三脚」に取り付け可能であること。）	
保証年数	2 年以上		
② Webカメラ用三脚			1
	全高	伸縮により、740～1610 mmの範囲で調整できること。	
	キャスター付き		
	上記「① PTZWebカメラ」を取り付け可能であること。		
③ HDMIキャプチャー			1
	入力最大解像度	1920×1200p@60 以上	
	音声	3.5mmステレオオーディオ 1系統以上	
	機能	HDMI信号をUSB3.0ケーブルを用いてPCに取り込み可能であること。	
	外形寸法	90 (W) × 23 (H) × 37 (D) mm 以内であること。	

2 スイッチングハブ

構成機器			個数
①	スイッチングハブ		1
	LANポート数	16 以上	
	転送能力	23 Mpps以上	
	Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		
②	スイッチングハブ		1
	LANポート数	8 以上	
	転送能力	11 Mpps以上	
	Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		
③	スイッチングハブ		9
	LANポート数	5 以上	
	転送能力	7 Mpps以上	
	Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		

3 VPNルータ

構成機器			個数
①	VPNルータ		1
	LANポート数	4 以上	
	WANポート数	1 以上	
	RAM	256 MB以上	
	Web GUIによるLANの可視化機能・設定機能を有すること。		

4 A4モノクロプリンター

構成機器				個数
① A4モノクロプリンター				1
	プリント方式	レーザーゼログラフィー とする		
	ウォームアップ時間	25	秒以下	
	連続プリント速度	片面印刷時	A4:40枚/分 相当以上	
		両面印刷時	A4:20ページ/分 相当以上	
	給紙容量	標準トレイ	250枚 相当以上	
		手差しトレイ	50枚 相当以上	
	両面機能	標準装備		
	インターフェース	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 標準装備		
	外形寸法(W×D×H)mm	380×390×260 mm以内であること		

5 壁面用ホワイトボード貼替用フィルム

構成機器			個数
① 壁面用ホワイトボード貼替用フィルム			1
	サイズ(幅×高さ)	6000×2500 mm相当とする。（複数枚のシートの張り合わせも可とする）	
	材質	スクリーン投射可能であること。	
	その他	既設設置場所のホワイトボードの貼替用。	