

仕様書

1 名称

複合機借受

2 規格及び数量

下記の構成または同等品とする。同等品にて応札する場合は、8月19日までにカタログ等を持参し、同等品確認書に担当の押印を得ることとする。

	品名	型番	メーカー	数量
想定品	カラー複合機	富士フイルム Apeos C3570 Model-PFS LC100600	富士フイルム	1
同等品仕様	コピー機能			
	メモリ容量	4GB 以上		
	読み取り解像度	600×600dpi 以上		
	書き込み解像度	600×600dpi 以上		
	連続複写速度	A4 横：モノクロ 35 枚/分、カラー35 枚/分以上		
	ファーストコピータイム	モノクロ 4.9 秒以下 カラー6.7 秒以下		
	ウォームアップタイム	30 秒以下		
	原稿サイズ	最大 A3 サイズ以上		
	両面印刷	自動両面印刷対応		
	自動両面原稿送り装置	収容可能枚数 130 枚以上 一度の読み込みで両面を読み込めること		
	任意倍率	25%～400%		
	給紙方式/給紙容量	4 段給紙 (560 枚×4 トレイ) 以上、手差しトレイ 100 枚以上		
	給紙サイズ	トレイ：A3～A5、手差し：A3～A5、郵便はがき (日本郵便製)		
	プリンタ機能			
	連続プリント速度	基本機能/コピー機能に準じる		
	最大解像度	600dpi×600dpi 以上		
	プリントサイズ	最大 A3 サイズ		
	対応 OS	Windows8.1/Windows10/WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/ WindowsServer2016/WindowsServer2019		
	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0 を有すること		
	スキャナ機能			
	出力フォーマット	T I F F、J P E G、P D Fに対応していること		
	ボックス保存	機械本体に 200 個以上のボックスを作成し文書を格納できること		
読み取り解像度	600dpi×600dpi 以上			
読み取りサイズ	最大 A3 サイズ以上			

対応OS	Windows8.1/Windows10/WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/ WindowsServer2016/WindowsServer2019
インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ドライバ	TWAIN インターフェイス対応
その他	スキャン画像をネットワーク上の共有フォルダ、PCへ保存可能なこと
FAX機能	
送信原稿サイズ	最大 A3 サイズ以上
記録紙サイズ	最大 A3 サイズ以上
通信速度	33.6kbps 対応
走査線密度	400dpi×400dpi、200dpi×200dpi、200dpi×100dpi
通信回線	加入電話、PBX、ファクシミリ通信網対応
受信文書排出先	専用トレイを指定できること
動作環境	
電源	AC100V、15A、50/60Hz
最大消費電力	1.5kw 以下
大きさ	本体のみで幅 595mm×奥行 677mm×高さ 1,119mm 程度とする。

3 納品場所及び検査場所

札幌市南区真駒内 602 番地
札幌市環境局環境事業部駒岡清掃工場

4 貸借期間

令和3年10月1日～令和7年3月31日

5 連絡先

札幌市環境局環境事業部駒岡清掃工場
電話 011-582-9733 担当：信田

6 特記事項

- (1) 納品場所及び納品日時について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
また、搬入・設置及びパソコンへのドライバ設定(パソコン 16 台想定)、ネットワーク及びサーバーへの接続設定に伴う費用は本契約に含まれる。
- (2) 機器の納品の際に電源投入を行い、オプションの取り付けを行ったうえで、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ機能、FAX機能等が、正常に動作することを確認すること。
- (3) 機器等の梱包材は、受注者が納品後、速やかに引き取ること。
- (4) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。
- (5) リース期間満了後における借受物品の買取りまたは再リースについて、当事者は協議することができる。