

仕 様 書

1 物品名 発寒清掃工場ガasketほか

2 規格及び数量

下記物品または同等品とする。

No	品 名	規 格 ・ 仕 様	数 量
1	ガasket	No. 1374-E 3. 2t W250×H460×B25	枚
			30
2	ガasket	No. 1374-E 6. 4t φ 490×φ 540	枚
			34
3	ガasket	No. 1374-E 3. 2t W240×H310×B25	枚
			12
4	ガasket	No. 1374-E 3. 2t 500/500×570/570	枚
			4
5	ガasket	No. 1804-NA-E00 30K 304×406×21×4. 5	枚
			6
6	ガasket	No. 1120 1. 5 t 5K×450A×FF	枚
			4
7	ガasket	No. 1993 10K-150A-t3 RF	枚
			3
8	耐火目地材	ファインフレックスBI0ロープ No. 5685-EG φ 80	m
			40
9	耐火目地材	ファインフレックスBI0ロープ No. 5685-EG φ 100	m
			20
10	耐火目地材	ファインフレックスBI0ブランケット No. 5615-130 25×50×1200 120枚/箱	箱
			5
11	耐火目地材	ファインフレックスBI0ブランケット No. 5615-130 50×600×1200 5枚/箱	箱
			1

3 同等品条件

下表を満たすこと。

No	品名	同等品条件
1	ガasket # 1374-E	構造：ガラス繊維 適用流体：空気、排ガスなど 最高使用温度（℃）：400

2	ガスケット #1804	構造：渦巻きガスケット 適用流体：水蒸気、熱水など 最高使用温度（℃）：450
3	ガスケット #1120	構造：NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適用流体：水蒸気、熱水など 最高使用温度（℃）：260
4	ガスケット #1993	構造：特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填剤 適用流体：水蒸気、熱水など 最高使用温度（℃）：215
5	耐火目地材 No. 5685-EG	補強線/被覆材：ガラスヤーン 最高耐熱温度（℃）：550
6	耐火目地材 No. 5615-130	最高耐熱温度（℃）：1,300 加熱収縮率：2%（1,300℃×8h）

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

4 納入期限

令和8年12月25日（金）

5 納入場所・検査場所

札幌市発寒清掃工場（札幌市西区発寒15条14丁目1番1号）

6 その他

- (1) 納入場所・納入日時については、事前に担当者と打ち合わせのうえ、納品すること。
- (2) 契約履行確保のため、メーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。

7 担当者

環境局環境事業部発寒清掃工場 工藤 雅大

札幌市西区発寒15条14丁目1番1号 011-667-5311