

札幌エルプラザ公共4施設
管理業務

付帯設備一覧表

目 次

1	建 築	3
2	建 具	19
3	従 物	38
4	実験台・厨房設備器具	47
5	ブラインド	48
6	ホール用吊物装置	55
7	ホール用舞台幕地	56
8	ホール用大道具	57
9	ホール用移動観覧席	59
10	照明設備	61
11	統合盤	64
12	電子時計	65
13	施設催物案内表示盤	66
14	A V設備	67
15	舞台用照明設備	70
16	舞台用照明調光設備	72
17	舞台用音響設備	73
18	舞台用映像設備	76
19	太陽光発電設備	78
20	衛生設備	82
21	衛生器具	83
22	空気調和設備	84
23	昇降設備	88
24	環境プラザ展示設備	89
	(参考) 有料貸出物件一覧表	91

(留意事項)

- 当該資料は、札幌エルプラザの建設工事に関する資料から、市が専有する部分の主要な物件について抜粋したものである。
- 当該資料に記載されている内容は、協定締結時点のものであり、指定管理者が公共4施設の管理運営業務を開始する前までに、一部内容を変更する場合がある。
- 当該資料に掲載した物件のうち、その維持管理について指定管理者以外の者が業務実施者(コスト負担者)となるものは、表中に管理区分欄を設け、該当者を特記する。
 - <管理区分>
 - 市=札幌市
 - 管=札幌エルプラザ管理組合
 - (空欄の場合は指定管理者が行う)
- 備品一覧表(別添1-5)に記載する備品と重複するものは、その旨を表示する。
- 有料貸出物件は、その旨を表示する。

凡 例

塗料		床・壁・天井		巾木		見切		材料表	
符号	名称	名称(符号)	品種・規格・寸法など	備考					
SOP	合成樹脂調合ペイント	花崗岩(床)(壁)	外国産(ポリクローム同等品)	(床)厚40、(壁)厚30					
UE	ウレタン樹脂エナメル(常温型)	石タイル-1	花崗岩400角	INAX ブルーアイズ同等品					
EP-1	合成樹脂エマルジョンペイント1種(外部用)	石タイル-2	大理石400角	INAX クレマパロム同等品					
UC	ウレタンワニス	フローリング-1	複合フローリング、表面材サクラ、クッション付	北海道パーケット工業㈱					
F&P-1	床面塗料(無溶剤型エポキシ樹脂)		直張、着色UVセラミック塗装	キャンパス15同等品					
F&P-2	床面塗料(エポキシ樹脂床面塗料)		厚15×75×900						
F&P-3	床面塗料(珪フッ化マグネシウム)	フローリング-2	複合フローリング、表面材ナラ、合板A12下張	北海道パーケット工業㈱					
RC直	コンクリート直均し(金鏝)		床暖対応、UVセラミック塗装 厚15×17×900	リージェントキャンパス同等品					
CB	コンクリートブロック		鋼製床組下地						
ALC	軽量気泡コンクリートパネル	VS-2	厚2.0 長尺ビニル床シート	東リ フロアリウムマーブル同等品					
J&P	ジェットバーナーポリッシュ仕上げ	VS-3	厚2.5 長尺リノリウムシート	東リ リノリウムマルチ同等品					
VT	ビニルタイル	KT	厚3.2 300×300 床暖房対応品	神戸コルク IK-300同等品					
VS	ビニルシート(長尺)	VT-1	厚2.0 300×300 半硬質ビニル床タイル	東リ マチコV同等品					
TC	タイルカーペット	OAフロア	500×500×25 1.9/5,000	ニチアス アースフロアM5000A同等品					
MO	モルタル	TC-1	パイル長3.5 全厚6.5 500×500	東リ GF-1100					
RB	岩綿吸音板	F&P-1	無溶剤型エポキシ樹脂床面塗装	ABC商会 ケミクリートE同等品					
PB(化)	化粧石膏ボード	F&P-2	エポキシ樹脂床面塗装	ABC商会 プロテクリートE同等品					
PB	石膏ボード	F&P-3	珪フッ化マグネシウム床面塗装	ABC商会 ハードナモリタル同等品					
GC	ガラスクロス	陶器タイル-1	100×100 陶器質	INAX ミスティキラミック同等品					
FK	けい酸カルシウム板(無石綿)	陶器タイル-2	200×200 陶器質	INAX ミスティキラミック同等品					
V	ビニル吊木	大理石	外国産(ポテチーノ同等品)						
AL	アルミ見切縁	ガラス再生タイル	100×100						
V	ビニル製見切縁	GC	ガラスクロス下地EP-1塗装 責任施行	日東紡 EGウォール W1150同等品					
		GWB	ガラスウォール厚50 ガラスクロス張 64kg						
		RB	厚12.5×300×600 捨張PB12.5	日東紡 ミネラートン同等品					
		PB(化)	化粧石膏ボード 79.5×900×900(不燃)	吉野石膏 ジプトン同等品					
		鋼製床組	体育館用鋼製床組高遮音高減衰型	三洋工業 スリーベースSS同等品					

階		名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)
B1	共有	空調機械室(公共)	RC直 F0P-1	SUS HL H=100	CB、RC下地 GWB			RC下地 GWB	スラブ下	機械基礎MO 階段、手摺、ノンスリップ	92.71
1	男女共同 参画セン ター	男女共同参画事務室	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	受付カウンター ビクチャーレール 行事黒板	132.42
		控室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	棚、ビクチャーレール	25.96
		職員作業室	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	RB	3,500		23.92
		職員更衣室(男)	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,700		8.55
		職員更衣室(女)	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,700		9.00
		職員更衣室(前室)	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,700		5.30
		総合相談室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	掲示板 ビクチャーレール	34.53
		個人相談室(1)	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	ホワイトボード	9.32
		個人相談室(2)	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	ホワイトボード	9.32
		個人相談室(3)	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	ホワイトボード	9.32
		グループ相談室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	ホワイトボード	16.71
		男女共同参画推進室分室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	カウンター 掲示板	31.50

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
1	男女共同 参画セン ター	相談員室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	受付カウンター 行事黒板	39.29
		内部通路	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500		40.20
		風除室(6)	花崗岩 J&P	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500		7.25
		倉庫(1)	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	PB(化)	2,500		30.80
		清掃員控室	踏込 RC直 VT-1 たたみ敷 (木床下地組)	V たたみ寄せ 青木	PB	EP-1	V	PB(化)	2,500		16.97
		清掃具室	RC直 VS-2	V	PB	EP-1	V	PB(化)	2,500 2,350		5.50
		給湯室	RC直 VS-2		PB下地 陶器タイル-1		V	SB EP-1	2,500	ステンレス既製流し台 吊戸棚	4.50
共有	情報センター	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	配線ピット、書架	389.13	
		一部RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	一部花崗岩 H=300				PB EP-1(折上げ天井)		閲覧カウンター、パソコンカウンター		
	情報センター (受付カウンター)	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	カウンター、書架 整理棚、掲示板		
	資料整理室	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1 一部RC直 TC-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,700	移動書架、行事黒板	40.01	
	保守・サーバー室	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,700		28.36	
	エントランスロビー	花崗岩 J&P (床暖房配管理設コンクリート)	花崗岩 H=300	PB GC	EP-1	V	RB	3,500	電光掲示板	262.23	
	ロビー	花崗岩 J&P (床暖房配管理設コンクリート)	花崗岩 H=300	PB GC	EP-1	V	RB	3,500		67.97	

階		名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
1	共有	廊下(3)	花崗岩 J&P	大理石 H=300	PB GC	EP-1	V	RB	3,500		61.54	
		廊下(4)	花崗岩 J&P	大理石 H=300	PB GC	EP-1	V	RB	3,500			
		男子便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 石タイル-2 H=1,400 PB		EP-1	V	RB	2,500	ブース、汚垂石、ライニング 洗面化粧台人造大理石 ベビーチェア	32.27
		女子便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 石タイル-2 H=1,400 PB		EP-1	V	RB	2,500	ブース、ライニング 洗面化粧台人造大理石 ベビーチェア	
		風除室(3)	花崗岩 J&P	花崗岩 H=300	PB GC	EP-1	AL	RB	3,500		38.38	
		風除室(5)	花崗岩 J&P (床暖房配管埋設コンクリート)	花崗岩 H=300	PB GC	EP-1	V	RB	3,500			
		階段室(3)	踏面 VS-3 蹴上 VS-3	ささら柵 鉄部SOP	PB GC	EP-1	V	最上階 PB 段裏 鉄部 SOP	3,000	手摺 タモ集成材UC 段裏 ノンスリップ 視覚障害者用誘導点字紙	25.26	
		EV(7)(8)	RC直 防水モルタル		ALC板			RC直	スラブ下		15.39	
		ES(5)(6)									24.41	
		PS・DS・EPS	RC直 F0P-3 RC立上 H=100		区画壁 素地			RC直	スラブ下		19.56	
2	消費者 センター	展示コーナー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	横引パイプゲート	105.55	
		物品庫	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	PB(化)	3,000		26.46	
		消費者サロン	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切 棚、掲示板、ホワイトボード	88.27	

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
2	消費者センター	食材研究室	RC直 VS-2	ステンレスHL H=60	PB SB(化粧)		V	PB SB(化粧)	2,700	調理台、棚、天井回転鏡 作業台、流し 洗濯機パン、ホワイトボード	109.26
		商品テスト室	RC直 VS-2	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	実験台、作業台、流し ドラフトチャンバー	73.30
		体験テスト室	RC直 VS-2	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	実験台、作業台、流し 棚、ホワイトボード	95.03
		商品テスト室・体験テスト室 (前室)	RC直 VS-2	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		8.69
		薬品庫	RC直 VS-2	V	PB	EP-1	V	RB	3,000		3.97
市民活動サポートセンター	事務ブース	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1 一部RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		130.23	
	受付	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		321.91	
	打ち合わせコーナー	RC直 TC-1 一部RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000			
	資料コーナー	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000			
	会議コーナー	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000			
	印刷作業室	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		26.93	
	団体ロッカーコーナー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		25.38	
	環境研修室(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切 棚、ホワイトボード 遮光スクリーン	58.60	

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
2	環境 プラザ	環境研修室(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚、スクリーンボックス 遮光スクリーン 可動間仕切	61.01
		展示コーナー	ガラス再生タイル	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	カウンター 掲示板 横引パイプゲート	346.02
		作業スペース	ガラス再生タイル	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		
		ミーティングルーム	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		19.27
		用品庫	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	RB	3,000		23.02
共有	共同事務室	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		156.71	
	会議室(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	可動間仕切 棚、遮光スクリーン	58.08	
	会議室(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	棚、スクリーンボックス ホワイトボード	42.58	
	会議室(3)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切 棚、スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	35.73	
	会議室(4)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	棚、遮光スクリーン	49.31	
	託児ルーム	踏込 RC直 VS-3 配管埋設コンクリート KT (ヒーティング)	V 木 H=60	PB GC	EP-1	V	RB	3,000 2,840	下足棚、流し台	37.07	
	共同相談室	RC直 F0P-3 OAフロア TC-1 一部RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		138.81	
	個人相談室(1)	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	ホワイトボード	8.19	

階		名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
2	共有	個人相談室(2)	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	ホワイトボード	8.01	
		幹旋室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	ホワイトボード	17.58	
		交流広場	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB PB EP-1(折上げ天井)	3,000		231.14	
		廊下(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	ビクチャーレール	340.03	
		廊下(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700			
		廊下(3)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000			
		廊下(4)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000			
		喫煙コーナー 自販機コーナー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		19.41	
		給湯室	RC直 VS-2		PB下地 陶器タイル-1		V	FK EP-1	2,500	ステンレス既製流し台 吊戸棚・水切棚	4.23	
		男子便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400 PB		V EP-1	RB	2,500 (一部3,000)	汚垂石、ブース、ライニング 洗面化粧台 ベビーチェア	64.83	
		女子便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400 PB		V EP-1	RB	2,500 (一部3,000)	ブース、ライニング 洗面化粧台 ベビーチェア		
		多目的便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400 PB		V EP-1	RB	2,500	手摺、ベビーシート	7.33	
		階段室(3)	踏面 VS-3 蹴上 VS-3		ささら桁 鉄部SOP	PB GC	EP-1	V	最上階 PB 段裏 鉄部 SOP	3,000 段裏	手摺 タモ集成材UC ノンスリップ 視覚障害者用誘導点字紙	25.26

階		名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)
2	共有	EV(7)(8)	RC直 防水モルタル		ALC板			RC直	スラブ下		15.39
		ES(5)(6)									45.68
		PS・EPS	RC直 F0P-3 RC立上 H=100		区画壁 素地			RC直	スラブ下		14.00
		空調機械室	RC直 F0P-1		PB素地			RC直 GWB	スラブ下		97.87
		電話交換機室									3.77
3	男女共同 参画センター	ホール(客席)	防振床下地鋼製床組 フローリング-2(床冷暖房)	木 H=60 UC	遮音・防振壁下地 不燃有孔練付板 PB GC		AL UC EP-1	遮音・防振天井下地 RB	6,500	移動観覧席、電動暗幕 電動カーテン	375.21
		ホール(ステージ)	防振床下地鋼製床組 フローリング-2(床冷暖房)	木 H=60 UC	PB GC	EP-1	AL	遮音・防振天井下地 PB EP-1	7,500	吊物、幕、ブドウ棚 可動間仕切	98.52
		ホール (移動観覧席格納庫)	防振床下地鋼製床組 フローリング-2	木 H=60 UC	遮音・防振壁下地 PB		AL EP-1	遮音・防振天井下地 RB			23.94
		ホール(器材庫)	RC直 VT-1 鋼製床下地組	V	PB SB	素地	V	PB(化)	2,400		59.96
		ホール(ピアノ庫)	RC直 VT-1 鋼製床下地組	V	PB SB	素地	V	PB(化)	2,400	棚	19.81
		ホール(前室)(1)~(3)	RC直 フローリング-1 UC	木 H=60 UC	不燃有孔練付板	UC	AL	RB	3,000		24.73
		階段室(6)									12.20
		楽屋応接室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	ピクチャーレール 姿見	21.98

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)		
3	男女共同 参画セン ター	楽屋(1)	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	棚、洗面化粧台 姿見	21.75	
		楽屋(1)(化粧室)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,500	洗面化粧台 鏡		
		楽屋(1)(WC)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,500			
		楽屋(1)(シャワー室)	既製シャワーブース	V								
		楽屋(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	洗面化粧台、棚 鏡、姿見 カーテン、カーテンレール	18.54	
		出演者ロビー	RC直 VS-3	V	PB	EP-1	V	RB	3,000	姿見、ピクチャーレール		
		和室(1)	木下地組 たたみ敷	雑布摺 杉 UC	PB		VC	杉	VC	2,850	炉、床の間、床柱、落掛 造作材杉単板張 姿見	26.67
		和室(2)	木下地組 たたみ敷	雑布摺 杉 UC	PB		VC	杉	VC	2,850	炉、床の間、床柱、落掛 造作材杉単板張	
		和室(3)	木下地組 たたみ敷	雑布摺 杉 UC	PB		VC	杉	VC	2,850	炉、床の間、床柱、落掛 造作材杉単板張	26.67
		和室(4)	木下地組 たたみ敷	雑布摺 杉 UC	PB		VC	杉	VC	2,850	炉、床の間、床柱、落掛 造作材杉単板張	
		和室(5)	木下地組 たたみ敷	雑布摺 杉 UC	PB		VC	杉	VC	2,850	炉、床の間、床柱、落掛 造作材杉単板張	29.21
		和室(水屋)	木下地組 たたみ敷	雑布摺 杉 UE	PB		VC	杉	VC	2,850	流し台、棚	
		和室(縁側)										64.78

階		名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
3	男女共同 参画セン ター	和室(前室)	踏込 RC直 石タイル-1	木 H=60	PB	VC	杉	VC	2,850	つくばい	39.71	
			木下地組 縁甲板	UC					3,000			
		和室(収納庫)	木下地組 縁甲板	雑布摺	PB	素地	素地	PB素地		2,400	棚	20.07
				青木								
		洋和裁室 一部	RC直 TC-1	V	PB GC	素地	V	RB	3,000	棚、姿見、カーテンレール カーテン、ホワイトボード	66.40	
			木床下地組 たたみ敷	雑布摺-青木		EP-1			2,900			
		工芸室	RC直 VS-2	ステンレスHL H=60	PB SB(化)		V	RB	3,000	収納棚、ステンレス流し台 ホワイトボード	88.26	
		電気窯室	RC直 F0P-2	ステンレスHL H=60	PB SB	素地	V	RB	3,000	電気窯	13.10	
		工芸室(器材庫)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地	V	PB(化)	3,000	棚	13.62	
		OA研修室	RC直 F0P-1 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚、ホワイトボード スクリーンボックス 遮光スクリーン	60.92	
健康スタジオ(1)	防振床下地木製床組 フローリング-1	木 H=60 UC	遮音・防振壁下地 PB GC		V	遮音・防振天井下地 RB	3,000	手摺(2段)、鏡	112.48			
				EP-1								
健康スタジオ(2)	防振床下地木製床組 フローリング-1	木 H=60 UC	遮音・防振壁下地 PB GC		V	遮音・防振天井下地 RB	3,000	手摺(2段)、鏡	89.31			
				EP-1								
シャワー・更衣室(男)	RC直 VS-2	V	PB	EP-1	V	SB EP-1	2,500	既製シャワーブースユニット ベビーシート 洗面化粧台	15.64			
シャワー・更衣室(女)	RC直 VS-2	V	PB	EP-1	V	SB EP-1	2,500	既製シャワーブースユニット ベビーシート 洗面化粧台	37.96			
身障者更衣室	RC直 VS-2	V	PB	EP-1	V	SB EP-1	2,500		11.25			
身障者シャワー・WC	磁器モザイクタイル		陶器タイル-1		AL	アルミバスリブ	2,500	カーテンレール、カーテン				
	アスファルト防水押えコンクリート		(防水立上 H=300)									

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
3	男女共同 参画セン ター	健康情報コーナー (休憩コーナー)	RC直 フローリング-1 踏込 RC直 VS-3	木 H=60 UC	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	下足棚、掲示板	88.10
		健康スタジオ(器材庫)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地	V	PB(化)	3,000		18.20
		音楽スタジオ(1)	防振床下地 RC直 フローリング-2	木 H=60 UC	遮音・防振壁下地 PB GC	EP-1	V	遮音・防振天井下地 RB	3,000	棚、ホワイトボード	74.06
		音楽スタジオ(2)	防振床下地 RC直 フローリング-2	木 H=60 UC	遮音・防振壁下地 PB GC	EP-1	V	遮音・防振天井下地 RB	3,000	棚、ホワイトボード	75.46
		音楽スタジオ(器材庫)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地	V	PB(化)	3,000	棚	18.19
		音楽スタジオ(前室)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		18.46
		多目的室	RC直 F0P-1 OAフロア TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚、ホワイトボード スクリーンボックス 遮光スクリーン	71.63
		喫茶厨房	RC直 VS-2		PB 陶器タイル-1 H=1,400 PB	EP-1	V	SB EP-1	3,000	厨房器具、カウンター	23.41
		倉庫(2)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地	V	PB(化)	3,000		25.14
		ホワイエ	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	カウンター ピクチャーレール 棚	325.38
		ロビー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	ピクチャーレール	133.02
		喫煙コーナー 自販機コーナー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		19.41
		給湯室	RC直 VS-2		陶器タイル-1		V	SB EP-1	2,500	ステンレス流し台、吊戸棚 水切棚	8.39

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
3	男女共同 参画セン ター	廊下(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		345.82
		廊下(2)	鋼製床組 VS-3 (スロープ)	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,400 ~ 3,000	手摺、門扉	
		男子便所	石タイル-2		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400		V	RB	2,500	ブース、汚垂石、ライニング	116.08
			アスファルト防水押えコンクリート		PB	EP-1			(一部3,000)	洗面化粧台人造大理石 ベビーチェア・ベビーシート	
		女子便所	石タイル-2		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400		V	RB	2,500	ブース、ライニング	6.77
			アスファルト防水押えコンクリート		PB	EP-1			(一部3,000)	洗面化粧台人造大理石 ベビーチェア・ベビーシート	
		多目的便所	石タイル-2		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400		V	RB	2,500	ライニング、洗面化粧台、ベビーシート	6.77
アスファルト防水押えコンクリート			PB	EP-1							
空調機械室	RC直 F0P-1		PB素地				RC直 GWB	スラブ下	36.73		
共有	階段室(3)	踏面 VS-3	ささら桁	PB GC	EP-1	V	最上階 PB	3,000	手摺 タモ集成材UC	25.26	
		蹴上 VS-3	鉄部SOP				段裏 鉄部 SOP	段裏	ノンスリップ 視覚障害者用誘導点字紙		
		EV(7)(8)	RC直 防水モルタル		ALC板			RC直	スラブ下		15.39
PS・DS・EPS	RC直 F0P-3 RC立上 H=100		区画壁 素地				RC直	スラブ下	20.64		
4	男女共同 参画セン ター	ホール(調整室)	RC直 F0P-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,600		45.72
			OAフロア100 TC-2								
		ホール (同時通訳室)(1)(2)(3)	RC直 VT-1	V	PB	EP-1	V	RB	2,500		8.79
		ホール(調光盤室)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地 EP-1	V	PB(化)	3,000		11.45
		階段室(6)									14.15

階	名称	床	巾木	壁	塗装仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
4	男女共同 参画セン ター	研修室(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	49.17
		研修室(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	44.99
		研修室(3)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	44.71
		研修室(4)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	44.71
		研修室(5)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	57.50
		大研修室(A)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚 スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	66.46
		大研修室(B)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚 スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	62.46
		大研修室(C)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚 スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	58.22
		中研修室(A)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚 スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	38.66
		中研修室(B)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚 スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	39.03
		中研修室(C)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚 スクリーンボックス ホワイトボード、遮光スクリーン	37.83
		特別会議室	RC直 TC-1	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚、ホワイトボード	52.79
		料理実習室 試食コーナー	RC直 VS-2	SUS HL H=60	PB SB(化粧)		AL	PB SB(化粧)	2,700	調理台、棚 天井回転鏡	182.11

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
4	男女共同参画センター	料理実習室(器材庫)	RC直 VT-1	V	PB SB	EP-1	V	PB(化)	2,700	棚 洗濯機防水パン	10.99
		ロッカー室	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		57.77
		託児室	配管理設コンクリート KT	木 H=60 UC	PB GC	EP-1	V	RB	2,840	スチールパーテーション、棚 掲示板、可動間仕切	107.84
		託児室(前室)	踏込 RC直 VS-3 通路 配管理設コンクリート KT (ヒーティング)	木 H=60 UC	PB GC	EP-1	V	RB	3,000 2,840	下足棚	29.81
		託児室(給湯室)	増打コンクリートこて仕上 VS-2	一部V	PB 陶器タイル-1 PB EP-1		V	PB(化)	2,500	ステンレス既製流し台、吊戸棚	4.17
		幼児用便所	増打コンクリートこて仕上 VS-2		PB 陶器タイル-1 H=1,400 PB EP-1		V	RB	2,500	洗面化粧台、ブース ライニング	9.53
		託児室(便所、シャワー室)	磁器モザイクタイル アスファルト防水押えコンクリート	コンクリート立上 H=300	陶器タイル-1 (防水立上 H=300)		AL	アルミバスリブ	2,500	シャワーカーテン、レール	5.75
		託児室(収納庫)	増打コンクリートこて仕上 VT-1	V	PB SB	EP-1	V	PB(化)	2,840	棚	7.04
		男女共同参画研究室(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	可動間仕切、棚	22.27
		男女共同参画研究室(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	22.27
		男女共同参画研究室(3)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	39.46
		男女共同参画研究室(4)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	棚	42.76
		ボランティア研修室(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	掲示板、ホワイトボード	28.35

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)		
4	男女共同 参画セン ター	ボランティア研修室(2)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	カウンター 行事用ホワイトボード	28.05	
		情報・資料コーナー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	書架	25.77	
		倉庫(3)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地	V	PB(化)	3,000		25.58	
		倉庫(4)	RC直 VT-1	V	PB SB	素地	V	PB(化)	3,000		32.39	
		多目的フリースペース	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	カウンター、掲示板	322.79	
		ロビー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000	ピクチャーレール	104.22	
		廊下(1)	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	2,700	ピクチャーレール	230.26	
		喫煙コーナー 自販機コーナー	RC直 VS-3	V	PB GC	EP-1	V	RB	3,000		19.40	
		給湯室	RC直 VS-2		陶器タイル		V	SB EP-1	2,500	ステンレス既製流し台、吊戸棚 水切棚	4.23	
		空調機械室	RC直 F0P-1		PB素地			RC直 GWB	スラブ下		267.64	
		空調機械室	押えコンクリートこて仕上 F0P-1		PB下地			RC直 GWB	スラブ下			
		排煙機械室	防振床-1 アスファルト防水									
		男子便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400 PB		EP-1	V	RB	2,500 (一部3,000)	ブース、汚垂石、ライニング 洗面化粧台人造大理石 ベビーキープ・ベビーシート	66.28
		女子便所	石タイル-2 アスファルト防水押えコンクリート		PB下地 陶器タイル-2 H=1,400 PB		EP-1	V	RB	2,500 (一部3,000)	ブース、ライニング 洗面化粧台人造大理石 ベビーキープ・ベビーシート	

階	名称	床	巾木	壁	塗装 仕上	見切縁	天井	天井高 (mm)	付属設備等	面積 (㎡)	
4	セ参男 ン画女 ター 共 同	多目的便所		石タイル-2							7.37
				アスファルト防水押えコンクリート		PB					
	共有	階段室(3)		ささら桁							25.26
				鉄部SOP							
		EV(7)(8)								15.39	
		PS・EPS								8.17	
5	共有	階段室(3)		ささら桁							33.52
				鉄部SOP							
		排煙機械室								22.69	

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
B1	共有	空調機械室(公共)	1	両開きフラッシュ戸 PAT 特定防火設備(常閉)	100	H1,584 × D2,092		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填 順位調整器付
1	男女共同参画センター	男女共同参画事務室	1	FIX窓、片開き戸 FIX戸、ランマ付(フラッシュ)	182	W8,743 × H3,475	T8	スチール SOP 袖パネル付・ランマパネル付	コンシールド型DC 標準金物一式	扉は鋼鉄軽量扉とする
		男女共同参画事務室	1	電動グリルシャッター		W5,343 × H3,490		ステンレスパイプ16φ ガイドレール・マグサ・座板・枠 SUS304	付属金物一式	障害物検知装置
		男女共同参画事務室	1	親子開き戸	182	W1,300 × H2,095	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC ランダムキーロック	
		男女共同参画事務室	1	片開き戸 袖パネル付	182	W1,330 × H2,095	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにサイン取り付け
		男女共同参画事務室	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,153 × H500		ガラス繊維強化コーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		控室	1	片開き戸 袖パネル付	182	W1,330 × H2,095	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		職員作業室	1	片開き框戸	174	W900 × H2,100	T-5	スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	
		職員更衣室(男)(女)	2	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		職員更衣室(前室)	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		総合相談室	1	FIX窓	182	W4,000 × H3,475	T8	スチール SOP		
		総合相談室	1	FIX窓	182	W3,460 × H3,475	T8	スチール SOP		
		個人相談室(1)(2)(3)	3	片引き戸 袖パネル付	262	W1,300 × H2,115	FL-5	スチール SOP	上吊自閉装置 付属部品一式 把手 ユニオン-H2154	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		個人相談室(1)	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		個人相談室(3)	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		グループ相談室	1	片開き框戸 袖パネル付	182	W1,330 × H2,095	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		男女共同参画推進室 分室	1	片引き自動ドア	198	W2,694 × H3,475	T8 ランマFL5	スチール SOP	自動扉機構一式、PD 人体感知センサー(安全装置付) アイストップ	自動ドア制御装置付

階	名称	数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考	
1	男女共同参画センター	相談員室	1	片開き框戸 袖パネル付	182	W1,330 × H2,095	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		相談員室	1	スチール3方枠	182	W2,280 × H1,215		スチール SOP		
		倉庫(1)	1	両開きフラッシュ戸	182	W1,800 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		清掃員控室	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		清掃具室	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	アンダーカット50
		給湯室	1	スチール3方枠	199	W848 × H2,115		スチール SOP		
		共有	情報センター	1	FIX窓	200	W9,955 × H3,485	T8 FL8-A12-FL8	ステンレス 3S仕上	
情報センター	3		FIX窓	200	W5,329.2 × H3,485	FL8-A12-FL8	ステンレス 3S仕上	12B:ガラスに目隠しフィルム貼		
情報センター	1		電動グリルシャッター		W5,730 × H3,490		ステンレスパイプ16φ ガイドレール・マグサ・座板・枠 SUS304	付属金物一式	障害物検知装置	
情報センター	1		電動グリルシャッター		W2,175 × H3,490		ステンレスパイプ16φ ガイドレール・マグサ・座板・枠 SUS304	付属金物一式	障害物検知装置	
情報センター	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,550 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
情報センター	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W1,995 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
情報センター	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W8,517 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
情報センター	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W7,135 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
情報センター	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W7,135 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
情報センター	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W7,135 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
資料整理室	1		片開き戸	182	W900 × H2,100	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 ランダムテンキーロック		

階	名称	数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考	
1	共有	資料整理室	1	片開き框戸	182	W900 × H2,100	T-5	スチール SOP	標準金物一式	
		保守・サーバ室	1	ガラリ	100	W870 × H3,080		アルミ電解着色	付属金物一式	開口率50% 防鳥網付
		保守・サーバ室	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		保守・サーバ室	1	片開き戸、FIX窓	150	W2,135 × H3,020	FL5-A12-FL5	ステンレス 3S仕上	引寄ハンドル 調整器	
		エントランスロビー	1	片開きフラッシュ戸	112	W600 × H2,000		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式	
		エントランスロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,952.5 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		エントランスロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,952.5 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		エントランスロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,600 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		エントランスロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,375 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		エントランスロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,663 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		エントランスロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,549 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		ロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,265 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		階段室(3)	1	埋込式折りたたみ扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	182	W3,182 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式 ケースハンドル	
		男子便所	1	スチール3方枠	194	W900 × H2,115		スチール SOP		
		男子便所	1	スチール3方枠	194	W900 × H2,115		スチール SOP		
		女子便所	1	スチール3方枠	194	W900 × H2,115		スチール SOP		
		女子便所	1	スチール3方枠	178	W900 × H2,115		スチール SOP		

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
1	共有	EV(7)(8)	1	両開き埋込式扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	100	W920 × H2,100		スチール SOP	ケースハンドル 標準金物一式	
		PS	1	片開き点検扉 SAT	182	W600 × H600		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金具一式	
		EPS	1	片開き点検扉 SAT	182	W600 × H1,760		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金具一式	
		PS・DS	1	片開き点検扉 SAT 特定防火設備(常閉)	182	W600 × H1,760		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金物一式	
2	消費者センター	展示コーナー	1	パイプゲート片引き ノンレール使用	52	×		アルミ	付属金物一式 シリンダー錠付	
		展示コーナー	1	片開き扉		W402 × H2,990		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠 フランス落し	
		展示コーナー	1	片開き扉		W700 × H2,960		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠	
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,720 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W4,860 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,699 × H50		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		物品庫	1	親子開きフラッシュ戸	182	W1,300 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		消費者サロン	1	片開きフラッシュ戸	136	W1,244 × H3,000		スチール SOP	連続丁番 ケースハンドル錠	スライディング収納庫へ取り付け
		消費者サロン	1	可動間仕切壁	65	W7,324 × H3,000		スチール A-BE	付属金物一式	コマノードライビングパネル DP60S
		消費者サロン	1	片開き框戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,975	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		消費者サロン	1	片開き框戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W2,230 × H2,975	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		食材研究室	1	FIX窓(腰パネル) 親子フラッシュ戸(ランマパネル付) 片開きフラッシュ戸(袖パネル付、ランマパネル付)	182	W9,837.5 × H2,675	T8	スチール SOP 腰パネル:スチール SOP 袖パネル付・ランマパネル付	標準金物一式 スイッチストライク付	扉は鋼鉄軽量扉とする
		商品テスト室	1	親子開き戸	182	W1,300 × H2,100	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
2	消費者センター	体験テスト室	1	FIX窓 両開き框戸(袖パネル付、ランマパネル付)	182	W10,028 × H2,975	T8	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式 スイッチストライク付	扉は鋼鉄軽量扉とする 袖パネルにスイッチ類取り付け
		体験テスト室	1	親子開き戸	182	W1,300 × H2,100	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	
		体験テスト室	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	
		体験テスト室・商品テスト室(前室)	1	両開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W2,230 × H2,975	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC	袖パネルにスイッチ類取り付け
		薬品庫	1	片開きフラッシュ戸	137	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	アンダーカット50
		市民活動サポートセンター	打ち合わせコーナー	1	パイプゲート片引き ノンレール使用	52	×		アルミ	付属金物一式 シリンダー錠付
打ち合わせコーナー	1		手動シャッター 特定防火設備(煙感連動)	110	W2,529 × H2,990		スチール SOP	付属金物一式	障害物検知装置	
打ち合わせコーナー	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W8,279 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
打ち合わせコーナー	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W8,595 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
打ち合わせコーナー	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,600 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
打ち合わせコーナー	1		防煙スクリーン(煙感連動)	70	W4,655 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
印刷作業室	1		片開き扉		W700 × H2,960		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠		
印刷作業室	1		片開き框戸 袖パネル付 ランマパネル付	236	W1,330 × H2,975	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC	袖パネルにスイッチ類取り付け	
団体ロッカーコーナー	2		スチール3方枠 袖パネル付 ランマパネル付	177	W1,300 × H2,975		スチール SOP			
環境プラザ	展示コーナー		1	パイプゲート片引き ノンレール使用	52	×		アルミ	付属金物一式 シリンダー錠付	
	展示コーナー	1	手動シャッター 特定防火設備(煙感連動)	110	W2,459 × H2,990		スチール SOP	付属金物一式	障害物検知装置	
	展示コーナー	1	片開き扉		W700 × H2,990		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠 フランス落し		

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考	
2	環境 ブラ ザ	展示コーナー	1	片開き扉		W417 × H2,990		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠		
		展示コーナー	1	片開き扉		W700 × H2,960		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠		
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,734 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,047 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W9,798 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W9,798 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W6,104 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		展示コーナー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W8,508 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		環境研修室(1)	1	FIX窓、親子フラッシュ戸(ランマ付) フラッシュ片開き戸(袖パネル付・ランマ付)	182	W7,874 × H2,975	T8	スチール SOP 袖パネル付・ランマパネル付	コンシールド型DC 標準金物一式	扉は鋼鉄軽量扉とする 袖パネルにスイッチ類取り付け	
		環境研修室(1)	1	可動間仕切壁(遮音仕様)	100	W7,439 × H3,000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP100M	
		環境研修室(1)	1	戸袋パネル	50	W2,278 × H3,000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP50	
		環境研修室(2)	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式		
		ミーティングルーム	1	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,975	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け	
		用品庫	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式		
		用品庫	1	親子開きフラッシュ戸	174	W1,300 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式		
		共有	共同事務室	1	親子開き戸 ランマパネル付	182	W1,300 × H2,675	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC ランダムテンキーロック	
			共同事務室	1	くぐり戸 甲種防火戸		W800 × H1,000				

階	名称	数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
2	共有	1	会議室(1) 可動間仕切壁(遮音仕様)		W7.449 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP100M
		1	会議室(1) 戸袋パネル		W2.280 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP50
		1	会議室(1) 親子開き戸 ランマパネル付	182	W1.300 × H2.675	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	
		1	会議室(2) 可動間仕切壁(遮音仕様)	100	W5.876 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP100M
		1	会議室(2) 戸袋パネル		W2.366 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP50
		1	会議室(2) 片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1.330 × H2.675	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		1	会議室(3) 片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1.330 × H2.975	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		1	会議室(4) 可動間仕切壁(遮音仕様)	100	W7.834 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP100M
		1	会議室(4) 戸袋パネル	50	W2.376 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP50
		1	会議室(4) 片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1.330 × H2.975	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		1	託児ルーム 片開き框戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1.330 × H2.975	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにサイン取り付け 袖パネルにスイッチ類取り付け
		1	共同相談室 FIX窓 両開き框戸(FIX扉、ランマ付)	182	W2.894 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式 把手 ユニオンT5400	スイッチストライク付
		1	個人相談室(1) FIX窓、片開きフラッシュ戸(ランマ付)	120	W2.028 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式	扉は鋼鉄軽量扉とする
		1	個人相談室(2) FIX窓、片開きフラッシュ戸(ランマ付)	120	W1.983 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式	扉は鋼鉄軽量扉とする
		1	個人相談室(3) FIX窓、片開きフラッシュ戸(ランマ付)	120	W3.559 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式	扉は鋼鉄軽量扉とする
		1	交流広場 FIX窓(7連窓) 特定防火設備(常閉)	200	W1.750 × H2.660	耐熱強化ガラス 8	スチール SOP		ガラス、甲種防火戸認定第0462号
		1	交流広場 手動シャッター 特定防火設備(煙感運動)	110	W2.525 × H2.990		スチール SOP	付属金物一式	障害物検知装置

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
2	共有	交流広場	1	手動シャッター 特定防火設備(煙感連動)	110	W2,750 × H2,990		スチール SOP	付属金物一式	障害物検知装置
		交流広場	1	手動シャッター(くぐり戸付) 特定防火設備(煙感連動)	110	W5,680 × H2,990		スチール SOP	付属金物一式	
		交流広場	1	片開き扉		W401 × H2,990		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠 フランス落し	
		交流広場	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W1,715 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		交流広場	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,892 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		廊下(1)	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,196 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		廊下(2)	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W2,496 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		喫煙コーナー 自販機コーナー	1	FIX窓	80	W1,600 × H2,985	T8タペストリー加工	スチール SOP		
		喫煙コーナー	1	間仕切り	70	W1,200 × H3,000	前面ガラス(強化、5t) 飛散防止フィルム貼	石膏ボード12.5mm裏打ち		
		給湯室	1	スチール3方枠	199	W948 × H2,115		スチール SOP		
		男子便所	1	スチール3方枠	182	W945 × H2,115		スチール SOP		
		女子便所	1	スチール3方枠	194	W954 × H2,115		スチール SOP		
		多目的便所	1	自閉装置付片引き戸	200	W1,030 × H2,070	すりガラス	スチール SOP	上吊自閉装置 非常解錠付 把手 ユニオン-H2154	戸袋部内蔵設置タイプ アンダーカット15
		階段室(3)	1	埋込式折りたたみ扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	182	W3,182 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式 ケースハンドル	
		EV(7)(8)	2	両開き埋込式扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	100	W920 × H2,100		スチール SOP	ケースハンドル 標準金物一式	
		PS	1	片開き点検扉 SAT 特定防火設備(常閉)	182	W600 × H2,000		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金具一式	
		EPS	1	片開き点検扉 SAT 特定防火設備(常閉)	182	W600 × H2,000		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金物一式	

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
2	共有	空調機械室	1	両開きフラッシュ戸 PAT	232	W1.800 × H2.100		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填
		空調機械室	1	親子開きフラッシュ戸 PAT	182	W1.252 × H2.100		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填
		電話交換機室	1	片開きフラッシュ戸	182	W900 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	
		ST	1	片開きフラッシュ戸 SAT	182	W600 × H2.100		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式	
		SK室	1	片開きフラッシュ戸	180	W800 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	アンダーカット50
3	男女共同 参画 センター	ホール	3	FIX窓、片開き框戸 SAT	112	W5.420 × H7.205	L12.4	スチール SOP	隠し丁番、彫込把手PD	
		ホール	2	両開きフラッシュ戸 特定防火設備(常閉) PAT(遮音等級T-4)	414	W1.800 × H2.276		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式 スイッチストライク付	枠・扉内部 ロックウール充填 順位調整器付
		ホール	2	両開き扉 特定防火設備(常閉) PAT(遮音等級T-2)	238	W1.820 × H2.400		ダイノックシート貼	コンシールド DC(煙感連動) 召合せタイト・三方タイト・下部タイト 押棒-ユニオンT7350、スイッチストライク付	枠・扉内部 ロックウール充填 ステンレスモール付
		ホール	1	両開き扉 特定防火設備(常閉) PAT(遮音等級T-2)	188	W2.000 × H2.400		ダイノックシート貼	コンシールド DC(煙感連動) 召合せタイト・三方タイト・下部タイト 押棒-ユニオンT7350、スイッチストライク付	枠・扉内部 ロックウール充填 ステンレスモール付
		ホール	2	両開き扉 防火設備(常閉) PAT(遮音等級T-2)	179	W1.820 × H2.400		ダイノックシート貼	コンシールド DC(煙感連動) 召合せタイト・三方タイト・下部タイト 押棒-ユニオンT7350	枠・扉内部 ロックウール充填 ステンレスモール付
		ホール	1	両開き扉 特定防火設備(常閉) PAT(遮音等級T-2)	179	W1.960 × H2.400		ダイノックシート貼	コンシールド DC 召合せタイト・三方タイト・下部タイト 押棒-ユニオンT7350	枠・扉内部 ロックウール充填 ステンレスモール付
		ホール	1	片開きフラッシュ戸 SAT	399	W600 × H2.100		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填
		ホール	1	片開きフラッシュ戸 SAT	399	W600 × H2.100		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填
		ホール(移動観覧席格納庫)	1	片開きフラッシュ戸 SAT 特定防火設備(常閉)	179	W600 × H2.100		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式	
		ホール(器材庫) ホール(ピアノ庫)	3	両開きフラッシュ戸 防火設備(常閉)	188	W1.800 × H2.360		スチール SOP	標準金物一式	順位調整器付
		ホール(前室)(1)	1	片開きフラッシュ戸 SAT	272	W600 × H2.100		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填
		階段室(6)	1	片開きフラッシュ戸 特定防火設備(常閉)	272	W750 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
3	男女共同参画センター	階段室(6)	1	片開きフラッシュ戸 特定防火設備(常閉)	272	W750 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		楽屋応接室・出演者ロビー	4	片開き戸 防火設備(常閉)	182	W900 × H2,100	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	
		楽屋(1)(2)	2	片開き戸	174	W900 × H2,100	F-4	スチール SOP	標準金物一式	
		楽屋(1)(化粧室)	1	片開きフラッシュ戸	174	W800 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	アンダーカット50
		楽屋(1)(WC)	1	片開き戸	138	W750 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	ガラリ付
		和室	1	両開き埋込式扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	237	W2,162 × H2,105		ダイノックシート貼	ケースハンドル 標準金物一式	
		和室	5	4本引き障子(雪見障子)	30	W3,610 × H1,800		杉・強化紙	引手:くわ角	
		和室	1	6本引き障子(雪見障子)	30	W5,385 × H1,800		杉・強化紙	引手:くわ角	
		和室	4	引違いふすま戸	27	W1,747.5 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	
		和室	1	引違いふすま戸	27	W1,810 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	
		和室	1	引違いふすま戸	27	W1,785 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	
		和室	2	4本引きふすま戸	27	W5,385 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	
		和室	1	片引きふすま戸	27	W900 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	
		和室	1	片引きふすま戸	27	W900 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	スリット
		和室	1	引違いふすま戸	27	W1,700 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	スリット
		和室	1	引違いふすま戸	27	W1,771.5 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	スリット
		和室	1	4本引きふすま戸	27	W3,610 × H1,800		杉・新鳥の子	引手:くわ角	スリット

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
3	男女共同参画センター	和室	1	両引き戸	45	W2.282 × H2.165	和紙入ガラス	杉	引手:木製 戸車:SUS S型レール	
		洋和裁室	1	親子開き框戸 SAT 防火設備(常閉) ランマパネル付	182	W1.300 × H2.975	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	順位調整器付
		洋和裁室	1	片開き框戸 SAT 防火設備(常閉) 袖パネル付・ランマパネル付	188	W1.330 × H2.975	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		工芸室	1	親子開き框戸 SAT 防火設備(常閉) ランマパネル付	188	W1.300 × H2.975	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	順位調整器付
		工芸室	1	片開き框戸 SAT 防火設備(常閉) 袖パネル付・ランマパネル付	188	W1.330 × H2.975	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		電気窯室	1	親子開きフラッシュ戸 防火設備(常閉)	188	W1.300 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	順位調整器付
		電気窯室	1	親子開きフラッシュ戸 防火設備(常閉)	186	W1.300 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	順位調整器付
		工芸室(器材庫)	1	親子開きフラッシュ戸 防火設備(常閉)	186	W1.300 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	ガバリ付(FD付) 順位調整器付
		OA研修室 多目的室	2	親子開き戸 防火設備(常閉) ランマパネル付	182	W1.300 × H2.975	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC	順位調整器付
		健康スタジオ(1)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W4.720 × H2.975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		健康スタジオ(1)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W5.170 × H2.975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		健康スタジオ(1)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W2.470 × H2.975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		健康スタジオ(1)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W5.500 × H2.975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		健康スタジオ(1)	1	両開き框戸 SAT 防火設備(常閉)	182	W1.800 × H2.100	PWC-10	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC 下部タイト付 スイッチストライク付	枠・扉内部ロックウール充填 順位調整器付
		健康スタジオ(2)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W5.650 × H2.975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		健康スタジオ(2)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W2.567.5 × H2.975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		健康スタジオ(2)	1	FIX窓、両開き框戸(ランマ付) SAT 防火設備(112条14項二号)	165	×	PWC10	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式	順位調整器付 スイッチストライク付

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
3	男女共同参画センター	シャワー・更衣室(男)(女)	2	片開き戸	172	W600 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	ガラリ付
		シャワー・更衣室(男)	1	スチール3方枠	182	W900 × H2,115		スチール SOP		
		男性更衣室	1	片開き戸	182	W800 × H2,100	F-4	スチール SOP	標準金物一式	ガラリ付 アンダーカット30
		女性更衣室	1	片開き戸	182	W800 × H2,100	F-4	スチール SOP	標準金物一式	ガラリ付 アンダーカット30
		身障者更衣室	1	自閉装置付片引き戸	182	W1,030 × H2,115	F-4	スチール SOP	上吊自閉装置 非常解錠付 把手 ユニオン-H2154	戸袋部内蔵設置タイプ アンダーカット30
		身障者更衣室	1	自閉装置付片引き戸	259	W1,048 × H2,115	F-4	スチール SOP	上吊自閉装置 非常解錠付 把手 ユニオン-H2154	戸袋部内蔵設置タイプ アンダーカット30
		健康スタジオ(器材庫)	1	親子開きフラッシュ戸 防火設備(常閉)	188	W1,300 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	ガラリ付(FD付) 順位調整器付
		音楽スタジオ(1)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W4,920 × H2,975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		音楽スタジオ(1)	1	親子開き框戸 SAT 防火設備(常閉)	144	W1,300 × H2,100	PWC-10	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC 下部タイト付	枠・扉内部ロックウール充填 順位調整器付 スイッチストライク付
		音楽スタジオ(1)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W5,070 × H2,975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		音楽スタジオ(2)	1	FIX窓、片開き框戸 SAT	165	W2,160 × H2,975	T8	スチール SOP	標準金物一式 グレモン錠	
		音楽スタジオ(2)	1	両開き框戸 SAT 防火設備(常閉)	144	W1,800 × H2,100	PWC-10	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC 下部タイト付	枠・扉内部ロックウール充填 順位調整器付 スイッチストライク付
		音楽スタジオ(器材庫)	1	親子開きフラッシュ戸 SAT 防火設備(常閉)	255	W1,300 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	枠・扉内部ロックウール充填 順位調整器付
		音楽スタジオ(前室)	1	親子開き框戸 SAT 防火設備(常閉) ランマパネル付	271	W1,300 × H2,975	PWC-10	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC 下部タイト付	枠・扉内部ロックウール充填 順位調整器付
		音楽スタジオ(前室)	1	両開き框戸 SAT 防火設備(常閉) ランマパネル付	271	W1,800 × H2,975	PWC-10	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC 下部タイト付	枠・扉内部ロックウール充填 順位調整器付
		喫茶厨房	1	スチール3方枠	112	W785 × H2,100		スチール SOP		
		倉庫(2)	1	両開きフラッシュ戸 防火設備(常閉)	188	W1,600 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	順位調整器付

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考	
3	男女共同参画センター	ホワイエ	1	手動シャッター 片開き埋込式扉(常時開放) 特定防火設備(煙感連動)	150	W4.886 × H2.990		スチールSOP	付属金物一式	障害物検知装置	
		ホワイエ	5	両開き埋込式扉 防火設備(常時開放) (煙感連動)	182	W1.700 × H2.960		スチール SOP	ケースハンドル 標準金物一式		
		ホワイエ	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5.590 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		ホワイエ	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5.590 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式	
		ロビー	1	FIX窓、両開き框戸(FIX扉、ランマ付) 防火設備(常閉)(112条14項二号) SAT	182	W5.733 × H2.975	PWC10	スチール SOP	コンシールド型DC 標準金物一式 把手 ユニオンT5400	順位調整器付 スイッチストライク付 袖パネルにスイッチ類取り付け	
		喫煙コーナー	1	FIX窓	80	W1.600 × H2.985	T8タペストリー加工	スチール SOP			
		喫煙コーナー	1	間仕切り	70	W1.200 × H3.000	前面ガラス(強化、6) 飛散防止フィルム貼	石膏ボード12.6mm裏打ち			
		自販機コーナー	1	両開き埋込式扉 防火設備(常時開放)(煙感連動)	262	W1.773 × H2.960		スチール SOP	ケースハンドル錠 標準金物一式		
		廊下(2)	1	親子開き戸 防火設備(常閉)	182	W1.800 × H2.100	PWC-6.8	スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	順位調整器付	
		給湯室	1	スチール3方枠	199	W948 × H2.115		スチール SOP			
		女子便所	1	スチール3方枠	194	W954 × H2.115		スチール SOP			
		女子便所	1	スチール3方枠	200	954.5 × H2.115		スチール SOP			
		多目的便所	1	自閉装置付片引き戸	200	W1.030 × H2.070	すりガラス	スチール SOP	上吊自閉装置 非常解錠付 把手 ユニオン-H2154	戸袋部内蔵設置タイプ アンダーカット15	
		空調機械室	1	両開きフラッシュ戸 PAT	236	W1.800 × H2.092		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填	
		共有	階段室(3)	1	埋込式折りたたみ扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	182	W3.182 × H2.050		スチール SOP	標準金物一式 ケースハンドル	
EV(7)(8)	2		両開き埋込式扉 特定防火設備(常時開放) (煙感連動)	100	W920 × H2.100		スチール SOP	ケースハンドル 標準金物一式			
PS	1		片開き点検扉 SAT	182	W600 × H600		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金具一式			

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考	
3	共有	EPS	1	片開き点検扉 SAT	182	W600 × H2,000		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金具一式		
		DS・ST	1	片開き点検扉 SAT 特定防火設備(常閉)	100	W600 × H2,100		スチール SOP (片面フラッシュ)	ケースハンドル錠 標準金物一式		
		SK室	1	片開きフラッシュ戸	180	W800 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	アンダーカット50	
4	男女共同 参画 センター	ホール(調整室)	1	片開き窓、FIX窓 SAT	184	W3,400 × H800	FL-8			丁番、引寄ハンドル	
		ホール(調整室)	1	片開き窓、FIX窓 SAT	184	W3,400 × H800	FL-8			丁番、引寄ハンドル	
		ホール(調整室)	1	FIX窓	184	W3,400 × H800	FL-8				
		ホール(調整室) ホール(同時通訳室)	4	片開きフラッシュ戸 特定防火設備(常閉)	182	W750 × H2,100		スチール SOP		標準金物一式	
		ホール(同時通訳室)	1	片開きフラッシュ戸 SAT 特定防火設備(常閉)	182	W600 × H2,100		スチール SOP		ケースハンドル錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填
		ホール(同時通訳室)	1	パーテーション	80	W1,938 × H2,600		スチール A-BE			両面吸音仕様とする
		ホール(同時通訳室)	1	パーテーション	80	W1,938 × H2,600		スチール A-BE			両面吸音仕様とする
		ホール(調光盤室)	1	親子開きフラッシュ戸 PAT 特定防火設備(常閉)	182	W1,300 × H2,100		スチール SOP		グレモン錠 標準金物一式	扉内部 グラスウール充填 順位調整器付
		研修室(1)	1	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP		標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		研修室(2)(3)	2	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP		標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		研修室(4)(5)	3	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP		標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		大研修室(A)(B)(C)	2	可動間仕切壁(遮音仕様)	100	W7,398 × H3,000 × 2カ所		スチール A-BE		付属金物一式	コマニードライビングパネル DP100M
		大研修室(A)(B)	2	戸袋パネル	50	W2,268 × H3,000		スチール A-BE		付属金物一式	コマニードライビングパネル DP50
		大研修室(A)	1	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP		標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
4	男女共同参画センター	大研修室(B)	1	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC	袖パネルにスイッチ類取り付け
		大研修室(C)	1	親子開き戸 ランマパネル付	182	W1,300 × H2,675	FL-5	スチール SOP	スイッチストライク付 標準金物一式 コンシールドDC	
		中研修室(A)(B)(C)	2	可動間仕切壁(遮音仕様)	106	W7,680 × H3,000		スチール A-BE	付属金物一式	小松ウォール ハフコースライディングウォール HS-100D2
		中研修室(A)(B)	2	戸袋パネル	50	W2,330 × H3,000		スチール A-BE	付属金物一式	小松ウォール ハフコースライディングウォール HS-50T2
		中研修室(A)(B)	2	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		中研修室(C)	1	親子開き戸 ランマパネル付	182	W1,300 × H2,675	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	
		特別会議室	1	片開き戸 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,330 × H2,675	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC スイッチストライク付	袖パネルにスイッチ類取り付け
		料理実習室	1	FIX窓	188	W5,200 × H1,215	T5	スチール SOP		
		料理実習室	1	片開きフラッシュ戸	188	W900 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	
		料理実習室	1	両開き框戸 袖パネル付 ランマパネル付	188	W2,230 × H2,675	T-5	スチール SOP	標準金物一式 コンシールドDC 把手 ユニオンT5400 スイッチストライク付	
		料理実習室	1	親子開きフラッシュ戸	124	W1,300 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		ロッカー室	1	FIX窓	182	W8,321 × H2,675	T8	スチール SOP		
		ロッカー室	1	スチール3方枠 袖パネル付 ランマパネル付	182	W1,300 × H2,975		スチール SOP		
		託児室	1	FIX窓 両開き框戸(袖パネル付、ランマパネル付)	182	W4,784 × H2,975	T8	スチール SOP	コンシールド型 DC 標準金物一式、PD 把手 ユニオンT5400	スイッチストライク付
		託児室	1	片引戸付パーテーション	70	W13,407 × H2,850		スチール A-BE	引戸部自動閉鎖機構 木製引棒 付属金物一式	小松ウォール マイティウォール MW-70
		託児室	3	パーテーション	70	W537 × H2,850		スチール A-BE		小松ウォール マイティウォール MW-70
		託児室	3	可動間仕切壁	60	W5,215 × H2,850		スチール A-BE	付属金物一式	小松ウォール ハフコースライディングウォール HS-60US

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
4	男女共同参画センター	託児室	1	可動間仕切壁	60	W4.990 × H2.850		スチール A-BE	付属金物一式	小松ウォール ハフコースライディングウォール HS-60US
		託児室	1	可動間仕切壁	60	W5.565 × H2.850		スチール A-BE	付属金物一式	小松ウォール ハフコースライディングウォール HS-60US
		託児室	1	戸袋パネル	40	W1.152 × H2.850		スチール A-BE	付属金物一式	小松ウォール マイティウォール MW-70
		託児室(給湯室)	1	スチール3方枠	137	W900 × H2.115		スチール SOP		
		幼児用便所	1	自閉装置付片引き戸	272	W1.048 × H2.115	F-4	スチール SOP	上吊自閉装置 非常解錠付 把手 ユニオン-H2154	戸袋部内蔵設置タイプ アンダーカット30
		幼児用便所	1	スチール3方枠	238	W948 × H2.115		スチール SOP		
		託児室(収納庫)	1	片開きフラッシュ戸	130.5	W900 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	アンダーカット50
		男女共同参画研究室(1)(2)	1	可動間仕切壁(遮音仕様)	65	W5.747 × H3.000		スチール A-BE	付属金物一式	コマニードライビングパネル DP60S
		男女共同参画研究室(1)(2)	1	FIX窓 片開きフラッシュ戸(袖パネル付、ランマパネル付)	182	W6.632 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型 DC 標準金物一式 スイッチストライク付	扉は鋼鉄軽量扉とする 袖パネルにスイッチ類取り付け
		男女共同参画研究室(2)	1	片開きフラッシュ戸	138	W1.154 × H3.000		スチール SOP	連続丁番 ケースハンドル錠	スライディング収納庫へ取り付け
		男女共同参画研究室(3)	1	FIX窓 片開きフラッシュ戸(袖パネル付、ランマパネル付)	182	W5.924 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型 DC 標準金物一式 スイッチストライク付	扉は鋼鉄軽量扉とする 袖パネルにスイッチ類取り付け
		男女共同参画研究室(4)	1	FIX窓 片開きフラッシュ戸(袖パネル付、ランマパネル付)	182	W5.072 × H2.975	T8	スチール SOP	コンシールド型 DC 標準金物一式 スイッチストライク付	扉は鋼鉄軽量扉とする 袖パネルにスイッチ類取り付け
		男女共同参画ボランティア研修室(1)	1	FIX窓 片開きフラッシュ戸(袖パネル付、ランマパネル付)	232	×	T8	スチール SOP	コンシールド型 DC 標準金物一式 スイッチストライク付	扉は鋼鉄軽量扉とする 袖パネルにスイッチ類取り付け
		男女共同参画ボランティア研修室(2)	1	片開きフラッシュ戸	232	W900 × H2.100		スチール SOP	標準金物一式	
		男女共同参画ボランティア研修室(2)	1	FIX窓	172	W4.960 × H1.215	T5	スチール SOP		
		男女共同参画ボランティア研修室(2)	1	片開き戸	182	W900 × H2.100	FL-5	スチール SOP	標準金物一式 スイッチストライク付	
		男女共同参画ボランティア研修室(2)	1	間仕切りシャッター						軽量シャッター

階	名称		数量	形式機構	見込寸法	内法寸法	ガラス	材質程度・仕上	特殊金物、付属品	備考
4	男女共同参画センター	情報・資料コーナー	1	片開き扉		W700 × H2,960		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠	
		倉庫(3)(4)	2	親子開きフラッシュ戸	188	W1,300 × H2,100		スチール SOP	標準金物一式	
		多目的フリースペース	1	片開き扉		W401 × H2,990		スチール SOP	丁番 ケースハンドル錠 フランス落し	
		多目的フリースペース	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,359 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		多目的フリースペース	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,530 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		多目的フリースペース	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,450 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		ロビー	1	パイプゲート片引き ノンレール使用	52	×		アルミ	付属金物一式 シリンダー錠付	
		ロビー	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W5,555 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		喫煙コーナー	1	FIX窓	80	W1,600 × H2,985	T8タペストリー加工	スチール SOP		
		喫煙コーナー	1	間仕切り	70	W1,200 × H3,000	前面ガラス(強化、7t) 飛散防止フィルム貼	石膏ボード12.7mm裏打ち		
		廊下(1)	1	防煙スクリーン(煙感連動)	70	W1,932 × H500		ガラス繊維塩ビコーティング(不燃) 可動レール、まぐさ 座板:スチール A-BE	付属金物一式	手動復帰式
		給湯室	1	スチール3方枠	199	W948 × H2,115		スチール SOP		
		男子便所	1	スチール3方枠	182	W945 × H2,115		スチール SOP		
		女子便所	1	スチール3方枠	194	W954 × H2,115		スチール SOP		
		多目的便所	1	自閉装置付片引き戸	200	W1,030 × H2,070	すりガラス	スチール SOP	上吊自閉装置 非常解錠付 把手 ユニオン-H2154	戸袋部内蔵設置タイプ アンダーカット15
		空調機械室	1	両開きフラッシュ戸 PAT 特定防火設備(常閉)	182	W1,800 × H2,092		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式	扉内部 グラスウール充填 順位調整器付
		空調機械室	1	親子開きフラッシュ戸 PAT	182	W1,800 × H2,092		スチール SOP	グレモン錠 標準金物一式	扉内部 ロックウール充填

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
10	鏡		○	W600 × H600	3	楽屋(2)	8		
				W7,800 × H2,040	3	健康スタジオ(1)	1		
				W7,700 × H2,040	3	健康スタジオ(2)	1		
3	鏡		○	W650 × H540 × t30	3	楽屋(1)	2	インテリアセンター同等品以上	
				W1,400 × H1,030	3	楽屋(1)	1		
6	姿見		○	W800 × H1,500	3	楽屋(1)	1		
					3	楽屋(2)	1		
					3	楽屋応接室	1		
					3	出演者ロビー	1		
					3	和室(1)	1		
					3	洋和裁室	1		
12	掲示板		○	W3,600 × H900	1	情報センター	1	日学(株)同等品以上	
				W900 × H900	1	男女共同参画推進室分室	2	日学(株)同等品以上	
				W1,800 × H900	1	男女共同参画事務室	1	日学(株)同等品以上	
				W3,600 × H900	1	相談員室	1	日学(株)同等品以上	
				W1,800 × H900	2	打ち合わせコーナー	1	日学(株)同等品以上	
				W3,000 × H1,200	2	消費者サロン	1	日学(株)同等品以上	
				W3,600 × H900	3	健康情報コーナー(休憩コーナー)	1	日学(株)同等品以上	
				W3,600 × H900	4	男女共同参画ボランティア研修室(1)	2	日学(株)同等品以上	
				W2,400 × H900	4	多目的フリースペース	1	日学(株)同等品以上	
				W3,600 × H1,200	4	託児室	1	日学(株)同等品以上	
3	行事予定表		○	W1,800 × H900	1	資料整理室	1	日学(株)同等品以上	
					1	男女共同参画事務室	1	日学(株)同等品以上	
					1	相談員室	1	日学(株)同等品以上	

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
23	ホワイトボード		○	W1,800 × H900	1	グループ相談室	1	日学(株)同等品以上	
					1	個人相談室(1)(2)(3)	3	日学(株)同等品以上	
					4	男女共同参画ボランティア研修室(1)	2	日学(株)同等品以上	
				W2,400 × H1,200	3	洋和裁室	1	日学(株)同等品以上	
					3	OA研修室	1	日学(株)同等品以上	
					4	特別会議室	1	日学(株)同等品以上	
				W3,600 × H1,200	2	体験テスト室	1	日学(株)同等品以上	
					2	会議室(2)	1	日学(株)同等品以上	
					2	食材研究室	1	日学(株)同等品以上	
					2	会議室(3)	1	日学(株)同等品以上	
					2	消費者サロン	1	日学(株)同等品以上	
					3	音楽スタジオ(1)	1	日学(株)同等品以上	
					3	音楽スタジオ(2)	1	日学(株)同等品以上	
					3	工芸室	1	日学(株)同等品以上	
					3	多目的室	1	日学(株)同等品以上	
4	中研修室	2	日学(株)同等品以上						
4	大研修室	2	日学(株)同等品以上						
4	研修室(5)	1	日学(株)同等品以上						
1	ハイ・ローカウンター		○	ハイカウンター W2,500×D3,020×H950 ローカウンター W4,700×D800×H720	1	情報センター	1	インテリアセンター同等品以上	
3	AVブース		○	W1,360 × D635 × H1,200	1	情報センター	3	インテリアセンター同等品以上	
3	AVブース		○	W1,360 × D1,350 × H1,200	1	情報センター	3	インテリアセンター同等品以上	
3	AVブース		○	W1,360 × D755 × H1,200	1	情報センター	3	インテリアセンター同等品以上	
1	パソコンカウンター		○	W5,730 × D750 × H720	1	情報センター	1	インテリアセンター同等品以上	

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
2	パソコンカウンター		○	W5,800 × D750 × H720	1	情報センター	2	インテリアセンター同等品以上	
1	パソコンカウンター		○	W5,200 × D750 × H720	1	情報センター	1	インテリアセンター同等品以上	
1	パソコンカウンター		○	W3,508 × D750 × H720	1	情報センター	1	インテリアセンター同等品以上	
2	雑誌架(備品)		○	W2,759 × D840 × H1,305	1	情報センター	2	インテリアセンター同等品以上	
1	単式4連6段書架(備品)		○	W3,672 × D267 × H2,060	1	情報センター	1	インテリアセンター同等品以上	
4	複式6連6段書架(備品)		○	W5,484 × D464 × H2,060	1	情報センター	4	インテリアセンター同等品以上	
6	複式5連4段書架(備品)		○	W4,584 × D464 × H1,430	1	情報センター	6	インテリアセンター同等品以上	
1	受付カウンター		○	W4,510 × D800 × H720	1	男女共同参画事務室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	受付カウンター		○	W2,390 × D450 × t30	1	相談員室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	相談カウンター		○	W3,010 × D2,500 × H720	1	男女共同参画推進室分室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W4,249 × D677 × H2,700	1	控室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	クローク		○	W10,860 × D623 × H2,486	3	ホワイエ	1	インテリアセンター同等品以上	
1	喫茶カウンター		○	W4,050 × D500 × t30 W4,050 × D300 × H625	3	喫茶厨房	1	インテリアセンター同等品以上	
2	喫茶カウンター		○	H5,610 (5,542.5) × D450 × H1,000	3	ホワイエ	2	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W3,637 × D627 × H2,700	3	楽屋(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	化粧カウンター		○	W1,930 × D800 × H1,490	3	楽屋(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	受付カウンター		○	W1,650 × D450 × t30	4	男女共同参画ボランティア研修室(2)	1	インテリアセンター同等品以上	
2	単式4連6段書架(備品)		○	W3,305 × D267 × H2,060	4	情報・資料コーナー	2	インテリアセンター同等品以上	
1	傾斜書架(備品)		○	W3,440 × D430 × H800	4	情報・資料コーナー	1	インテリアセンター同等品以上	
1	単式6段書架(備品)		○	W4,550 × D307 × H2,095 W5,450 × D307 × H2,095	4	男女共同参画研究室(4)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	単式6段書架(備品)		○	W5,450 × D307 × H2,095 W5,232 × D307 × H2,095	4	男女共同参画研究室(4)	1	インテリアセンター同等品以上	

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
1	閲覧カウンター		○	W5,730 × D450 × H720	4	多目的フリースペース	1	インテリアセンター同等品以上	
1	整理棚		○	W4,514 × D400 × H2,140	1	受付カウンター	1	インテリアセンター同等品以上	
3	電話台		○	W860 × D307.5 × t30	2	EVホール	1	インテリアセンター同等品以上	
					3	EVホール	1	インテリアセンター同等品以上	
					4	EVホール	1	インテリアセンター同等品以上	
8	収納棚		○	W3,211 × D600 × H300	2	消費者サロン	1	インテリアセンター同等品以上	
				W2,710 × D600 × H3,000	2	会議室(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
				W3,065 × D600 × H3,000	4	特別会議室	1	インテリアセンター同等品以上	
				W3,016 × D600 × H3,000	4	研修室(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
				W2,794 × D600 × H3,000	4	研修室(2)(5)	2	インテリアセンター同等品以上	
				W2,779 × D600 × H3,000	4	研修室(3)(4)	2	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W2,045 × D600 × H2,700	2	研修室(2)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W3,227 × D600 × H3,000	4	男女共同参画研究室(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W4,510 × D600 × H3,000	3	音楽スタジオ(2)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W1,127 × D600 × H3,000	2	環境研修室(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W4,210 × D600 × H800	2	食材研究室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W5,060 × D600 × H3,000	3	洋和裁室	1	インテリアセンター同等品以上	
2	収納棚		○	W4,970 × D600 × H3,000	3	音楽スタジオ(1)	1	インテリアセンター同等品以上	
				W4,500 × D600 × H3,000	3	多目的室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W5,745.6 × D600 × H3,000	3	工芸室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W3,600 × D600 × H2,700	4	料理実習室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W5,410 × D600 × H3,000	3	OA研修室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W2,720 × D600 × H2,700	4	倉庫	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W7,998 × D600 × H3,000	2	会議室(4)	1	インテリアセンター同等品以上	

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
4	収納棚		○	W1,964 × D600 × H3,000	2	会議室(3)	1	インテリアセンター同等品以上	
				W1,810 × D590 × H3,000	4	中研修室	1	インテリアセンター同等品以上	
				W1,893 × D600 × H3,000	4	大研修室	1	インテリアセンター同等品以上	
				W2,243 × D600 × H3,000	4	大研修室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W1,875 × D600 × H3,000	4	男女共同参画研究室(2)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W6,400 × D600 × H3,000	2	体験テスト室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W1,820 × D600 × H3,000	4	大研修室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W9,910 × D600 × H2,700	2	食材研究室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W10,900 × D600 × H2,700	4	料理実習室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W3,610 × D600 × H3,000	4	大研修室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W4,042 × D600 × H3,000	2	ミーティングルーム	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W1,269 × D600 × H3,000	2	託児ルーム	1	インテリアセンター同等品以上	
1	収納棚		○	W2,700 × D600 × H2,700	4	料理実習室	1	インテリアセンター同等品以上	
4	収納棚		○	W1,597 × D600 × H800	4	託児室	1	インテリアセンター同等品以上	
				W1,778 × D600 × H800	4	託児室	1	インテリアセンター同等品以上	
				W1,800 × D600 × H800	4	託児室	2	インテリアセンター同等品以上	
2	下足棚		○	W1,500 × D380 × H1,260	3	健康情報コーナー(休憩コーナー)	2	インテリアセンター同等品以上	
1	下足棚		○	W1,790 × D330 × H1,260	4	託児室(前室)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	化粧カウンター		○	W2,035 × D600 × H720	3	楽屋(2)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	化粧カウンター		○	W3,190 × D600 × H720	3	楽屋(2)	1	インテリアセンター同等品以上	
1	流し台		○	W900 × D600 × H800	2	商品テスト室	1	インテリアセンター同等品以上	市
1	流し台		○	W1,500 × D600 × H800	2	体験テスト室	1	インテリアセンター同等品以上	市
1	流し台		○	W2,741 × D600 × H800	3	工芸室	1	インテリアセンター同等品以上	
1	流し台		○	W4,800 × D600 × H800	2	体験テスト室	1	インテリアセンター同等品以上	市

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分	
1	流し台		○	W5,080 × D754 × H800	2	商品テスト室	1	インテリアセンター同等品以上	市	
1	流し台		○	W3,000 × D600 × H2,700	2	食材研究室	1	インテリアセンター同等品以上		
1	流し台		○	W3,600 × D600 × H2,700	4	料理実習室	1	インテリアセンター同等品以上		
5	青木棚		○	W7,964 × H450(700) × H1,890	1	倉庫	1	インテリアセンター同等品以上		
				W2,006 × D450 × H1,890						
				W2,688 × D450 × H1,890	3	器材庫	1			
				W3,108 × D450 × H1,890	3	ピアノ庫	1			
				W6,356 × D450 × H1,890	3	倉庫	1			
3	青木棚		○	W7,129 × D800 × H1,890	1	倉庫	1	インテリアセンター同等品以上		
				W3,414 × D800 × H1,890	3	器材庫	1	インテリアセンター同等品以上		
				W4,492 × D800 × H1,890	3	倉庫	1	インテリアセンター同等品以上		
2	移動棚(スチール)		○		1	資料整理室	1	金剛(株)移動Z同等品以上		
11	ベビーシート	○		W700 × D563 × H865	1	男子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					1	女子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					2	男子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					2	女子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					2	多目的便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					3	男子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					3	女子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					3	多目的便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					4	男子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
					4	女子便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度		
4	多目的便所	1	コンビベビーシートα-FL型程度							

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
21	ベビーチェアー	○		W374 × D367 × H872	1	男子便所	1	コンビ コンビキューブDX程度	
					1	女子便所	2	コンビ コンビキューブDX程度	
					2	女子便所	4	コンビ コンビキューブDX程度	
					3	男子便所	3	コンビ コンビキューブDX程度	
					3	女子便所	7	コンビ コンビキューブDX程度	
					4	女子便所	4	コンビ コンビキューブDX程度	
1	シャワーユニットA	○			3	楽屋(1)(シャワー室)	1	TOTO JSV0812M程度	
6	シャワーユニットB	○			3	男性シャワー・更衣室	2	TOTO JSC0811S程度 有料貸出物件	
					3	女性シャワー・更衣室	4	TOTO JSC0811S程度 有料貸出物件	
4	洗濯機パン	○		W800 × D640	2	商品テスト室	1	TOTO PWF802CASB#SC1程度 (縦引トラップ共)	
					2	食材研究室	1	TOTO PWF802CASB#SC1程度 (縦引トラップ共)	
				W2,080 × D640	4	料理実習室	1	TOTO PWF802CASB#SC1程度 (縦引トラップ共)	
					2	商品テスト室	1	TOTO PWF802CASB#SC1程度 (縦引トラップ共)	
2	回転鏡	○		W1,820 × D910	2	食材研究室	1	ウチダ 実習教示ミラー US-36程度 (吊り金具用スラブ埋込金具共)	
					4	料理実習室	1	ウチダ 実習教示ミラー US-36程度 (吊り金具用スラブ埋込金具共)	
7	スクリーンボックス		○	W240 × D200 × L2,440	2	会議室(3)	1		
					3	OA研修室	1		
					3	多目的室	1		
				W240 × D200 × L3,040	2	環境研修室(1)	1		
					2	会議室(2)	1		
					4	大研修室	1		
W200 × D200 × L3,000	4	中研修室	1						
1	チェンジングボード	○		W200 × D200 × L3,000	2	多目的便所	1		
1	ローパーテーション(備品)	○			2	事務ブース	1	イトーキ FGローパーテーション程度	

数量	名称	既製	製作	寸法	階	室名	数量	備考	管理区分
16	ピクチャーレール	○		L4,866	1	控室	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L5,186	1	総合相談室	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L6,031	1	廊下(4)	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L6,988	1	廊下(4)	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L7,384	1	男女共同参画事務室	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L11,063	2	廊下(1)	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L15,983	2	廊下(1)	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L2,379	3	出演者ロビー	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L4,364 +3,404	3	楽屋応接室	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L5,000	3	ロビー	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L6,516	3	ホワイエ	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L6,653	3	ホワイエ	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L17,000	3	ロビー	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
				L20,000	3	ロビー	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)	
L7,500	3	ロビー	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)					
L7,500	4	ロビー	1	タキヤ(株) F-1S (天井先付・固定フックタイプ)					
1	カウンター	○			2	打ち合わせコーナー	1	イトーキ NFカウンター 車イス対応ローカウンター程度	
4	ワゴン(備品)	○			2	打ち合わせコーナー	4	イトーキ CZワゴン程度	
4	テーブル210*100(備品)		○	W2,100 × D1,000 × H720	1	情報センター	4	インテリアセンター同等品以上	
2	ソファベンチ(小)(備品)		○	W1,200 × D1,100 × H400	1	情報センター	2	インテリアセンター同等品以上	
2	ソファベンチ(中)(備品)		○	W1,500 × D1,100 × H400	1	情報センター	2	インテリアセンター同等品以上	
2	ソファベンチ(大)(備品)		○	W1,800 × D1,100 × H400	1	情報センター	2	インテリアセンター同等品以上	
52	閲覧用サイドチェア(備品)		○	W400 × D528 × H780	1	情報センター	52	インテリアセンター同等品以上	
4	閲覧用スツール(備品)		○	W360 × D360 × H430	1	情報センター	4	インテリアセンター同等品以上	

実験台(商品テスト室・体験テスト室)

名称	型式	寸法	台数	備考	管理区分
中央実験台	GA-505N型	W3,600 × D1,500 × H700	1	試薬棚 TS-221N 1,200×300×890 2台	市
中央実験台	GA-505N型	W3,600 × D1,500 × H700	1		
ドラフトチャンバー	DF-16CK型	W2,100 × D750(835) × H2,300	1		
教師用実験台	KT-102型	W3,000 × D900 × H800	1		
生徒用実験台	KB-137型	W2,400 × D900 × H800	6		

厨房設備器具

名称	型式	寸法	台数	配管接続口径			電気(50Hz)			フード	備考	管理区分
				給水	給湯	排水	1P100V(w)	1P200V(kw)	3P200V(kw)			
研食 究 室 材	教師用調理台	GKF-641WBZ	W3,000 × D900 × H800	1	15	15	40	1,380	4,800			
	生徒用調理台	GF-2400UDZ	W2,400 × D900 × H800	6	15×6	15×6	40×6	1,360×6	4,800×6		フタ付	
喫 茶 厨 房	二槽シンク		W1,200 × D600 × H800	1	20×2	20×2	50×2					
	製氷機	SIM-C99	W600 × D600 × H800	1	15		40	380			チップアイス 約84kg/日	
	コーヒーメーカー	SAB-2102	W260 × D460 × H610	1	15			1,500				
	コールドテーブル	SUC-EV1261S	W1,200 × D600 × H800	1			FD=50	229			容量 237リットル	
	電磁調理器	TIC-C136	W330 × D336 × H59	1				1,300				
	台		W1,200 × D600 × H800	1							下部戸棚付	
	ソフトクリームフリーザー	SSF-M403PA	W508 × D800 × H1,530	1	15		40			3,200	タンク容量 8.4リットル×2	
	台		W1,500 × D600 × H800	1							下部タンク収納	
	ドリンクディスペンサー			1	15			500			支給品	
	コーラディスペンサー			1	15			500			支給品	
	台		W800 × D600 × H800	1				900			フードウォーマー付	
台		W850 × D600 × H800	1					2,050		電磁コンロ付		
料 理 実 習 室	教師用調理台	GKF-641WBZ	W3,000 × D900 × H800	1	15	15	40	1,380	4,800		要	
	生徒用調理台	GF-713Z	W3,000 × D900 × H800	3	15×3	15×3	40×3	1,360×3	4,800×3		要	フタ付
	生徒用調理台	GF-3000UDZ	W3,000 × D900 × H800	2	15×2	15×2	40×2	1,360×2	4,800×2		要	フタ付

階	名称		製品名						寸法		数量	備考	製品名 凡 例	
			VB	RSH	RSHK	MEIRS	カーテン	VBS						RS
1	男女共同参画センター	職員作業室		○						W2,090 × H3,230	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	VB	
		個人相談室(1)		○						W2,130 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	横型ブラインド25mm	
		個人相談室(2)		○						W2,480 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	ワンコントロールタイプ	
		個人相談室(3)		○						W2,480 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	RSH	
		相談員室		○							W1,630 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	ロールブラインド
				○							W1,530 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	大型手動式
				○							W1,800 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	RSHK
				○							W1,400 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	経木ロールブラインド
				○							W1,710 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	手動式
		男女共同参画推進室 分室		○							W980 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	MEIRS
			○							W1,430 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	電動ロールブラインド	
			○							W1,630 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	カーテン	
			○							W1,530 × H3,640	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	VBS	
	共有	情報センター		○						W1,640 × H3,630	4	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	横型ブラインド	
				○						W1,530 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	コードタイプ	
				○						W980 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	RS	
				○						W1,480 × H3,630	2	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	ロールブラインド	
				○						W2,560 × H3,630	4	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	標準タイプ	
				○						W1,690 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ		
				○						W1,790 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ		
			○						W1,360 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
			○						W2,860 × H3,630	5	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
			○						W2,790 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
ロビー			○						W1,200 × H3,630	2	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
			○						W1,640 × H3,630	5	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
			○						W940 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
			○						W2,330 × H3,630	1	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ			
2	消費者センター	消費者サロン	○						W1,550 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
			○						W1,640 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
			○						W1,160 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
			○						W1,080 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
	食材研究室		○						W1,420 × H2,040	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
			○						W1,340 × H2,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			

階	名称		製品名						寸法		数量	備考	製品名 凡 例
			VB	RSH	RSHK	MEIRS	カーテン	VBS					
2	消費者センター	体験テスト室	○							W1,530 × H3,340	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VB
			○							W1,210 × H3,340	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド25mm
			○							W1,640 × H3,340	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ワンコントロールタイプ
			○							W1,150 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSH
			○							W1,210 × H3,180	4	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド
		商品テスト室	○							W1,640 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	大型手動式
			○							W1,160 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSHK
	市民活動センター	事務ブース 打ち合わせコーナー	○							W1,140 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	経木ロールブラインド
			○							W1,640 × H3,880	8	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	手動式
			○							W1,210 × H3,880	8	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	MEIRS
			○							W1,310 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	電動ロールブラインド
			○							W1,160 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	カーテン
			○							W1,490 × H3,880	8	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VBS
			○							W1,060 × H3,880	7	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド
環境プラザ	展示コーナー	○							W1,550 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	コードタイプ	
		○							W1,640 × H3,880	5	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RS	
		○							W1,160 × H3,880	5	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド	
	環境研修室(1)		○							W1,640 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	標準タイプ
			○							W1,160 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
						○				W5,660 × H3,280	1	生地：暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付	
						○				W4,085 × H3,220	1	生地：暗幕タイプ・巻取りパイプ80φ・ガイドレール付	
	環境研修室(2)					○				W749 × H3,220	1	生地：暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付	
			○							W1,640 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
○									W1,160 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
共有	共同事務室	○							W1,550 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○							W1,640 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○							W1,160 × H3,880	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○							W1,010 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○							W1,490 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	会議室(1)		○							W1,640 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
			○							W1,160 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
					○			W5,660 × H3,280	1	生地：暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付			

階	名称	製品名							寸法		数量	備考	製品名 凡 例
		VB	RSH	RSHK	MEIRS	カーテン	VBS	RS					
2	共有 会議室(3)	○							W1,080 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VB	
					○				W1,639 × H3,280	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付	横型ブラインド25mm	
					○				W1,089 × H3,280	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付	ワンコントロールタイプ	
	会議室(4)	○							W1,550 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSH	
		○							W1,640 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド	
		○							W1,160 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	大型手動式	
					○				W4,389 × H3,280	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付	RSHK	
	託児ルーム	○							W1,550 × H3,720	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	経木ロールブラインド	
		○							W1,640 × H3,720	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	手動式	
		○							W1,160 × H3,720	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	MEIRS	
	共同相談室	○							W1,640 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	電動ロールブラインド	
		○							W1,210 × H3,880	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	カーテン	
		○							W1,310 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VBS	
		○							W1,160 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド	
		○							W1,490 × H3,880	4	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	コードタイプ	
		○							W1,060 × H3,880	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RS	
		○							W1,030 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド	
	幹旋室	○							W1,530 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	標準タイプ	
		○							W1,210 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	廊下(2)	○							W1,550 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○							W1,160 × H3,800	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	廊下(3)	○							W1,010 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○							W1,900 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	男子便所	○							W1,160 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
○								W1,960 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
女子便所	○							W1,160 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
	○							W1,960 × H3,880	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー			
3	セ ン 女 共 同 参 画 ホ ー ル				○			W1,170 × H7,700	6	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付			
					○			W1,640 × H7,700	6	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付			
					○			W1,100 × H7,240	15	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレールナシ			
	楽屋(2)					○		W6,000 × H3,000	1				

階	名称	製品名							寸法	数量	備考	製品名 凡 例
		VB	RSH	RSHK	MEIRS	カーテン	VBS	RS				
3	男女共同 参画 センター	和室(1)~(5)			○				W2,860 × H3,130	2	経木:大型ワンコードタイプ	VB
		和室(収納庫)			○				W2,530 × H3,130	1	経木:大型ワンコードタイプ	横型ブラインド25mm ワンコントロールタイプ
					○				W2,660 × H3,130	1	経木:大型ワンコードタイプ	
					○				W2,660 × H3,130	7	経木:大型ワンコードタイプ	RSH
		洋和裁室	○						W1,160 × H3,080	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド 大型手動式
			○						W1,640 × H3,080	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		工芸室	○						W1,160 × H3,180	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSHK
			○						W1,640 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	経木ロールブラインド 手動式
			○						W1,550 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		OA研修室	○						W1,160 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	MEIRS
			○						W1,640 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	電動ロールブラインド
						○			W5,700 × H3,205	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付	カーテン
		健康スタジオ(1)	○						W1,640 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VBS
			○						W1,160 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド コードタイプ
			○						W1,010 × H3,180	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
			○						W1,280 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RS
			○						W2,180 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド 標準タイプ
			○						W1,490 × H3,180	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
			○						W1,130 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
							○		W2,600 × H2,100	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		健康スタジオ(2)	○						W1,640 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
			○						W1,380 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
			○						W1,160 × H3,180	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
								○	W1,450 × H3,180	2	横型ブラインド コードタイプ	
								○	W550 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
								○	W1,820 × H3,180	3	横型ブラインド コードタイプ	
								○	W1,770 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
		健康情報コーナー (休憩コーナー)	○						W1,560 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
			○						W1,210 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
		音楽スタジオ(1)	○						W960 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		○						W1,640 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W2,280 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		

階	名称	製品名							寸法	数量	備考	製品名 凡 例
		VB	RSH	RSHK	MEIRS	カーテン	VBS	RS				
3	男女共同 参画セン ター 音楽スタジオ(2)	○							W2,140 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VB
		○							W960 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド25mm
		○							W1,640 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ワンコントロールタイプ
		○							W2,430 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSH
	多目的室	○							W1,160 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド
		○							W1,640 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	大型手動式
		○							W1,010 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSHK
		○							W1,930 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	経木ロールブラインド
		○							W1,490 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	手動式
						○			W5,700 × H3,205	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ130φ・ガイドレール付	MEIRS
						○			W2,470 × H3,205	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付	電動ロールブラインド
	喫茶厨房	○							W1,530 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VBS
		○							W1,140 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド
								○	W1,330 × H690	3	ロールスクリーン標準タイプ	コードタイプ
	ホワイエ		○						W2,810 × H3,180	4	生地:平織りメッシュ・大型ワンコードタイプ	RS
	廊下(1)	○							W1,010 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド
		○							W1,900 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	標準タイプ
	男子便所	○							W1,160 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		○							W1,960 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
	女子便所	○							W1,160 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		○							W1,640 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
	女子便所 (パウダーコーナー)	○							W1,160 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		○							W1,960 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
4	男女共同 参画セン ター 研修室(1)	○						W1,210 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,530 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,640 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	研修室(2)	○						W1,990 × H2,210	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	研修室(3)	○						W1,990 × H2,210	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	研修室(4)	○						W1,990 × H2,210	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	研修室(5)	○							W1,990 × H2,210	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
		○							W1,900 × H2,210	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	

階	名称	製品名							寸法	数量	備考	製品名 凡 例
		VB	RSH	RSHK	MEIRS	カーテン	VBS	RS				
4	男女共同 参画セン ター	大研修室(A)(B)(C)	○						W1,990 × H2,210	6	横型ブラインド コードタイプ	VB
						○			W2,000 × H2,300	6	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付	横型ブラインド25mm
		中研修室(A)(B)(C)	○						W1,100 × H3,230	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ワンコントロールタイプ
			○						W1,640 × H3,230	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSH
			○						W1,130 × H3,230	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド
			○						W1,150 × H3,230	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	大型手動式
			○						W1,210 × H3,230	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RSHK
						○				W4,020 × H3,230	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付
				○				W1,160 × H3,230	2	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付	手動式	
				○				W3,900 × H3,230	1	生地:暗幕タイプ・巻取りパイプ100φ・ガイドレール付	MEIRS	
	特別会議室	○						W1,210 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	電動ロールブラインド	
		○						W1,160 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	カーテン	
		○						W1,490 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	VBS	
		○						W1,310 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	横型ブラインド	
		○						W1,060 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	コードタイプ	
		○						W1,380 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	RS	
		○						W1,100 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	ロールブラインド	
											標準タイプ	
	料理実習室 試食コーナー	○						W1,210 × H3,180	4	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,640 × H3,180	4	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,160 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,490 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W980 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,310 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,060 × H3,180	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,370 × H3,180	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
	託児室	○						W1,380 × H3,020	3	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,060 × H3,020	5	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
		○						W1,490 × H3,020	2	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー		
						○			W600 × H2,100	1	スラット巾25mm ワンコントロール自動下降・ソリッドカラー	
	男女共同参画研究室(1)						○		W1,260 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
							○		W600 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
	男女共同参画研究室(2)						○		W1,260 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	
							○		W530 × H3,180	1	横型ブラインド コードタイプ	

名称	数量	方式	動力	速度 (m/分)	操作方式	制御方式	吊点	ワイヤ 径	吊ボタン径 (mm)	ボタン長さ	ボタン 等 の重量 (kg)	許容 積載量 (kg)	合計の 重量 (kg)	備考
水平幕ボタン	1	固定吊							SGP-42.7(32A)	12,000				
バック幕	1	固定吊 手動開閉							SGP-42.7(32A)	11,400+1,000				紐引き 加藤40型レール (レール交叉式) L型ボタン
第3ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	6	4	SGP-48.6(40A)	9,400	50	350	400	
第2ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	6	4	SGP-48.6(40A)	9,400	50	350	400	
アッパーホリゾン ライト用ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	6	6	SGP-48.6(40A)	9,400	50	350	400	
第3一文字幕	1	固定吊							SGP-42.7(32A)	11,300				
中割幕	1	固定吊 手動開閉							SGP-42.7(32A)	11,800+500				紐引き 加藤40型レール (レール交叉式) L型ボタン
第1ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	6	4	SGP-48.6(40A)	9,400	50	350	400	
サスペンション ライト用ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	6	6	SGP-48.6(40A)	9,400	50	350	400	
第1袖幕	2	固定吊 手動開閉							SGP-42.7(32A)	3,500+1,000				紐引き 加藤40型レール L型ボタン
第2一文字幕	1	固定吊							SGP-42.7(32A)	11,300				
スクリーン	1	固定取付 電動巻取 上ドラム巻取式	1φ 100V 0.1kw	9.6	釦スイッチ式	直入れ起動			上部ドラム径 φ150	上部ドラム長 4,344				下部パイプ φ25.4 L=4,324 有料貸出物件
ポーター ライト用ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	6	6	SGP-48.6(40A)	9,400	50	350	400	
第1一文字幕	1	固定吊							SGP-42.7(32A)	11,300				
引割緞帳	1	固定吊 電動開閉	3φ 200V 0.4kw	40	釦スイッチ式	直入れ起動		4	SGP-48.6(40A)	12,400				加藤40型レール (レール交叉式)
センターシーリング ライト用ボタン	1	電動昇降 ワイヤ巻取式	3φ 200V 1.5kw	10	釦スイッチ式	V/Fインバータ	8	6	SGP-48.6(40A)	10,000	50	350	400	両端Y型ボタン
サウンドリフター(備品)	4	移動式												W1,800×H3,100(伸張時) 有料貸出物件

名称	寸法			数量	仕様	備考		
平台(備品)	909	×	1,818	×	121	10台	上板 杉小節15厚 釘打ち 框 米桐30厚 中締 米桐57×57 根太 米桐42×42 長手框補強材 米桐30×100×L≒1,500 接着剤併用	
平台(備品)	606	×	1,818	×	121	10台	上板 杉小節15厚 釘打ち 框 米桐30厚 中締 米桐57×57 根太 米桐42×42 長手框補強材 米桐30×100×L≒1,500 接着剤併用	
平台運搬車(備品)	909	×	1,818	×	182	1台	角パイプ 30×50×1.6t 座 鉄板4.5t 黒メラミン焼付塗装 フリーウレタンキャスター125φ(4輪付) 平台受金具 31×31×3φ	
平台運搬車(備品)	606	×	1,818	×	182	1台		
平台(変型)(備品)	(516・46)	×	909	×	212	2台	上板 杉小節15厚 釘打ち 框 米桐30厚 中締 米桐57×57 根太 米桐42×42 平台受(米桐150×45×106)4箇所付 前化粧板付(踏込指定色SOP塗装)各2枚	
平台(変型)(備品)	(1,003・532)	×	909	×	424	2台	上板 杉小節15厚 框 米桐30厚 中締 米桐57×57 根太 米桐42×42 平台受(米桐150×45×318)4箇所付 前化粧板付(踏込指定色SOP塗装)各2枚	
箱足(備品)	303	×	333	×	182	20個	杉小節15厚 釘打ち	
木台(備品)	91	×	91	×	303	40個	米桐 角材、面取り	
蹴込パネル(備品)	1,818	×	212			12枚	枠 米桐26×30 表面 4厚 シナベニヤ貼り 指定色SOP塗装	
ひな段用階段(1段)(備品)	909	×	303	×	212	2台	骨組 米桐36×36 踏面 ラワン 24厚C.L ケコミ シナベニヤ貼り指定色SOP塗装	
絨毛(備品)	1,800	×	3,600			5枚	フェルト 1mm	
人形立(備品)	H=1,818					10本	杉 36×42 補強ベニヤ貼り	
人形立ウエイト(備品)	W=13kg・12kg					10個	鋳物製13kg、箱型(W=13kg 5ヶ)・(平珞W=12kg 5ヶ)取っ手付	
上敷ゴザ(備品)	900	×	3,600			5枚	黒緑上質品	
ツカミ金具(備品)	L=68					50個	鉄板3t曲げ下降 面取り 指定色メラミン焼付塗装 収納箱付	
地がすり(備品)	12,000	×	5,500			1枚	葛城市 防災処理加工 黒染メ	
金びょうぶ(備品)	754	×	2,424	×	6曲	1双	骨組 杉 縁 檜 カシュー黒塗りに上花仕上げ 化粧金具付 洋金箔平押し 格納箱付	有料貸出物件
演台(花台・脇台付)(備品)						1式	天板 デコラ貼り(メーブル柾目) 腰板 メーブル柾目突板貼り キャスター・カバー付、角面取り	W1500
司会者台(備品)						1台	天板 デコラ貼り(メーブル柾目) 腰板 メーブル柾目突板貼り キャスター・カバー付、角面取り	
一般用運搬車(備品)	900	×	600			2台	緩衝ゴム付 黒メラミン焼付塗装 フリーウレタンキャスター130φ 重量用	
コード保管箱(備品)	600	×	450	×	450	1台	合板12t SOP塗装 隅補強材 ラワン30×30 蓋・キャスター付	
めくり台(備品)	H=1,500					1台	スプルス 衝立型 本体 檜練付ベニヤ貼り 上板 紙バサミ式	
介錯棒(備品)	L=3,600					1本	アルミ製 固定式	
指揮者台(備品)	757	×	900	×	210	1台	框 メーブル材 30厚 根太 ラワン36×39 踏面 下地 ベニヤ貼り 上板 カーペット貼り	
指揮者用譜面台(備品)	H=760~1,160					1台	譜面部 ナラ材 ニス塗装 脚部 鉄製 茶色塗装 キャスター付	オオハシ MS-D300K

名称	仕様	名称	仕様
ロールバックチェアスタンド 電動式移動観覧席	RCS-3252PLT1	本体付属部品	
間口	10,530mm 12段(最終段を含む 椅子列数12列)	サイドガードパネル(吊下式)	
席数	192席 1人間口 500mm	フレーム	アルミ押出型材 合成樹脂焼付塗装仕上(ブロンズ)
		パネル	サントウィッチアルミパネル(ブラウン)
本体主要部材		自動収納手摺	(上部3段手動折りたたみ式)
支柱	150×50×t3.2 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	支柱	32×32×t1.6 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)
ローラーカバー	105×60×t3.2 鋼板曲げ加工品 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	笠木	50×30×t1.6 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)
アーム	140×35×t4.5 鋼板曲げ加工品 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	腰板	t12 ポリエステル化粧合板 (アイカハイボードRB-5405) (両面貼り、木口は同色塗装仕上)
ブレーシング	50×50×t2.3 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	回転収納式ステップ	2箇所
貫材	150×50×t3.2 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	落下防止パネル	t12 ポリエステル化粧合板 (アイカハイボードRB-5405) (両面貼り、木口は同色塗装仕上)
床			
床踏材	t1.6 垂鉛鋼板加工品	その他	
フロントノーズ	t2~3 アルミ押出型材電解着色仕上(ブロンズ)	通路灯	22個 (非常用電源内蔵型)
ノンスリップタイヤ	塩ビ押出成型品(ブラック)	制御盤	W800×D350×H1600
床面仕上材	t4 ニードルパンチカーペット(コトブキAQ-102)	本体展開・収納モニター	三相200V 0.4KW 2台(2台 同時動作 インバータ駆動)
フロントパネル	t1.6 鋼板曲げ加工品 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	椅子起立モーター	三相200V 0.2KW 14台(4台 同時動作)
ベースカバー	t1.2 鋼板曲げ加工品 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)	駆動方法	送り出し方式(本体展開・収納)
エンドパネル	t12 ポリエステル化粧合板 (アイカハイボードRB-5405) (両面貼り、木口は同色塗装仕上)	操作方法	リモートスイッチ
走行ローラー	φ130 ウレタンゴム車輪	安全装置	サーマルリレーによる過負荷モーター保護装置
収納リンク取付用支柱	100×50×t3.2 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)		デジタルインジケータによるエラーメッセージ表示 (リモートスイッチボックスに設置)
			走行時 障害物検知停止装置
			始動、運転警報ブザー
			非常ベル
			手動折りたたみ手摺 倒し忘れ防止リミット

名称	仕様	名称	仕様
電動式移動観覧席	RCS客席用椅子	スタッキングチェアー用台車(備品)	FE-352
椅子主要部品		本体	φ25.4×t2鋼管 合成樹脂焼付塗装(KC-280)
上張り	平織布地(KF-1 ローズ)	前輪	φ100車輪
背	クッション用軟質ウレタンフォーム 鋼板プレスフレーム	前輪	φ100自在キャスター
	波形スプリング入り フィットバック機能付	数量	5台(1台あたりスタッキングチェアー30脚積載可能)
	背裏化粧版/鋼板プレス 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-800)		
座	ノンストップ起立機構		
	鋼管曲げ加工フレーム プルマフレックス張り		
	クッション用軟質ウレタンフォーム		
肘	肘当て/合成樹脂成形品(KC-800近似色)		
	芯材/鋼板プレス 合成樹脂焼付塗装仕上		
	カバー/合成樹脂成形品(KC-800近似色)		
肘支柱	アルミ合金ダイキャスト 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-800)		
連結材	50×50×t2.3 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-800)		
	40×20×t1.6 角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-800)		
脚支柱	t4.5 鋼板曲げ加工品 合成樹脂焼付塗装仕上(KC-510)		
筆記台	t14 メラミン化粧板(デコラニットN-1601G乱粧) 木口 No.21クリアラッカー塗装 機構部/t2.3、t4.5 鋼板プレス加工 クロームめっき仕上		
スタッキングチェアー(備品)	FC-350		
上張地	平織布地(KF-1 ローズ)		
座	t7成形合板 t15ウレタンフォーム入		
背	t7成形合板 t15ウレタンフォーム入		
脚	φ13×t1.2 貫φ22×t2.0ステンレス鋼管磨キ仕上 積重ね式		
	脚先 合成樹脂成形品 ギャング式		
数量	128脚		

型式	ランプ型式	台数	備考	ランプ記号凡例
埋込型下面開放	IL60W -1灯用	162		＜蛍光灯＞ FC 蛍光灯サークライン GL 殺菌灯 FD コンパクト型 Hf インバータ
埋込型下カバー付	FHT32W -1灯用	6	防水型	
埋込型下面開放	FDL27W -1灯用	2		
埋込型下面開放	JD250W -1灯用	60	オートリフター内蔵 安定器内蔵型	
埋込型(非常用照明器具)	IL50W -1灯用	282	予備電源別置型	
埋込型(非常用照明器具)	IL85W -2灯用	4	予備電源別置型 地下街用	＜白熱灯＞
配線ダクト用	JDR85W	10		
配線ダクト用	JDR85W -1灯用	2		IL 一般白熱灯
ブラケット灯	FPL13W -1灯用	12		WB ホワイトボールランプ
ブラケット灯	FML13W -1灯用	4	防水型	RF リフレクタランプ
埋込型下面開放	FDL9W -2灯用	3	100φFHT	BR ビームランプ
埋込型下面開放	16W -2灯用	64		JD ミニハロゲン
埋込型下面開放	FDL18W -1灯用	111	150φFHTワットフリー-DL	＜その他＞ H 高圧水銀灯 HF 高圧蛍光水銀灯 MH メタルハライドランプ NH 高圧ナトリウムランプ
埋込型下面開放	FHT24W -1灯用	337	150φFHTワットフリー-DL	
埋込型下面開放	31W -1灯用	3	反射板付	
埋込型下面開放	32W -1灯用	8	反射板付	
埋込型下面開放	FHT32W -1灯用	105	グレアカット40°	
埋込型下面開放	Hf32W -2灯用	6		
埋込型下面開放	32W -3灯用	2		
埋込型下面開放	FHT42W -1灯用	337	150φFHTワットフリー-DL	
埋込型下面開放	FMT24W -2灯用	2		
埋込型下面開放	FHT42W -3灯用	72	オートリフター内蔵 安定器別置型	
埋込型カバー付	FHP32W -4灯用	93		
埋込型カバー付	FHP32W -3灯用	45		
埋込型カバー付	FHP32W -4灯用	52		

型式	ランプ型式	台数	備考	ランプ記号凡例
埋込型ルーバー付	Hf32W -1灯用	5		<蛍光灯> FL 蛍光灯直管 FC 蛍光灯サークライン FD コンパクト型 Hf インバータ <白熱灯> IL 一般白熱灯 WB ホワイトボールランプ RF リフレクタランプ BR ビームランプ JD ミニハロゲン <その他> H 高圧水銀灯 HF 高圧蛍光水銀灯 MH メタルハライドランプ NH 高圧ナトリウムランプ
埋込型ルーバー付	Hf32W -2灯用	3	高出力型 OAコンフォート	
埋込型ルーバー付	Hf32W -2灯用	28		
埋込型ルーバー付	FHP32W -3灯用	263		
埋込型ルーバー付	FHP32W -4灯用	279		
埋込型ルーバー付	FHP32W -4灯用	3	天井同類色	
埋込型ルーバー付	FHP32W -3灯用	8		
埋込型ルーバー付	FML27W -1灯用	30		
埋込型	FML36W -2灯用	12	和室	
逆富士型	Hf32W -1灯用	29		
逆富士型	Hf32W -2灯用	16		
逆富士型	Hf32W -2灯用	1	熱線センサ付	
反射笠付	Hf32W -1灯用	14		
反射笠付	Hf32W -2灯用	62		
反射笠付	Hf32W -2灯用	9	パイプ吊	
片反射笠付	32W -1灯用	1		
階段通路誘導灯	FHF32W -1灯用	3		
階段通路誘導灯	FHF32W -1灯用	15	電池内蔵 熱線センサ付 30%・100%段調光型	
棚下灯	FL20W -1灯用	1	プルスイッチ付	
棚下灯	FL400W -1灯用	2	プルスイッチ付	
棚下灯	32W -2灯用	2		
コードペンダント(ヤマギワ)	E26 普通ランプクリア 60W×1	19		
トラフ型	FL20W -1灯用	2		
トラフ型	Hf32W -1灯用	227		
避難口誘導灯	冷陰極蛍光灯	6	電池内蔵	

合計 / 台数	
記号	集計
A092	3
A162	64
A181	111
A241	337
A31T	3
A321	105
A322	6
A323	2
A32T	2
A32T	6
A421	85
A421	252
A422	2
a60	162
AA60	2
Ac423	2
AC423	70
b32	6
B324	93
ba27	2
bb250	60
Bb323	45
Bb324	52
C313	5
C322	3
c50bc	88
c50dc	11
c50dc	183
c85dc	4
Cb322C	28
Cc323	263
Cc324	279
Cc324Na	3
Cd323	8
CE271	30
CE326	12
d85	10
da85	2
F321	1
F321	28
F322	1
F322	15
F322-S	1
h15	1
I60	13
J41	2
K321	14
K322	40
K322	22
K322PP	9
L321	1

M321	3
M321E	1
M321E	14
M50DC	6
N15	2
N15	5
N21	1
N321	2
N322	2
P60	19
T21	12
T321	2
T321	225
w13	4
W13	8
W13A	2
W13a	2
XBE	1
XBE	1
XBE	4
XUBE	1
XUBE	30
XUBE-AF	13
YBEK	2
YBEK	5
YBER	2
YBER	10
YK	22
(空白)	
総計	2950

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
1階男女共同参画事務室統合盤	1式		各階トイレ緊急通報ブザー	1式	
① 一般リモコンマイク			①1・2・4階男子トイレ	3	
② トイレ呼出表示器			②3階男子トイレ	2	
③ 親時計 4回路			③1・2・4階女子トイレ	6	
④ 夜間受付インターホン			④4階女子トイレ	4	
⑤ ITVモニター(舞台映像用)					
⑥ アナウンセーター(鍵管理)					
⑦ 副表示器					
⑧ 映像切替器(ITV用)					
⑨ 電話交換器警報表示器					
⑩ 1T-4(LAN用)					
⑪ 1T-4(TEL用)					
2階共同事務室統合盤	1式				
① 一般リモコンマイク					
② トイレ呼出表示器					
③ ITVモニター(舞台映像用)					
④ 映像切替器(ITV用)					
⑤ アナウンセーター(鍵管理)					
⑥ 副表示器					
⑦ 2T-6(LAN用)					
⑧ 2T-6(TEL用)					

機器名称	数量	仕様	機器名称	数量	仕様
親時計4回線パネル型 (男女共同参画事務室統合盤に取付)	1式		子時計A φ310壁掛型	28台	
親時計部			外枠		鋼板 グレー色塗装
水晶発振数		4.194304MHz	文字板		鋼板 白色塗装 黒色印刷
精度		週差±0.7秒以内(常温)	指針		アルミ 黒色塗装
使用温度範囲		-10℃~+50℃	機械		30秒運針 DC24V 12mA
時刻表示		年、月、日、曜日、時、分、秒、デジタル表示24時間制 (停電時消灯) 親モニター30秒欠運針			
時刻合わせ		0秒規制装置付 子時計60倍自動早送り装置付	子時計B φ300埋込壁掛型	3台	
入力電源		AC100V±10% 50/60Hz	外枠		黄銅 ホワイトブロンズヘアライン
子時計用出力信号		DC24V 30秒有極信号(パルス幅0.5秒)	指針		黄銅 ホワイトブロンズヘアライン
最大駆動子時計数		120台(1台 12mA) 1回路30台	化粧板		黄銅 ホワイトブロンズヘアライン
停電補償		子時計群30時間 30時間を越え60時間以内の停電は電源復帰後自動調計	機械		30秒運針 DC24V 12mA
ケース		ABS樹脂/鋼板 パールグレー色			
年間プログラムタイマー部			子時計E	3台	
プログラム入力方式		マークシートによるカード式 6回路独立	φ280壁掛け型		
最大プログラム数		6回路合計1,000 (報時、キープはON時間、OFF時間をそれぞれ1プログラムとす)	文字		黄銅 ホワイトブロンズヘアライン
年間プログラム		最大指定日数:2年間分 指定可能パターン種類:67パターン 最大パターン指定数:1日1パターン	指針		黄銅 ホワイトブロンズメッキミガキ仕様
停電補償		プログラムメモリー保存 約3年間	文字板		黄銅 アルミヘアラインアルマイト処理
電波修正機能			機械		30秒運針 DC24V 12mA
受信周波数		周波数帯域76MHz~90MHz NHK-FM放送局	LED式壁掛型デジタル時計		
受信感度		48dBμV/m	表示器		LED表示 オレンジ 文字高 120mm
修正回数		1日2回 7時、19時 修正範囲±15秒未満	枠		プラスチック 塗装仕上げ クリーム色
電子チャイムユニット					
チャイム		電子式チャイム8曲 モニタースピーカー付			

機器構成	数量	機器仕様		
施設催物案内表示盤	1台	設置形式	屋内用自立型	
		外形寸法	2,440(W)×2,250(H)×300(D)mm	
		材質・処理	鋼板製メラミン焼付塗装 N95-Y8、5分ツヤ	
		重量	約700kg	
		入力電源	1φ2W 200V、Ed 6kVA	
		消費電力	約4kWmax(最大負荷率50%) 平均 約2kVA	
		使用環境条件	0°C～40°C	
		画面構成	日付等表示欄 10文字	
			施設名表示欄 8文字×10段	
			催物表示欄 26文字×10段	
		表示素子	64mm角3色(赤・緑・橙) LEDユニット	
		視認角度	左右 130° 以上 上 15° 以上 /下 35° 以上	
		表示輝度	220cd/m ²	
視認距離	約25m.(英数・カナ)			
自動運転	内蔵タイマーによる電源の自動 ON/OFF			
表示盤管理端末(備品)	1式	設置形式	据置型	
		機器構成	パソコン本体	1台
			ディスプレイ装置(カラー)	1台
			キーボード(JIS)、マウス	1式
			UPS(無停電電源装置)	1台
			ハブ	1台
			OAデスク、チェア	1式
		UPS(無停電電源装置)	パソコン用電源の瞬停対策を行う	
		ハブ	信号を分岐、分配及び増幅する	
		プリンタ	各種出力帳票の印刷を行う	
環境条件	温度:稼動時 0°C～40°C			

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
大研修室AV卓(備品)	1式	有料貸出物件	移動型AVワゴン(A)(備品)	2組	有料貸出物件
① DV/S-VHSデッキ	1台	SR-VS30	① DV/S-VHSデッキ	1台	SR-VS30
② DVDプレーヤ	1台	RDR-A11	② CD/カセットデッキ	1台	CD-A500
③ CD/カセットデッキ	1台	CD-A500	③ マトリクススイッチャー	1台	MS-341DQ
④ MDレコーダー	1台	MDS-E12/8	④ RGB分配器	1台	WBD-166
⑤ マトリクススイッチャー	1台	MS-341DQ	⑤ パワードミキサー	1台	SRP-X370P
⑥ RGB分配器	1台	WBD-166	⑥ ワイヤレスチューナー(組込型)	2台	WRU-806
⑦ 資料提示装置	1台	HV-400XG	⑦ ワイヤレスアンテナ(2台1組)	1式	AN820
⑧ パワードミキサー	1台	SRP-X370P	⑧ システムコントローラー	1式	AXCENT3 PRO
⑨ ワイヤレスチューナー(組込型)	2台	WRU-806	⑨ 10.4インチタッチパネル	1式	AXD-CV10
⑩ システムコントローラー	1式	AXCENT3 PRO	⑩ 主電源ユニット	1台	SRP-D4000
⑪ 10.4インチタッチパネル	1式	AXT-CV10	⑪ 接続盤	1式	
⑫ 主電源ユニット	1台	SRP-D4000	⑫ 機器収納卓	1台	
⑬ 接続盤	1式				
⑭ 機器収納卓	1台		移動型AVワゴン(B)(備品)	1組	有料貸出物件
			① DVDプレーヤ	1台	RDR-A11
中研修室AV卓(備品)	1式	有料貸出物件	② MDレコーダー	1台	MDS-E12/8
① DV/S-VHSデッキ	1台	SR-VS30	③ マトリクススイッチャー	1台	MS-341DQ
② DVDプレーヤ	1台	RDR-A11	④ RGB分配器	1台	WBD-166
③ CD/カセットデッキ	1台	CD-A500	⑤ パワードミキサー	1台	SRP-X370P
④ MDレコーダー	1台	MDS-E12/8	⑥ ワイヤレスチューナー(組込型)	2台	WRU-806
⑤ マトリクススイッチャー	1台	MS-341DQ	⑦ ワイヤレスアンテナ(2台1組)	1式	AN820
⑥ パワードミキサー	1台	SRP-X370P	⑧ システムコントローラー	1式	AXCENT3 PRO
⑦ ワイヤレスチューナー(組込型)	2台	WRU-806	⑨ 10.4インチタッチパネル	1式	AXD-CV10
⑧ ワイヤレスアンテナ	1式	AN820	⑩ 主電源ユニット	1台	SRP-D4000
⑨ システムコントローラー	1式	AXCENT3 PRO	⑪ 接続盤	1式	
⑩ 10.4インチタッチパネル	1式	AXT-CV10	⑫ 機器収納卓	1台	
⑪ 主電源ユニット	1台	SRP-D4000			
⑫ 接続盤	1式				
⑬ 機器収納卓	1台				

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
移動型AVワゴン(C)(備品)	4組	有料貸出物件	移動型ミキサーワゴン(B)(備品)	2組	
① 資料掲示装置	1式	HV-400XG(E)	① パワードミキサー	1台	SRP-X370P
② スライド映写機	1台	301pro-AF	CD/カセットデッキ	1台	CD-A500
③ 主電源ユニット	1台	SRP-D2000	② 主電源ユニット	1台	SRP-D4000
④ 機器収納卓	1台		③ 接続盤	1式	
			④ 機器収納卓	1台	
プロジェクターシステム(A)	4組	内2組、有料貸出物件			
① 液晶プロジェクター	1台	CP-X990J	天井取付型スピーカ(A)	4組	Sx80+Sx80CBB 有料貸出物件
② 天井取付金具	1台	HAS-202L			
			天井取付型スピーカ(B)	18組	PS-S203+PS-U70
プロジェクターシステム(B)	1式				
① 液晶プロジェクター	7台	CP-X430J 内4台、有料貸出物件	天井埋込型スピーカ	10台	PS-S212 内6台、有料貸出物件
② 天井取付金具	3台	HAS-202L			
			ワイヤレスアンテナ(2台1組)(備品)	1式	AN820
100インチ電動昇降スクリーン	4台	内2台、有料貸出物件			
			ワイヤレスマイクロホン(ハンドタイプ)(備品)	6本	WRT-804 内2本、有料貸出物件
80インチ電動昇降スクリーン	3台				
			ワイヤレスマイクロホン(ピンタイプ)(備品)	8本	WRT-824 内2本、有料貸出物件
100インチ移動型スクリーン(備品)	4台	有料貸出物件			
			ワイヤレスマイクロホン(ヘッドセット)(備品)	4本	ECM-310BMP 内2本、有料貸出物件
移動型ミキサーワゴン(A)(備品)	2組				
① CD/カセットデッキ	1台	CD-A500	ワゴン接続盤(A)	1面	
② MDレコーダー	1台	MDS-E12/8			
③ パワードミキサー	1台	SRP-X370P	ワゴン接続盤(B)	5面	
④ ワイヤレスチューナー(組込型)	2台	WRU-806			
⑤ ワイヤレスアンテナ(2台1組)	1式	AN820	プラズマ接続盤(ワゴン接続盤(C))	4面	
⑥ 主電源ユニット	1台	SRP-D4000			
⑦ 接続盤	1式		スピーカー接続盤(プラズマディスプレイ接続盤)	4面	
⑧ 機器収納卓	1台				
			ダイナミックマイクロホン(備品)	4本	SA58SE

名称	仕様	数量	全長 (m)	負荷容量 (w)	調光回路 (2kw)	直回路	備考
ボーダーライト	PS球 100W×45灯 3色配線	1列		4,500	3		内1色は作業灯切替 有料貸出物件
ケーブルリール	5.5□-7 ^c ×10m用	1台					ケーブル付
同上用取付架台		1台					
端子箱		1個					
サスペンションライト							
同上用フライダクト	C型20Aコンセント×16ヶ付	1列	9.0	16,000	8		
同上用スポットライト	500wハロゲン平凸スポット	4台					ハンガー、ランプ付 有料貸出物件
同上用スポットライト	500wハロゲンフレネルスポット	12台					ハンガー、ランプ付 有料貸出物件
ケーブルリール	5.5□-8 ^c ×10m用	2台					ケーブル付
同上用取付架台		2台					
端子箱		2個					
アッパーホリゾンライト	ハロゲン 100W×60灯 4色配線	1列	9.0				有料貸出物件
同上用コンセントボックス	C型20Aコンセント×4ヶ付	1個		6,000	4		
ケーブルリール	5.5□-8 ^c ×10m用	1台					ケーブル付
同上用取付架台		1台					
端子箱		1個					
ローアホリゾンライト	ハロゲン 100W×60灯 4色配線	1列	9.0				有料貸出物件
同上用フロアコンセント	C型20Aコンセント×4ヶ付	1個		6,000	4		
シーリングライト							
同上用フライダクト	C型20Aコンセント×16ヶ付 調光 8回路	1列	9.0	16,000	8		
	C型20Aコンセント×2ヶ付 直 2回路			4,000		2	リモコンスポット制御電源
	5Pキャノンコネクター×2ヶ 信号 2回路						
	5Pミラーボール用コネクター×1						

名称	仕様	数量	全長 (m)	負荷容量 (w)	調光回路 (2kw)	直回路	備考
ケーブルリール	5.5□g ^c ×10m用	3台					ケーブル付
同上用取付架台		3台					
ケーブルリール	信号ケーブル×10m用	1台					ケーブル付
同上用取付架台		1台					
端子箱		4個					
同上用 スポットライト	500Wハロゲンフレネル(ランプ・ハンガー付)	12台					有料貸出物件
	リモコンピンスポットハロゲン	2台					有料貸出物件
	ミラーボール(450φ可変速型)	1台					ハンガー、吊り下げチェーン、落下防止チェーン、吊り位置調整フック、制御線、布袋(天井類似色)、保管箱付。コントローラーは調整室に設置。有料貸出物件
フロアコンセント	C型20Aコンセント×2ヶ付	4台		16,000	8		上手2台・下手2台
	C型20Aコンセント×1ヶ付	2台		2,000			上手2台・下手1台
調整室ウォールコンセント	C型20Aコンセント×1ヶ付	1個		1,000		1	
延長コード	C20P-C20B～2m	4本					
	C20P-C20B～5m	4本					
ポリカラー	各種	200枚					A2収納ケース(5段×2)付
予備電球	実装の10%	1式					ただし、クセノンを除く
客席照明	ミニハロゲン 250W×1	60台		15,000	16		
	蛍光灯ダウンライト 42W×3	70台		直14,000		10	

名称	仕様	数量	名称	仕様	数量
主幹・調光器盤	入力)AC 3φ4W 105/185V(50Hz)	1面	照明操作卓	1000シーンメモリー式	1卓
	主幹)MCB 4P 400AF/250AT			プリセットフェーダー 40本×2段	
	調光ユニット)IL100V 20A×37ヶ(舞台用)			サブフェーダー ×20本	
	IL100V 20A×16ヶ(客席用)			バックアップ切替SW ×1式	
	直出力)MCB 2P 50AF/30AT×2ヶ(舞台用)			カラーTFT ×1台	
	リモコンリレー20A×10ヶ			DMXミキサー ×1ヶ	
調整室調光操作盤	マスターフェーダー ×1本	1面	接続コネクターボックス	調整室調光操作盤用	1面
	シングルフェーダー ×20本			リモコンスポット操作ボックス用	
	(UH.LH ×7、BL.SUS ×7、CL ×4、PIN ×2)			照明操作卓用	
	客席自動調光SW ×1式				
	客席FLSW ×2ヶ				
	作業灯SW ×2ヶ				
	ミラーボールSW ×1式				
リモコンピンスポット操作ボックス	2CH用	1面			
舞台袖調光操作盤	マスターフェーダー ×1本	1面			
	シングルフェーダー ×20本				
	(UH.LH ×7、BL.SUS ×7、CL ×4、PIN ×2)				
	客席自動調光SW ×1式				
	客席FLSW ×2ヶ				
	作業灯SW ×2ヶ				

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
調整室AV操作卓	1式		調整室効果機器架	1式	
① CD/カセットデッキ	1台	CD-A500	① デジタルマルチコライザー	2台	PS-D700
② MDプレーヤ(再生用)	1台	MD-350	② デジタルディレイ	2台	PS-D300HSV
③ カセットデッキ(録音用)	1台	130	③ デジタルイコライザー	2台	DEQ624
④ MDレコーダ(録音用)	1台	MD-350	④ コンプレッサー/リミッター	2台	1046
⑤ 音量操作パネル	1式		⑤ 電源配備ユニット	1台	
⑥ 電源ユニット	1台	PS-P32-B	⑥ 制御I/F	1式	
⑦ 録音切換ユニット	1台		⑦ 入出力パッチ盤	1式	
⑧ 接続盤	1面		⑧ 主電源端子盤	1面	
⑨ 収納卓	1卓	EIA-1200DX	⑨ 収納架	1架	PS-R541
⑩ AVテーブル	1台	ET-1300			
			調整室電力増幅器架	1式	
調整室機器収納架	1式		① モニターユニット	1台	
① デジタルミキシングエンジン	1台	DME32+MY8-AT×2	② パワーアンプ	9台	CE2000
② A/Dコンバーター	2台	AD824+MY8-AT	③ トランスユニット	1台	
③ D/Aコンバーター	1台	DA824+MY8-AT	④ アッテネーターパネル	1面	
④ ワイヤレスチューナー	1台	WT-894-B	⑤ 出力制御スイッチ	2面	
⑤ ワイヤレスチューナーユニット	2台	WT-UD83	⑥ 出力パッチ盤	2面	
⑥ 入出力パッチ盤	1式		⑦ 主電源端子盤	4面	
⑦ 端子盤	1面		⑧ 収納架	2架	PS-R541
⑧ 主電源端子盤	1面				
⑨ 収納架	1架	PS-R541			

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
舞台下手袖AVラック	1式		モニタースピーカ	2組	
① デジタルミキシングエンジン	1台	DME32+MY8-AT×2	① スピーカシステム	1台	PS-S553
② A/Dコンバーター	2台	AD824+MY8-AT	② 取付金具	1台	PS-SU24B
③ D/Aコンバーター	1台	DA824+MY8-AT			
④ 録音切換スイッチ	1台		運営用スピーカ	1式	
⑤ 入出力パッチ盤	1式		① 天井埋込スピーカ	24台	SB-X166+SB655+SB-AT66
⑥ CD/カセットデッキ	1台	CD-A500	② アッテネーターパネル(A)	4面	
⑦ MDプレーヤ(再生用)	1台	MD-350	③ アッテネーターパネル(B)	1面	
⑧ カセットデッキ(録音用)	1台	130			
⑨ MDレコーダー(録音用)	1台	MD-350	コンセント類	1式	
⑩ 音量操作パネル	1式		① 舞台上手袖コンセント盤	1面	
⑪ 端子盤	1面		② 舞台床マイクコンセント	4台	
⑫ 主電源端子盤	1面		③ 舞台床スピーカコンセント	2台	
⑬ 収納架	2架	PS-R541	④ マイクコンセントプレート	3枚	
⑭ 舞台下手袖コンセント盤	1面		⑤ スピーカコンセントプレート	1枚	
メインスピーカ	2組		ワイヤレスシステム	1式	
① メインスピーカシステム	1台	PS15	① ワイヤレスアンテナ(備品)	2本	WT-Q840
② 取付金具	1台		② ワイヤレスマイク(ハンドタイプ)(備品)	4本	WM-P760
			③ ワイヤレスマイク(ピンタイプ)(備品)	2本	WM-P860
固定ハネ返りスピーカ	2組				
① スピーカシステム	1台	PS10	マイクロホン類	1式	
② 取付金具	1台		① ダイナミックマイク(備品)	12本	SM58-SE
			② エアモニターマイク	2組	AT835b+AT8410a
シーリングスピーカ	12台	PS-S214			

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
調整室AV操作卓組込機器	1式		カメラシステム(B)	3組	
① DV/S-VHSデッキ	1台	SR-VS30	① カメラヘッド	1台	TK-S549
② ビデオデッキモニターパネル	1面		② 変倍レンズ	1台	HZ-G1021
③ プロジェクター入力切替スイッチ	1面		③ カメラフィクサー	1台	WB-3013B
④ 持込機器接続盤	1面				
			舞台下手袖AVラック組込機器	1式	
調整室映像機器架	1式		① モニターテレビ	1台	TM-A140S
① DV/S-VHSデッキ	1台	SR-VS30	② 映像信号切替器	1台	SW-202
② マルチシグナルスイッチャー	1台	MS-811DQ	③ DV/S-VHSデッキ	2台	SR-VS30
③ フレームシンクロナイザー	1台	RS-1600	④ 録画用映像音声分配器	1台	DA-120A
④ 録画用映像音声分配器	1台	DA-120A	⑤ ビデオデッキモニターパネル	1面	
⑤ システムコントローラー	1式	AXCENT3 PRO	⑥ プロジェクター入力切替スイッチ	1面	
⑥ カメラコントロールユニット	1台	TK-U1402	⑦ レンズ/回転台リモコン	1台	RM-P1214
⑦ NTSCモニター	2台	TM-A100S			
⑧ 映像信号切替器	1台	SW-201	資料提示システム	1式	
⑨ 映像信号分配器	8台	DU-102	① 資料提示装置(備品)	1台	AV-P1000 有料貸出物件
⑩ 主電源端子盤	1台		② 同上用置き台	1台	PL-105
⑪ 収納架	1架	PS-R541			
			スライド映写機	1式	
カメラシステム(A)	1式	有料貸出物件	① スライド映写機(備品)	1台	LC-UXT1D+AH-21091 有料貸出物件
① カメラヘッド	1台	TK-S549	② 同上用置き台	1台	
② 電動ズームレンズ	1台	HZ-N1100			
③ カメラ用回転台	1台	WB-2404	プロジェクター	1式	
			① ビデオプロジェクター(備品)	1台	EX-1000AT 有料貸出物件
			② 同上用置き台	1台	TW-1203
モニターシステム(A)	3組				

機器名称	数量	備考	機器名称	数量	備考
① モニターテレビ	1台	TM-A140S			
② 映像信号切換器	1台	SW-201			
モニターシステム(B)	1組				
① モニターテレビ	1台	TM-A140S			
② 映像信号切換器	1台	SW-202			
③ テレビ用ハンガー	1台	ATV-303			
モニターシステム(C)	4組				
① モニターテレビ	1台	TM-A14T1			
② 映像信号切換器	1台	SW-202			
③ テレビ用ハンガー	1台	ATV-303			
モニターシステム(D)	1式				
① 50型プラズマディスプレイ	1台	GD-V501			
② プラズマハンガー	1台	TS-C50P2J			
ケーブル類	1式				
予備品類	1式				

名称		仕様	備考	管理区分	
太陽電池モジュール	種類	多結晶シリコン太陽電池		市	
	容量	18.9kw相当			
	構成(参考)	150枚			
		15直列×5並列×2組			
	太陽電池アレイ出力特性(参考)				
		最大出力	18.9kw		
		最大出力動作電圧	288V		
		最大出力動作電流	32.8AX2		
	モジュール出力特性(参考)				
		最大出力	126W		
		最大出力動作電圧	19.2V		
		最大出力動作電流	6.56A		
		条件	1.セル温度:25℃ 2.放射照度:1,000W/m ² 3.分光分布:JIS C 8911で規定するAM1.5全天日射基準太陽光		
		モジュール重量	約12.5kg		
太陽電池架台	構造	屋上設置			
	材質	一般構造用鋼(溶融亜鉛メッキ処理)			
	重量	約4,700kg			
接続箱	構造	屋内壁掛け型			
	材質	鋼板			
	塗装色	5Y7/1			
	設置場所	屋上機械室内に取付			
	回路数	5回路			
	重量	約14kg			
	収納機器	入力回路断路端子(もしくは簡易なスイッチ) 逆流防止ダイオード、誘導雷保護器等			

名称		仕様	備考	管理区分	
パ ワ ー コ ン デ ィ シ ヨ ナ 盤	種類	屋内用系統連系パワーコンディショナ		市	
	直流入力	定格入力電圧	DC 300V		
		最大電力追従範囲	DC 180~440V		
	交流出力	電気方式	三相3線式		
		定格出力電圧	AC 210V 50Hz		
		出力容量	20kw		
		電力変換効率	92%		
		出力基本波力率	0.95以上(進相運転時を除く)		
		電流歪み率	統合5%以下、各次3%以下		
	その他	電力制御方式	太陽電池最大電力点追従方式、進相電力無効制御		
		運転制御方式	自動起動/自動停止		
		保護機能	「系統連系技術要件ガイドライン(H10.3.10改訂)」による		
			連系保護 OVR、UVR、OFR、UFR		
			単独運転検出 受動方式:電圧位相跳躍検出方式 能動方式:周波数シフト方式		
		表示機能	運転モード、データ(出力、電圧等)をLEDで表示		
		周囲温度	-10~40℃		
		相対湿度	30~90%RH		
		標高	1,000m以下		
		設置環境	屋内(過度の水蒸気、油煙、塵埃、腐食性ガス、可燃性ガスなどのない場所)		
			換気及びメンテナンススペース 前面:1,000以上 右側面:0以上 背面:200以上 左側面:0以上 上面:400以上		
	重量	約300kg			
デ ー タ 計 測 装 置	使用環境	周囲温度:10~35℃ 相対湿度:10~80℃			
	機器構成(参考)	パーソナルコンピュータ カラープリンタ(インクジェット式) カラーディスプレイ(15インチ)			
		UPS(1kVA) データ信号変換器 パソコンラック データ計測ソフトウェア搭載			
	電源	AC100V			
	重量	約50kg			

名称		仕様	備考	管理区分
トランスデューサ箱	構造	屋内壁掛型		市
	材料	鋼板		
	設置場所	屋上機械室内		
	回路数	2回路		
	収納機器	日射計及び気温計用入出力信号変換器、配線用遮断器 等		
	電源	AC100V		
	重量	約12kg		
日射計	対象	傾斜面		
	特性	ISO9060 second class準拠		
		感度	約7mV/kw/m ²	
		応答速度	約17秒(95%)	
		温度特性	-2.0~+2.0%(50°Cの幅に対して)	
		傾斜特性	-2.0~+2.0%(1kw・m ² 照射時の0° ~90° にて)	
		方位特性	-25~+25W・m ² (1kw・m ² 照射)	
		波長範囲	305~2,800nm	
		非直線性	-1.5~+1.5%(100~1,000W・m ² 間の偏差)	
		重量	約770g	
気温計	種類	側温抵抗体		
	センサー	Pt100Ω以上		
	形状	簡易シエルター付		
	設置場所	太陽電池架台下部に設置		
	重量	約700g		

機器名称	型式	設置場所	系統名	仕様	台数	電源			管理区分
						相 φ	電圧 V	電力 kw	
給水ポンプユニット		B1F 受水槽室	雑用水	指定末端圧一定給水ユニット 周波数制御方式 SUS製 50φ×65φ×630L/min×56mAq～ 台2自動交互並列運転 制御盤 スプリング防振装置	1	3	200	5.5×2	市
井水水中ポンプユニット	多段型	B1F 受水槽室	雑用水	水中型 50φ×300L/min×90mAq さく井口径 150φ 深度 80m	1	3	200	3.7	市
雨水濾過装置	ユニット型	B1F 空調機械室(公共)	雑用水	<ろ過装置> 4.5m ³ /h ³ 鋼板製 750φ 75L/min×20mAq	1	3	200	0.75	管
				<薬注装置> 45cc/min×15mAq ～ 2台 タンク 100L		3	200	0.4	
				<逆洗ポンプ> 186L/min×20mAq		3	200	1.5	
				<制御用コンプレッサー> 他付属品一式		3	200	0.4	
雨水ポンプ	水中型			50φ×200L/min×20mAq	1	3	200	2.2	市
電気温水器	壁掛型	4F 給湯室	給茶用	貯湯量 20L ボイリング仕様 ウィークリータイマー付	1	1	200	2.0	
電気温水器	壁掛型	各階 給湯室	給茶用	貯湯量 40L ボイリング仕様 ウィークリータイマー付	8	1	200	3.0	
電気温水器	床置型	2F 商品テスト室	飲雑両用	貯湯量 20L ボイリング仕様 膨張水排出装置付 ウィークリータイマー付 自主試験基準適合品	1	1	200	2.0	
塩素注入ポンプ		B1F 受水槽室		ケミカルタンク 100L 定量注入製 ポンプ 30CC/min×15kg/cm ³	2	3	200	0.02	市
貯湯槽		B1F 熱源機械室(1)		貯湯量 6,000L 横型 SUS444 1,500φ 3,840L	1	-	-	-	市
給湯1次ポンプ	ライン型	B1F 熱源機械室(1)		65φ×400L/min×10mAq 防振吊 防振継手(テフロン製) メカニカルシール	1	3	200	1.5	市
給湯2次ポンプ	ライン型	B1F 熱源機械室(1)		32φ×25L/min×24mAq 防振吊 防振継手(テフロン製) メカニカルシール	1	3	200	1.5	市
熱交換器	プレート型	B1F 熱源機械室(1)	給湯	水-水 240,000kcal/h (278kw) SUS316 1次側 200L/min 90°C-70°C 耐圧 16kg/cm ³ 2次側 400L/min 50°C-60°C 耐圧 5kg/cm ³	1	-	-	-	市
膨張タンク	密閉型	B1F 熱源機械室(1)	給湯	膨張量 200L タンク容量 300L 初期圧 2.0kg/cm ³ 最高使用圧 5.0kg/cm ³	1	-	-	-	市
サンドセパレーター	床置型	B1F 受水槽室	雑用水	鋳鉄製 処理水量 18m ³ /h	1	-	-	-	市

器具名称	使用・参考型式	数量	管理区分
洋風大便器	C480S TV750SZS TCF581M YH60M	7	
洋風大便器	C480S TV750SZS TCF581W YH60M	19	
幼児用大便器	C425 TV750ZS TC425N YH60M	2	
洋風大便器	C480S TV750SZS TCF4021R YH60M	1	
和風大便器	C750VC TV750CZR YH60M 耐火カバー	14	
身障者用大便器	C480A ウォシュレット TCF402V6 TEF71ASX YH60	4	
小便器	UFS800GES	15	
幼児用小便器	U309C TEA100X	2	
洗面器	L537U TEL81AX TS127B Pトラップ (カウンター並びに鏡は建築工事)	28	
洗面器	L537U TEL51AX TS127B Pトラップ(カウンター並びに鏡は建築工事)	8	
洗面器	L221 TLP11AF Sトラップ	1	
洗面器	L210CM TLF31UKX TS126AR Pトラップ	4	
掃除流し	SK22A T23AEU Sトラップ	4	
汚物流し	SK434 TV150NLZN TS126D	1	
混合水栓	TKJ33URKX	31	
混合水栓(熱湯用付)	MZ-IN2	1	
身障者用洗面器	LU103 TEL86GX TS126AD	4	
シャワー水栓	TM49CIGA	2	
シャワー水栓	TMJ40WRX	7	
シャワー水栓	TMG40WRV25X	1	
クリーンドライ	TYC200N	12	
横水栓	カップリング付 T26U13	1	
洗濯機用水栓	TW20-1	4	
冷水器	M8SBPM(OASIS相当品) 1φ×100V×380W	3	
泡沫自在水栓	水・T131SU13C 湯・T131LSU13H	2	
化学水栓	T42CU	8	市

機器名称	型式	設置場所	系統名	仕様	台数	電源			備考	管理区分
						相 φ	電圧 V	電力 kw		
熱交換器	プレート型	B1F 熱源機械室(1)	暖房	水-水 769,000kcal/h(894kw) SUS316製 一次側 641L/min 70°C-90°C 耐圧 16kg/cm ² 二次側 1,282L/min 60°C-70°C 耐圧 5kg/cm ²	1					市
熱交換器	プレート型	B1F 熱源機械室(1)	パネルヒーター	水-水 103,000kcal/h(119kw) SUS316製 一次側 86L/min 90°C-70°C 耐圧 16kg/cm ² 二次側 172L/min 60°C-70°C 耐圧 5kg/cm ²	1					市
熱交換器	プレート型	B1F 熱源機械室(1)	床暖房	水-水 47,000kcal/h(54kw) SUS314製 一次側 40L/min 90°C-70°C 耐圧 16kg/cm ² 二次側 75L/min 29.5°C-40°C 耐圧 5kg/cm ²	1					市
熱交換器	プレート型	B1F 熱源機械室(1)	冷房	水-水 1,032,000kcal/h(1,200kw) SUS316製 一次側 2,511L/min 7°C-13.85°C 耐圧 16kg/cm ² 二次側 3,440L/min 14°C-9°C 耐圧 5kg/cm ²	1					市
温水ポンプ	片吸込渦巻型	B1F 熱源機械室(1)	暖房	床置型 1,290L/min 35mAq メカニカルシール スプリング防振装置付	1	3	200	18.5	INV制御	市
温水ポンプ	ライン型	B1F 熱源機械室(1)	パネルヒーター	天吊型 175L/min 30mAq メカニカルシール 防振吊	1	3	200	2.2		市
温水ポンプ	ライン型	B1F 熱源機械室(1)	床暖房	天吊型 80L/min 30mAq メカニカルシール 防振吊	1	3	200	2.2		市
温水ポンプ	ライン型	B1F 空調機械室(公共)	OAC-B-1循環	天吊型 370L/min 10mAq メカニカルシール 防振吊	1	3	200	1.5		市
温水ポンプ	ライン型	2F 機械室	OAC-B-2循環	天吊型 260L/min 10mAq メカニカルシール 防振吊	1	3	200	1.5		市
温水ポンプ	ライン型	4F 熱源機械室(1)	AC-B-1循環	天吊型 125L/min 10mAq メカニカルシール 防振吊	1	3	200	0.75		市
冷水ポンプ	片吸込渦巻型	B1F 熱源機械室(1)	冷房	床置型 380L/min 30mAq メカニカルシール スプリング防振装置付	1	3	200	7.5		市
冷水ポンプ	片吸込渦巻型	B1F 熱源機械室(1)	冷房	床置型 770L/min 30mAq メカニカルシール スプリング防振装置付	1	3	200	11	INV制御	市
冷水ポンプ	片吸込渦巻型	B1F 熱源機械室(1)	冷房	床置型 2,300L/min 30mAq メカニカルシール スプリング防振装置付	1	3	200	22	INV制御	市
冷温水ポンプ	ライン型	4F 空調排煙機械室	床冷暖房(3F客席)	天吊型 100L/min 20mAq メカニカルシール 防振吊	1	3	200	1.5		市
膨張タンク	密閉型	B1F 熱源機械室(1)	暖房	膨張量 450L タンク容量 800L 初期圧 2.0kg/cm ² 最高使用圧 5.0kg/cm ²	1	-	-	-		市
膨張タンク	密閉型	B1F 熱源機械室(1)	パネルヒーター	膨張量 80L タンク容量 120L 初期圧 2.0kg/cm ² 最高使用圧 5.0kg/cm ²	1	-	-	-		市
膨張タンク	密閉型	B1F 熱源機械室(1)	床暖房	膨張量 18.7L タンク容量 25L 初期圧 2.0kg/cm ² 最高使用圧 5.0kg/cm ²	1	-	-	-		市
膨張タンク	密閉型	B1F 熱源機械室(1)	冷房	膨張量 18.7L タンク容量 25L 初期圧 2.0kg/cm ² 最高使用圧 5.0kg/cm ²	1	-	-	-		市

機器名称	型式	設置場所	系統名	仕様	台数	電源			備考	管理区分
						相 φ	電圧 V	電力 kw		
電気ヒーター	壁掛型	1F 男子便所・女子便所		パネル型 暖房能力1.0kw サーモ付	2	1	200	1.0		
電気ヒーター	壁掛型	2~4F 男子便所・女子便所		パネル型 暖房能力1.5kw サーモ付	8	1	200	1.5		
電気ヒーター	壁掛型	3F 女子便所		パネル型 暖房能力2.0kw サーモ付	2	1	200	2.0		
電気ヒーター	インペイ型	1F 駐車場天井 他		自然対流型 暖房能力1.0kw サーモ付	24	1	200	1.0		
ファンコイル ユニット	天井カセット型			2方向型 4パイプ 2コイル型 冷房能力1.97kw(冷水9°C 5.6L/min) 暖房能力3.58kw(温水70°C 5.2L/min) 風量6.1m ³ /min	2	1	100	115W	FCU-307CTE	管
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力1.58kw(冷水9°C 4.6L/min) 暖房能力3.03kw(温水70°C 4.4L/min) 風量5.0m ³ /min 吹出チャンバ 500L×400D×400H 標準ファンチャンバ	39	1	100	48W	FCU-203CRBS	管
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力1.97kw(冷水9°C 5.6L/min) 暖房能力3.58kw(温水70°C 5.2L/min) 風量5.6m ³ /min 吹出チャンバ 500L×400D×400H 標準ファンチャンバ	9	1	100	64W	FCU-303CRBS	管
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力2.58kw(冷水9°C 7.4L/min) 暖房能力4.79kw(温水70°C 6.9L/min) 風量8.5m ³ /min 吹出チャンバ 600L×400D×400H 標準ファンチャンバ	32	1	100	64W	FCU-403CRBS	管
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力3.71kw(冷水9°C 10.7L/min) 暖房能力6.8kw(温水70°C 9.8L/min) 風量11.3m ³ /min 吹出チャンバ 800L×500D×500H 標準ファンチャンバ	9	1	100	186W	FCU-603CRBS	管
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力5.36kw(冷水9°C 15.4L/min) 暖房能力9.79kw(温水70°C 14.1L/min) 風量17.0m ³ /min 吹出チャンバ 1000L×500D×500H 標準ファンチャンバ	36	1	100	230W	FCU-803CRBS	管
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力7.22kw(冷水9°C 20.7L/min) 暖房能力13.5kw(温水70°C 19.4L/min) 風量22.6m ³ /min 吹出チャンバ 1400L×500D×500H 標準ファンチャンバ	45	1	100	243W	FCU-1203CRBS	管

機器名称	型式	設置場所	系統名	仕様	台数	電源			備考	管理区分	
						相 φ	電圧 V	電力 kw			
ファンコイル ユニット	天井インペイ型			4パイプ 2コイル型 冷房能力9.31kw(冷水9°C 26.7L/min) 暖房能力17.6kw(温水70°C 25.3L/min) 風量34m³/min 吹出チャンバ 1900L×500D×500H 標準ファンチャンバ	18	1	100	246W	FCU-1203CRBSS	管	
外調機	縦型	B1F 空調機械室(公共)	公共南	冷水コイル 冷却能力 119.3kw (冷水 9°C-14°C 343L/min) 入口空気 DB 28.4°C×15.2kcal/kg 温水コイル 加熱能力 254.8kw (温水 70°C-60°C 366L/min) 入口空気 DB 5.7°C×3.8kcal/kg SA 31,980m³/h OA 31,980m³/h RA 17,560m³/h EA 17,560m³/h	1						管
				送風機 33,300m³/h×400pa(機外静圧)	(1)	3	200	18.5	INV制御	管	
				排風機 18,800m³/h×400pa(機外静圧)	(1)	3	200	7.5	INV制御	管	
				全熱交換器(回転型)組込 効率50%以上 水加湿 112kg/h(有効) (滴下気化式)	(1)	3	200	0.2		管	
				フィルターAFI 70% + NBS 90%(粹再生型) スプリング防振式 ドレンパンSUS304						管	
外調機	縦型	2F 空調機械室(2)	公共北	冷水コイル 冷却能力 84.4kw (冷水 14°C- °C 242L/min) 入口空気 DB 28.4°C×15.2kcal/kg 温水コイル 加熱能力 179.6kw (温水 60°C- °C 258L/min) 入口空気 DB 5.7°C×3.8kcal/kg SA 25,010m³/h OA 25,010m³/h RA 17,390m³/h EA 17,390m³/h	1						管
				送風機 25,010m³/h×400pa(機外静圧)	(1)	3	200	15	INV制御	管	
				排風機 17,390m³/h×400pa(機外静圧)	(1)	3	200	7.5	INV制御	管	
				全熱交換器(回転型)組込 効率50%以上 水加湿 84.1kg/h(有効) (滴下気化式)	(1)	3	200	0.2		管	
				フィルターAFI 70% + NBS 90%(粹再生型) スプリング防振式 ドレンパンSUS304						管	
空調機	縦型	4F 空調排煙機械室	多目的ホール	冷水コイル 冷却能力 145.2kw (冷水 9°C-14°C 416L/min) 入口空気 DB 27.3°C×14.0kcal/kg 温水コイル 加熱能力 85.2kw (温水 70°C-60°C 122L/min) 入口空気 DB 13.4°C×5.1kcal/kg SA 20,000m³/h OA 10,500m³/h RA 20,000m³/h EA 10,500m³/h	1						管
				送風機 20,000m³/h×400pa(機外静圧)	(1)	3	200	11		管	
				還風機 20,000m³/h×400pa(機外静圧)	(1)	3	200	7.5		管	
				全熱交換器(回転型)組込 効率50%以上 水加湿 67.2kg/h(有効) (滴下気化式)	(1)	3	200	0.2		管	
				フィルターAFI 70% + NBS 90%(粹再生型) スプリング防振式 ドレンパンSUS304						管	

機器名称	型式	設置場所	系統名	仕様	台数	電源			備考	管理区分
						相 φ	電圧 V	電力 kw		
送風機	ライン型	B2F 空調機械室(公共)		天吊型 No.3 1,700m ³ /h×100pa 防振吊	1	3	200	0.28		市
送風機	ライン型	2~4F 空調機械室(1)		天吊型 No.2 700m ³ /h×100pa 防振吊	3	3	200	0.15		市
送風機	ライン型	2F 空調機械室(2)		天吊型 No.3 1,200m ³ /h×100pa 防振吊	1	3	200	0.09		市
送風機	シロッコ型	4F 空調排煙機機械室		天吊型 #2-1/2 3,700m ³ /h×100pa 防振吊	1	3	200	0.75		市
排風機	ライン型	B2F 空調機械室(公共)		天吊型 No.3 1,700m ³ /h×100pa 防振吊	1	3	200	0.28		市
排風機	ライン型	2~4F 空調機械室(1)		天吊型 No.3 700m ³ /h×100pa 防振吊	3	3	200	0.15		市
排風機	ライン型	2F 空調機械室(2)		天吊型 No.3 1,200m ³ /h×100pa 防振吊	1	3	200	0.09		市
排風機	シロッコ型	4F 空調排煙機機械室		天吊型 #2-1/2 3,700m ³ /h×100pa 防振吊	1	3	200	0.75		市
排風機	ライン型	2・4F 便所		天吊型 No.3 1,900m ³ /h×150pa 防振吊	2	3	200	0.28		市
排風機	ライン型	3F 空調機械室	3F シャワー室	天吊型 No.3 800m ³ /h×200pa 防振吊	1	3	200	0.27		市
排風機	ライン型	3F 便所		天吊型 No.4 3,100m ³ /h×150pa 防振吊	1	3	200	0.35		市
排風機	ライン型	5F 空調機械室	4F 託児室	天吊型 No.3 400m ³ /h×200pa 防振吊	1	3	200	0.27		市
排風機	ライン型	2F 空調機械室(1)	2F 体験テスト室	天吊型 No.3 1,110m ³ /h×150pa 防振吊	1	3	200	0.27		市
排風機	ライン型	2F 空調機械室(1)	2F 商品テスト室	天吊型 No.3 900m ³ /h×150pa 防振吊	1	3	200	0.27		市
排風機	シロッコ型	2F 空調機械室(2)	2F 食材研究室	天吊型 No.2 4,980m ³ /h×200pa 防振吊	1	3	200	2.2		市
排風機	ライン型	3F 空調機械室	3F 喫茶コーナー	天吊型 No.3 600m ³ /h×200pa 防振吊	1	3	200	0.27		市
排風機	シロッコ型	3F 空調機械室	3F 電気窯室	天吊型 No.2 2,430m ³ /h×150pa 防振吊	1	3	200	0.75		市
排風機	シロッコ型	5F 空調機械室	4F 料理実習室	天吊型 No.2 2,370m ³ /h×200pa 防振吊	1	3	200	0.75		市
排風機	ライン型	4F 空調排煙機機械室	3F 楽屋(1)	天吊型 No.3 150m ³ /h×150pa 防振吊	1	3	200	0.09		市
排風機	シロッコ型	2F 空調機械室(1)	2F 商品テスト室 (ドラフトチャンパー用)	床置型 No.1.5 2,300m ³ /h×270pa 防振吊 内面塩化ビニル塗装	1	3	200	0.75		市
空調換気扇	天井インペイ	1F 清掃員控室		400m ³ /h×150pa 全熱交換効率60%以上 コントロールスイッチ共	1	1	100	191W		
空調換気扇	天井インペイ	1F 便所		1,100m ³ /h×150pa 全熱交換効率60%以上 コントロールスイッチ共	1	3	200	730W		
換気扇	天井換気扇	1F 清掃員庫 2F 薬品庫		100m ³ /h×100pa 低騒音型 湿度スイッチ(手動切替付)	3	1	100	24W		
排煙機	シロッコ型	4F 空調機械室		床置型 #6 30,000m ³ /h×1,100pa	1	3	200	18.5	最大区画 2F 交流広場(237m ²)	市
排煙機	シロッコ型	4F 空調排煙機機械室		床置型 #6 33,000m ³ /h×700pa	1	3	200	18.5	最大区画 2F 展示コーナー(251m ²)	市
空気清浄機	卓上型	2~4F 喫煙コーナー		分煙カウンター(ハイタイプ) 900m ³ /h 活性炭フィルタ	3	1	100	124W		

機器名称	仕様	管理区分	機器名称	仕様	管理区分
エレベーター(7・8号機)		市	エスカレーター(5・6号機)		市
用途・形式	乗用(車椅子兼用)		基本仕様		
制御方式	可変電圧可変周波数制御方式		形式	800JS-L	
操作方法	2カーセレクトブコレクティブ		公称欄干有効幅	800mm	
積載重量	1,000kg・定員15名		踏段幅	604mm	
速度	90m/min		公称輸送能力	4500人/h	
停止箇所	1～4階 計4箇所		速度	30m/min	
動力用電源	AC-3φ 200V 50Hz		勾配	30度	
照明用電源	AC-1φ 100V 50Hz		制御方式	交流一段速度上下可逆式	
巻上電動機	PML-F110J型 9.2kw		動力電源	AC-3φ-200V-50Hz	
ツナ車	φ410mm		照明電源	AC-1φ-100V-50Hz	
ロープ	φ10mm×4本 2:1ローピング		欄干		
レール	カゴ側:T127-1/B オモリ側:T127-1/B		内側板	平面透明強化ガラスパネル・欄干照明付	
カゴ内法	間口1,600mm×奥行1,500mm		アウターデッキ	ステンレスヘアライン仕上	
出入口	間口900mm×奥行2,100mm		スカートガード	フッ素樹脂コーティング仕上(黒)	
戸形式	二枚戸両引き式		手動手摺	合成ゴム	
緩衝器	油圧式		踏段		
特記事項	遠隔監視インターフェース付		踏板	アルミ合金ダイキャスト(溝着色黒)	
	地震時管制運転装置付(EER-P)		クリートライザー	アルミ合金ダイキャスト(黒)	
	停電時自動着床装置付(MELD)		ディマケーションライン	プラスチック成形品(クシ及びクリート黄)	
	火災時管制運転装置付		床板		
	車椅子対策仕様付		くし	プラスチック成形品(黒)	
	視覚障害者対策(音声合成オートアナウンス付)		ランディングプレート	ステンレスエンボス加工仕上(溝着色黒)	
	非常放送用スピーカー付		回高	5,000mm	
	マルチビームドアセンサー付		電動機容量	5.5kw/台	
	大型防犯マド付(W250×H1,400)		特記	かけ上がり防止板、進入防止板、三角ガード付	
	運行監視盤付			自動運転装置(光電2本)付	
				非常停止釦付	
				ランディングプレート階数表示有り	

設備名称	概要	構成要素	数量
メッセージスタジオ	生命の星、水の星といわれた地球は宇宙に浮かぶ宝石と例えられる。しかし、その星は今、急速に痛み、病んで、苦しんでいる。地球上でどのようなことが起こっているのか、自然や生物の現状を地球のオブジェの外殻に表現。 また、今我々人間に何ができるのか、また我々の生活に環境破壊につながる行為はないのか、問題提起の柱7本を地球の周囲に配置する。	美しい地球(模型)	1点
		破壊されていく地球	1式
		7本の問題提起の柱	
		模型	7点
		映像	7点
ハウススタジオ 車で考える環境	自動車環境に与える影響について、走行中に排気される排気ガスとその他、製造や廃棄の際にかかるエネルギーなど、車をテーマに環境について総合的に考える。	車	1式
		映像	2式
		音声解説	3式
		グラフィック	3点
		排気量クッション	1式
ハウススタジオ 電化製品で考える環境	家の中ではさまざまな電化製品を使用している。電化製品でCO2換算し、それを吸収するのに必要な森林を表示することで、人間のハイテクな生活と自然の共生について考える。また、意外と多い待機電力による電力消費を考える。	映像	1式
		電化製品	8点
		グラフィック	1点
ハウススタジオ クローゼットで考える環境	クローゼットの中にある衣類などはどのような原料から作られているのか。ファッションが多様化している今、人間は自分たちのエゴ(美しく見せたいなど)で、環境や生物に与えている影響について考える。	クローゼット	1式
		衣類等	1式
		グラフィック	6点
ハウススタジオ 冷蔵庫で考える環境	冷蔵庫の中のさまざまな食品や製品を糸口に、自給自足、地球の恵みとしての食料、自然との共生、生ごみ問題、過剰包装、食品のLCAなどについて考える。 冷蔵庫の中のバーコードのついて27のアイテムを、バーコードリーダーで読み取ることにより、上記のテーマを考えるきっかけとなる情報が表示される。	冷蔵庫	1点
		グラフィック	6点
		食品サンプル	26点
		備品	9点
ハウススタジオ 流し/トイレ/バスで考える環境	流し、バス、トイレと水環境の汚染を中心に、そこで使われる洗剤や紙などから環境問題について考える。 また、水道管を通して、きれいな水を家庭まで持ってくるのにかかるエネルギーや、そのエネルギー削減に役立つ節水の方法などを紹介する。	流し	1式
		備品	4点
		グラフィック	2点
		バス	1式
		音声解説	2式
		グラフィック	4点
		洗濯機	1式
		備品	2点
		トイレ	1式
		音声解説	1式
グラフィック	3点		

