

## 委託者支給備品

## 1 館内案内システム

下記または同等品のいずれか

	品名	メーカー	型番	数量
①	メディアプレーヤー内蔵 業務用ディスプレイ 75V 型	ソニー	FW - 75BZ40H/BZC	2 台
②	メディアプレーヤー内蔵 業務用ディスプレイ 65V 型	ソニー	FW - 65BZ40H/BZC	1 台
③	メディアプレーヤー内蔵 業務用ディスプレイ 55V 型	ソニー	FW - 55BZ40H/BZC	1 台
④	メディアプレーヤー内蔵 業務用ディスプレイ 43V 型	ソニー	FW - 43BZ35J/BZC	1 台
⑤	縦型対応サイネージスタンド	朝日木材加工	SS - ELP21-AG11	5 台

同等品条件

## ①【メディアプレーヤー内蔵業務用ディスプレイ 75V 型】

- ・画面サイズ：75V 型
- ・外形寸法：本体 幅 1674mm×高さ 961mm×奥行 71mm 程度
- ・画素数：約 829 万画素（3,840x2,160 画素）
- ・輝度：620cd/m<sup>2</sup>以上
- ・コントラスト比：6,000：1 程度
- ・ダイナミックコントラスト：600,000：1 程度
- ・応答速度：8ms 以下
- ・視野角：左右 178 度/上下 178 度以上
- ・スピーカー出力：最大出力 10W+10W 以上
- ・消費電力：277W（待機時 0.5W）以下
- ・入力端子数：ビデオ入力 1 以上、HDMI 4 以上、RS232C 1 以上
- ・その他端子数：USB 2 以上、LAN 1 以上
- ・無線 LAN 機能を有する。
- ・縦設置に対応する。
- ・USB メモリーのデータを基にスタンドアロンでリピート再生し、スライドショー再生、プレイリスト再生、スケジュール再生が可能な機能を有する。

## ②【メディアプレーヤー内蔵業務用ディスプレイ 65V 型】

- ・画面サイズ：65V 型
- ・外形寸法：本体 幅 1450mm×高さ 833mm×奥行 70mm 程度
- ・画素数：約 829 万画素（3,840x2,160 画素）

- ・輝度：620cd/m<sup>2</sup>以上
- ・コントラスト比：6,000：1程度
- ・ダイナミックコントラスト：550,000：1程度
- ・応答速度：8ms以下
- ・視野角：左右178度/上下178度以上
- ・スピーカー出力：最大出力10W+10W以上
- ・消費電力：214W（待機時0.5W）以下
- ・入力端子数：ビデオ入力 1以上、HDMI 4以上、RS232C 1以上
- ・その他端子数：USB 2以上、LAN 1以上
- ・無線LAN機能を有する。
- ・縦設置に対応する。
- ・USBメモリーのデータを基にスタンドアロンでリピート再生し、スライドショー再生、プレイリスト再生、スケジュール再生が可能な機能を有する。

③【メディアプレーヤー内蔵業務用ディスプレイ 55V型】

- ・画面サイズ：55V型
- ・外形寸法：本体 幅1231mm×高さ710mm×奥行71mm程度
- ・画素数：約829万画素（3,840×2,160画素）
- ・輝度：620cd/m<sup>2</sup>以上
- ・コントラスト比：6,000：1程度
- ・ダイナミックコントラスト：550,000：1程度
- ・応答速度：8ms以下
- ・視野角：左右178度/上下178度以上
- ・スピーカー出力：最大出力10W+10W以上
- ・消費電力：173W（待機時0.5W）以下
- ・入力端子数：ビデオ入力 1以上、HDMI 4以上、RS232C 1以上
- ・その他端子数：USB 2以上、LAN 1以上
- ・無線LAN機能を有する。
- ・縦設置に対応する。
- ・USBメモリーのデータを基にスタンドアロンでリピート再生し、スライドショー再生、プレイリスト再生、スケジュール再生が可能な機能を有する。

④【メディアプレーヤー内蔵業務用ディスプレイ 43V型】

- ・画面サイズ：43V型
- ・外形寸法：本体 幅964mm×高さ563mm×奥行69mm程度
- ・画素数：約829万画素（3,840×2,160画素）
- ・輝度：560cd/m<sup>2</sup>以上
- ・コントラスト比：4,000：1程度
- ・ダイナミックコントラスト：400,000：1程度

- ・応答速度：6ms 以下
- ・視野角：左右 178 度/上下 178 度以上
- ・スピーカー出力： 最大出力 10W+10W 以上
- ・消費電力：114W（待機時 0.5W）以下
- ・入力端子数：ビデオ入力 1 以上、HDMI 4 以上、RS232C 1 以上
- ・その他端子数：USB 2 以上、 LAN 1 以上
- ・無線 LAN 機能を有する。
- ・縦設置に対応する。
- ・USB メモリーのデータを基にスタンドアロンでリピート再生し、スライドショー再生、プレイリスト再生、スケジュール再生が可能な機能を有する。

⑤【縦型対応サイネージスタンド】

- ・①～④のディスプレイの縦型設置に対応可能な木目調サイネージスタンド
- ・キャスター付きで後方転倒防止機能及びストッパーを有する。

## 2 展示物解説動画閲覧システム

下記または同等品のいずれか

	品名	メーカー	型番	数量
①	業務用ディスプレイ 55V 型	ソニー	FW - 55BZ40H/BZ	2 台
②	55 型マルチタッチオーバーレイキット	アシスト	STP-55IR200	2 台
③	大型ディスプレイ壁掛け用木製モニターフレーム	朝日木材加工	WD-KBE11-DB12	4 台
	ディスプレイ取付金具		MH-STD11-BK	2 組
④	液晶タッチパネルモニター 19.5 型	タッチパネルシステムズ	ET2002L-2UWA-1-G	2 台
⑤	サイネージプレーヤー	Bright Sign	BS/XT1144	4 台
⑥	週間スケジュール搭載リブーター	明京電機	RPC-M5CS	4 台
⑦	アームスタンド	グリーンハウス	GH-AMCM01	2 台

同等品条件

①【業務用ディスプレイ 55V 型】

- ・画面サイズ：55V 型
- ・外形寸法：本体 幅 1231mm×高さ 710mm×奥行 70mm 程度
- ・画素数：約 829 万画素（3,840x2,160 画素）
- ・輝度：620cd/m<sup>2</sup> 以上
- ・コントラスト比：6,000：1 程度
- ・ダイナミックコントラスト：550,000：1 程度

- ・応答速度：8ms 以下
  - ・視野角：178 度/178 度以上
  - ・スピーカー出力： 最大出力 10W+10W 以上
  - ・消費電力：173W（待機時 0.5W）以下
  - ・入力端子数：ビデオ入力 1 以上、HDMI 4 以上、RS232C 1 以上
  - ・その他端子数：USB 2 以上、 LAN 1 以上
  - ・無線 LAN 機能を有する。
  - ・縦設置に対応する。
  - ・当該ディスプレイ専用の後付けタッチパネルがオプションで用意あり。
- ②【55 型マルチタッチオーバーレイキット】
- ・①の業務用ディスプレイ 55V 型専用で 10 点タッチポイント対応。
- ③【大型ディスプレイ壁掛け用木製モニターフレーム】
- ・擬似壁として業務用ディスプレイ 55V 型 2 台を横置きで壁掛け設置できる。
  - ・建造物の室内壁に固定して使用する製品である。
  - ・配線等が美観を損ねないよう収められる。
  - ・スタック式組み上げ設置である。  
1 組当たり幅 930mm 奥行 195mm 高さ 2326mm～2546mm 程度
  - ・色は木目調のブラウン系統。
  - ・ディスプレイ耐荷重 35kg 以上。
  - ・ディスプレイ取付用の金具が付いている。
  - ・サイネージプレーヤー（幅 179.9mm 奥行 204.2mm 高さ 21.9mm 程度）が収まるスペースがある。
  - ・週間スケジュール搭載リブーター（幅 220mm 奥行 165mm 高さ 42.6mm 程度）が収まるスペースがある。
- ④【液晶タッチパネルモニター19.5 型】
- ・画面サイズ 19.5 型程度
  - ・外形寸法：本体 幅 488mm×高さ 352mm×奥行 193mm 程度  
(スタンド取付時)
  - ・最大解像度 1920×1080 以上
  - ・輝度：225cd/m<sup>2</sup>程度
  - ・コントラスト比： 3000：1 程度
  - ・視野角：178 度/178 度以上
  - ・スピーカー出力：2W+2W 以上
  - ・消費電力：40W 以下
  - ・入力端子数：Mini VGA 1 以上、HDMI 1 以上
  - ・USB 端子数 1 以上
  - ・本体色：黒系統
  - ・当該ディスプレイにはタッチパネル機能が備わっている。
  - ・チルト式スタンドが付属している。
  - ・タッチ点数 10 点以上ある。

⑤ 【サインページプレーヤー】

- ・ 4K60p デュアルデコードの再生エンジン搭載。
- ・ GPIO、シリアル、USB デバイスとの接続に対応。
- ・ 入力端子：HDMI 1 以上
- ・ 出力端子：HDMI 1 以上
- ・ その他端子：USB(Type C)及びUSB(Type A)各 1 以上、IR 1 以上、シリアル 1 以上、GPIO 端子 1 以上
- ・ Micro SD スロット： 1 以上
- ・ 最大解像度： 3840×2160×60p、4096×2160×60p に対応。  
4K Video 対応ビデオコーデック：H. 264、H. 265、VP9  
4K 対応ビデオコンテナ：.ts、mov、mp4、mkv  
Full HD 対応ビデオコーデック：H. 265 H. 264(MPEG4、Part10)、MPEG-2、MPEG-1  
Full HD 対応ビデオコンテナ：.ts、mpg、.vob、mov、mp4、m2ts  
最大ビットレート：70~80Mbps (CBR)
- ・ 対応画像フォーマット：BMP、JPEG、PNG
- ・ 対応オーディオフォーマット：MP2、MP3、AAC、FLAC、OGG、WAV (AC3 パススルー)
- ・ サイズ 幅 179.9mm 奥行 204.2mm 高さ 21.9mm 程度

⑥ 【週間スケジュール搭載リブーター】

- ・ 4 個以上の 100V-AC 電源を個別に制御できる。
- ・ 週間スケジュールによる電源制御ができる。
- ・ アウトレット数：4 以上
- ・ 電源制御容量：1500W 以上 (各アウトレットとも)

⑦ 【アームスタンド】

- ・ スタンドタイプで、天板等への固定不要。
- ・ VESA マウントインターフェース規格 (FPMPMI) 100mm/75mm に対応。
- ・ 耐荷重 7kg 以上
- ・ 可動範囲 チルト 上 20° / 下 20°  
パン 左 45° / 右 45°  
回転 左 180° / 右 180°
- ・ 高さ調整可能。372mm 以上 480mm 程度