


物件名 (仮称)大通観光案内・アイヌ文化センター						総容量 0.5656KVA			㎡ 0.000坪 0.000VA/㎡ 0.000VA/坪			
No.	記号	名称	品番	ランプ・品番・詳細	調光	数量	@VA	KVA	埋込穴 埋込必要高 安定器・トランス・電源		備考	

D1		LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ	LZD-93502AWB	LED23.7W 3500K 50°	非調光	3	24	0.072	φ100 H=107mm			
D2		LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ	LZD-93498AWB	LED10.4W 3500K 50°	非調光	6	18	0.108	φ75 H=99mm			
U1		LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ	LZD-93631AWW	LED14.3W 3500K 30°	非調光	14	18	0.252	φ100 H=120mm			
U2		LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ	LZD-93631AWB	LED14.3W 3500K 45°	非調光	6	18	0.108	φ100 H=120mm			
L1-510		ﾌﾙｷﾝｼﾞﾌﾞ ｵﾚｰﾄﾞ ｴﾐｯｼｮﾝ ｴﾈﾙｷﾞｰ 曲がりアルミレール:TR-FXYTH1000C	FXYS-LED 510 WW	LED 3.5W 3500K		4	6.4	0.0256	ELD2475F+電源コード HKL3000片切			

特記事項
ダウンライトの枠色と天井色の組合せが間違いないか確認後発注してください
ダウンライトの埋め込み必要高さが十分回避できているか確認後発注してください
間接照明は最終施工寸法に合った長さと台数を発注してください

D1	LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ LZD-93502AWB LED23.7W 3500K 50° 備考:	3台	D2	LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ LZD-93498AWB LED10.4W 3500K 50° 備考:	6台	U1	LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ LZD-93631AWW LED14.3W 3500K 30° 備考:	14台	U2	LEDﾀﾞﾂﾝﾗｲﾄ LZD-93631AWB LED14.3W 3500K 45° 備考:	6台	L1-510	ﾌﾙｷﾝｼﾞﾌﾞ ｵﾚｰﾄﾞ ｴﾐｯｼｮﾝ ｴﾈﾙｷﾞｰ LED 3.5W 3500K 備考:	4台			

非調光 埋込必要寸法:φ100 H=107mm 専用電源:LZA-90815E 非調光		非調光 埋込必要寸法:φ75 H=99mm 専用電源:LZA-92809 非調光		非調光 埋込必要寸法:φ100 H=120mm 専用電源:LZA-91115E 非調光		非調光 埋込必要寸法:φ100 H=120mm 専用電源:LZA-91115E 非調光		専用電源:ELD2475F+電源コード HKL3000片切 曲がりアルミレール:TR-FXYTH1000C	
 カットオフ30° 3500K・Ra83 LZD-93502 AWB (本体) 50° ¥17,300- (税抜) (LED内蔵) (電源別売) 非調光専用電源使用時 定格光束 2300lm 消費電力 23.7W LED 1x21 1x3 1x4 ● 調光 白熱灯 (ホワイト93) ● アルミ シルバー アルミマイト用 ● 径φ115 埋込深107mm 0.4kg ● サラシ (セイル付) 無し ● 光源寿命40,000時間 ● 取付可能天井厚5-25mm ● 調光器別売 (PWM信号制御調光器、 色温度制御調光器) ※0-100%調光専用電源は専用調光器と 組合せてご使用ください。 ※この製品は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 ●別売電源 非調光LZA-90815E ¥0,800 埋込必要高 107mm PWMLZA-90825E ¥14,000 (1-100%調光) 埋込必要高 135mm LZA-93024 ¥26,500 (0-100%調光) 埋込必要高 135mm DALI LZA-93007 ¥17,800 埋込必要高 135mm 位 埋込LZA-90822E ¥14,000 埋込必要高 120mm 位 埋込LZA-93351 ¥14,000 埋込必要高 140mm ※必ず無調光システムと組み合わせてご使用ください。		 カットオフ30° 3500K・Ra83 LZD-93498 AWB (本体) 50° ¥15,000- (税抜) (LED内蔵) (電源別売) 非調光専用電源使用時 定格光束 1000lm 消費電力 10.4W LED 1x11 1x1 1x4W ● 調光 白熱灯 (ホワイト93) ● アルミ シルバー アルミマイト用 ● 径φ75 埋込深99mm 0.3kg ● サラシ (セイル付) 無し ● 光源寿命40,000時間 ● 取付可能天井厚5-25mm ● 調光器別売 (PWM信号制御調光器、 色温度制御調光器) ※0-100%調光専用電源は専用調光器と 組合せてご使用ください。 ※この製品は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 ●別売電源 非調光LZA-92809 ¥4,500 (100%調光) LZA-92985 ¥5,800 (100-242V) 埋込必要高 99mm PWMLZA-93018 ¥9,500 (1-100%調光) 埋込必要高 99mm LZA-93022 ¥19,800 (0-100%調光) 埋込必要高 99mm 位 埋込LZA-93023 ¥15,300 埋込必要高 135mm 位 埋込LZA-91115E ¥11,000 埋込必要高 120mm 埋込LZA-93380 ¥12,500 埋込必要高 140mm ※必ず無調光システムと組み合わせてご使用ください。		 ユニバーサル 3500K・Ra83 LZD-93631 AWW (本体) 30° ¥16,700- (税抜) (LED内蔵) (電源別売) 非調光専用電源使用時 定格光束 1360lm 消費電力 14.2W LED 1x11 1x4 1x4W ● アルミダイキャスト 白熱灯 (ホワイト93) ● アルミ 調光 ● 径φ110 埋込深113mm 0.4kg ● 取付可能天井厚5-25mm ● サラシ (セイル付) 無し ● 光源寿命40,000時間 ● 取付可能天井厚1-25mm ● 調光器別売 (PWM信号制御調光器、 色温度制御調光器) ※0-100%調光専用電源は専用調光器と 組合せてご使用ください。 ※この製品は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 ●別売電源 非調光LZA-91115E ¥6,300 埋込必要高 113mm PWMLZA-91123E ¥11,500 (1-100%調光) 埋込必要高 135mm LZA-93023 ¥22,300 (0-100%調光) 埋込必要高 135mm DALI LZA-93005 ¥15,300 埋込必要高 135mm 位 埋込LZA-91115E ¥11,000 埋込必要高 120mm 埋込LZA-93380 ¥12,500 埋込必要高 140mm ※必ず無調光システムと組み合わせてご使用ください。		 ユニバーサル 3500K・Ra83 LZD-93631 AWB (本体) 45° ¥16,700- (税抜) (LED内蔵) (電源別売) 非調光専用電源使用時 定格光束 1040lm 消費電力 14.2W LED 1x11 1x4 1x4W ● アルミダイキャスト 白熱灯 (ホワイト93) ● アルミ 調光 ● 径φ110 埋込深113mm 0.4kg ● 取付可能天井厚5-25mm ● サラシ (セイル付) 無し ● 光源寿命40,000時間 ● 取付可能天井厚1-25mm ● 調光器別売 (PWM信号制御調光器、 色温度制御調光器) ※0-100%調光専用電源は専用調光器と 組合せてご使用ください。 ※この製品は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 ●別売電源 非調光LZA-91115E ¥6,300 埋込必要高 113mm PWMLZA-91123E ¥11,500 (1-100%調光) 埋込必要高 135mm LZA-93023 ¥22,300 (0-100%調光) 埋込必要高 135mm DALI LZA-93005 ¥15,300 埋込必要高 135mm 位 埋込LZA-91115E ¥11,000 埋込必要高 120mm 埋込LZA-93380 ¥12,500 埋込必要高 140mm ※必ず無調光システムと組み合わせてご使用ください。		 WW:3500K/温白色 FXYS-LED WW 電源別売 温白色 3500K・Ra86 電源別売 (別売) 本体:数値アクリル ● スカネ江 DO24V ● 連結可 (1系統5000mm以内) ● 1系統の総配線長は5m以内。但し多灯用直流電源使用 時は6m以内 ● 光源寿命:40000時間 11' 11'	