

別表 2

点検対象設備

| 設備・機器 | 数量 | 定期点検 | 総合点検 |
|--|--|------|------|
| 消火器 粉末消火器（蓄圧小型 32 本、大型 1 本） 二酸化炭素消火器 | 33 本 15 本 | 要 | — |
| 屋内型消火栓 消火栓 加圧送水装置、ポンプモーター、操作盤、 起動用スイッチ、常用電源、水源 | 9 組 各 1 式 | 要 | 要 |
| 不活性ガス消火設備 消火剤貯蔵容器 容器弁開放装置（ガス圧式） 起動用ガス容器 起動用操作箱 音響装置 連動盤（5 回線以下） 電源装置（電源内蔵型） 開口部自動閉鎖装置 放出表示灯箱 ヘッド | 42 基 6 個 6 個 5 個 1 組 1 組 5 組 5 組 6 個 12 個 | 要 | 要 |
| 自動火災報知設備 能美防災 FCS188S 受信機 P-1 級 [80 回線中 67 回線使用] 副受信機 差動式分布型空気管式感知機 差動式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器（イオン化式、光電式） 発信機 P-1 級 表示灯 消火栓起動連動装置 常用電源 予備電源 | 1 面 1 面 4 個 50 個 13 個 77 個 9 個 9 灯 1 個 1 組 1 組 | 要 | 要 |
| 非常警報設備 松下壁掛型 WK-EK120（AC100V、DC24V、360W） 自動火災報知設備連動 スピーカー L 級 遠隔操作器 常用電源 AC100V 非常電源 | 1 台 80 個 1 台 1 組 1 組 | 要 | 要 |

別表 2

| 設備・機器 | 数量 | 定期点検 | 総合点検 |
|--|--------------------------|------|-----------------|
| 誘導灯 誘導灯 誘導標識 | 56 灯 2 枚 | 要 | — |
| 避難器具 救助袋 垂直式 | 2 組 | 要 | 要 |
| 防火排煙設備 制御盤 (8 回線) 防火戸 (ドア式、片開き) 防火戸 (ドア式、両開き) シャッター 手動式 | 1 面 3 枚 5 枚 5 枚 | 要 | 要 |
| 自家発電設備 発電機：ヤンマーエネルギーシステム(株)製 AP45C 定格出力 39KVA、定格電圧 200V ディーゼル軽油、容量 28L | 1 組 | 要 | 要 (負荷試験を含む。) |
| 配線 | 1 式 | — | 要 |

※必要機器について、配線点検、絶縁測定、作動試験等を適宜行うこと。