

【質問・回答】

案件名 大通駅コンコース LED ビジョン設置及びサイネージ広告運用業務

2026/8/18 13:03 質問

No. 1

| No. | 質問内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 回答                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | <p>■P2 5(1) デジタルサイネージ</p> <p>視認可能部分の横縦比は 16:9 の倍数と記載があるが、16:9 を横に 2 面並べた形 (32:9) で宜しいでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>差し支えありません (32:9 の構成で問題ありません)。ただし、放映するコンテンツの表示等に支障が出ないように留意してください。</p>                                                                                                                                                                                      |
| (2) | <p>■P2 5(1) デジタルサイネージ</p> <p>LED ビジョン 要求仕様・輝度: 800cd/m<sup>2</sup>以上と記載ありますが、輝度 600cd/m<sup>2</sup>の商品をご提案させていただきます。</p> <p>輝度は 600cd/m<sup>2</sup>ですが、コントラスト比 10,000:1 の表示性能を有しており、黒の沈み込みと映像の明暗差を明確に表現できます。これにより、直射日光の影響を受けない屋内設置環境では、輝度 800cd/m<sup>2</sup>未満であっても、文字や映像を明瞭に認識できる視認性を確保できます。</p> | <p>仕様書に記載の通り、輝度は 800cd/m<sup>2</sup>以上を満たすものとしてください。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| (3) | <p>■P2 5(1) デジタルサイネージ</p> <p>3 年のメーカー保証を有するものと記載ありますが、標準メーカー保証は 2 年となります。別途 5 年保守パックを追加することも可能ですので、メーカー保証 2 年でご了承いただけませんか。</p>                                                                                                                                                                     | <p>仕様書に記載の通り『3 年以上のメーカー保証』を有することとします。標準保証と延長保証（保守パック等）を組み合わせることで 3 年以上の保証期間を担保できる場合は、これを受け入れます。</p>                                                                                                                                                           |
| (4) | <p>■P2 5(1) デジタルサイネージ</p> <p>LED コントローラー 数量 1 台と記載ありますが、数量 2 台に変更しても問題ありませんでしょうか。</p> <p>あと、60Hz と記載ありますが 50Hz の間違いでしょうか。</p>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・数量について</li> </ul> <p>機能および仕様を満たし、運用・制御に支障がないものであれば、LED コントローラーの数量を 2 台とすることは差し支えありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・周波数について</li> </ul> <p>機器および制御装置は 50Hz 地域に対応できるもの（または 50Hz/60Hz 共用機器）を使用してください。</p> |
| (5) | <p>■P2 5(1) デジタルサイネージ</p> <p>LED ビジョンの制御機器で、入力された映像信号の分割・分配・拡大・縮小を行うものと記載ありますが、LED コントローラーには分割・分配・拡大・縮小の機能が備わっていないため、必要な機能は別途機器を選定する想定で宜しいでしょうか。</p>                                                                                                                                               | <p>システム全体として要求する『映像信号の分割・分配・拡大・縮小機能』が確実に動作・機能する構成であれば、別途適切な機器（スケーラーやプロセッサ等）を追加・選定して構成いただいて構いません。</p>                                                                                                                                                          |
| (6) | <p>■P3 6(2)設置工事（工事範囲）ア 壁面への LED ビジョンの設置工事</p> <p>壁面からの突出寸法は指定ございますでしょうか。</p> <p>通路に面している為、あまりに突き出るのも良くないので 100mm 以下の仕様で宜しいでしょうか。</p>                                                                                                                                                               | <p>壁面からの突出寸法は 100mm 以下 としてください。通行者の安全および通行幅員の確保に十分配慮した構造・取付方法としてください。</p>                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                           |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (7) | <p>■P3 6(2)設置工事（工事範囲）ア 壁面へのLED ビジョンの設置工事</p> <p>壁面の既設看板及びシートの撤去は別途工事という作業区分で宜しいでしょうか。</p> | <p>ご認識の通り、既設看板およびシートの撤去工事は本業務の範囲外（別途工事）となります。</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|