

白川第1浄水棟		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修用ドレン	縦ひき 銅製 φ100ドレンキャップ 共(アルミ製)	12	か所			
既設ドレン洗浄	ドレン金物から第1雨水枡まで	1	式			別紙 00-0003
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁工法 トチ工法 AS-T3 平場 保護防水非撤去 -	5,870	m ²			
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁工法 トチ工法 AS-T3 立上り - -	476	m ²			
常温改質アスファルト塗膜防水	平場 硬質ウレタンフォーム t=50 機械固定併用	690	m ²			
常温改質アスファルト塗膜防水	立上り	905	m ²			
既存アスファルト防水層補修	ふくれ部分	635	m ²			
アルミ笠木取外し・再取付	W225・W275	431	m			
アルミ笠木取外し・再取付	EXP・J W300	50.1	m			
アルミ笠木取外し・再取付	EXP・J W400	70.7	m			
壁付アルミ水切り取外し・再取付	W30	79	m			
アルミ笠木取外し・再取付	W200	19.1	m			
壁付アルミ笠木取外し・再取付	W225	6.1	m			
ステンレス水切り板取外し・再取付	W500+80	3.1	m			
壁付アルミ水切り取外し・再取付	W25	3.3	m			
既製アルミ笠木(シルバ-)	一般部 厚2.0mm以上 幅400mm	59.8	m			
既製アルミ水切(シルバ-)	一般部 厚1.2mm以上 幅40mm	2	m			
既製アルミ水切(シルバ-)	一般部 厚1.2mm以上 幅35mm	53.9	m			
既製アルミ笠木コーナー(シルバ-)	コーナー部 厚2.0mm以上 幅400mm L型 600mm+600mm	4	か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	9.2	m			

白川第1浄水棟		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修用ドレン	縦ひき 銅製 φ100ドレンキャップ 共(アルミ製)	12	か所			
既設ドレン洗浄	ドレン金物から第1雨水枡まで	1	式			別紙 00-0003
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁工法 トチ工法 AS-T3 平場 保護防水非撤去 -	5,870	m ²			
改質アスファルトシート防水(改修)	露出防水絶縁工法 トチ工法 AS-T3 立上り - -	476	m ²			
常温改質アスファルト塗膜防水	平場 硬質ウレタンフォーム t=50 機械固定併用	690	m ²			
常温改質アスファルト塗膜防水	立上り	215	m ²			
既存アスファルト防水層補修	ふくれ部分	635	m ²			
アルミ笠木取外し・再取付	W225・W275	431	m			
アルミ笠木取外し・再取付	EXP・J W300	50.1	m			
アルミ笠木取外し・再取付	EXP・J W400	70.7	m			
壁付アルミ水切り取外し・再取付	W30	79	m			
アルミ笠木取外し・再取付	W200	19.1	m			
壁付アルミ笠木取外し・再取付	W225	6.1	m			
ステンレス水切り板取外し・再取付	W500+80	3.1	m			
壁付アルミ水切り取外し・再取付	W25	3.3	m			
既製アルミ笠木(シルバ-)	一般部 厚2.0mm以上 幅400mm	59.8	m			
既製アルミ水切(シルバ-)	一般部 厚1.2mm以上 幅40mm	2	m			
既製アルミ水切(シルバ-)	一般部 厚1.2mm以上 幅35mm	53.9	m			
既製アルミ笠木コーナー(シルバ-)	コーナー部 厚2.0mm以上 幅400mm L型 600mm+600mm	4	か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	9.2	m			