

**D10900400400 インターロッキング布設替(再使用 施工規模100m²未満)
再使用 施工規模100m²未満**

1 適用範囲

インターロッキングの布設替に適用する。

- ・ 既設ブロック再使用
- ・ ブロック撤去費
- ・ ブロック設置費
- ・ ブロック材料費(ロス分)
- ・ 敷材料(砂・不織布)
- ・ 敷手間

2 施工歩掛

(1m²当り)

名称	規格	コード	単位	直線配置 6cm	直線配置 8cm	曲線配置 6cm	曲線配置 8cm
インターロッキング ブロック撤去 (再設置)	夜間補正なし ・時間制約なし 100m ² 未満・直線6cm	WB 00001	m ²	100	-	-	-
	夜間補正なし ・時間制約なし 100m ² 未満・直線8cm	WB 00002	m ²	-	100	-	-
	夜間補正なし ・時間制約なし 100m ² 未満・曲線6cm	WB 00003	m ²	-	-	100	-
	夜間補正なし ・時間制約なし 100m ² 未満・曲線8cm	WB 00004	m ²	-	-	-	100
不織布	引張強度98N/5cm以上級 インター用	Z116005004	m ²	105	105	105	105
諸雑費			式	1			
100m ² 当り							
1m ² 当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

備考1 土木工事標準積算基準書 IV-2-②インターロッキングブロック工による。

備考2 砂使用量=100m²×0.03m(厚さ)×(1+K)、砂の割増K=0.29

備考3 不織布面積=1000m²×(1+K)、シートの割増K=0.05

”夜間補正なし”
の語句を削除