

管路再掘削工見積参考規格欄の解説

● D10900103100 施工歩掛（歩道3cm）

名称	規格	コード	単位	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
舗装版撤去	アスファルト舗装版 障害無し 騒音対策不要15cm以下 積込有り	CB	m2	69	69	78	85	91	98	110	110
殻運搬	舗装版破碎 15cm以下 全ての費用	CB	m3	2	2	2	3	3	3	3	3
機械掘削積込工		D10900100101	m3	87	87	100	110	130	140	160	180
発生土埋戻工	1.0km	D10900101400	m3	87	87	100	110	130	140	160	180
仮復旧	歩道 3cm 舗装のみ	D10900801100	m2	69	69	78	85	91	98	110	110
	諸雑費	ZS3000004	式	1							

● 見積参考規格欄

水道管路再掘削工(歩道3cm)	φ100 有り 6.0km以下 標準 山積み0.45m3(1次)	箇所
	山積み0.45m3 (カーブ) 1.0km以下 昼間	

- ① 再掘削する箇所の埋設管口径
- ② 殻運搬工のD I D区分
- ③ 殻運搬工の運搬区分
- ④ D10900100101 機械掘削積込工 施工難易区分
- ⑤ D10900100101 機械掘削積込工 適用機種
- ⑥ D10900101400 発生土埋戻工 適用機種
- ⑦ D10900101400 発生土埋戻工 土砂等運搬距離区分
- ⑧ D10900801100 仮復旧 施工時間帯区分

※車道3cm、車道5cmも同様