

機器吊り用振れ止め金具の積算について

公共建築工事標準仕様書の機械設備工事において、天井吊形機器を設置する際は吊りボルトを使用し、耐震支持のため振れ止めを施すこととしております。

この度、令和 7 年 4 月単価より「機器吊り用振れ止め金具」の単価を新設しましたのでお知らせいたします。

記

1 単価について

吊り箇所が 4 点の機器（空調機、送風機等）を対象に下記（1）～（4）の単価を使用します。

天井吊形機器の吊り元は新築及び改築についてはインサート、改修はおねじ形メカニカルアンカー（あと施工アンカー）とします。

- （1）機器吊り用振れ止め金具（摘要：新築・改築 インサート 4 点吊り W3/8 M10）
- （2）機器吊り用振れ止め金具（摘要：新築・改築 インサート 4 点吊り W1/2 M12）
- （3）機器吊り用振れ止め金具（摘要：改修 あと施工アンカー 4 点吊り W3/8 M10）
- （4）機器吊り用振れ止め金具（摘要：改修 あと施工アンカー 4 点吊り W1/2 M12）

2 単価構成

「機器吊り用振れ止め金具」の単価構成は札幌市ホームページに掲載されている、営繕工事単価「令和 7 年度建築機械設備工事設計資材単価表」を引用し、詳細は【別添 1】の通りとします。

札幌市ホームページ 営繕工事単価掲載リンク（参考）

<https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/tanka/tanka.html>

3 適用

令和 7 年 4 月単価から

【お問い合わせ先】
都市局建築部機械設備課
電話：011-211-2828

単価構成

	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	機器吊り用振れ止め金具	新築 改築 インサート 4点吊り W3/8 M10	組	1		9,140	9,144	
01	インサート	W3/8	個	4	1	30	120	
02	全ねじボルト	全ねじ W3/8×2,000 エキロメッキ	本	8	1	420	3,360	
03	振れ止支持金具	交差式施工 直角部 全ねじボルトW3/8用	個	8	1	616	4,928	
04	振れ止支持金具	交差式施工 交差部 全ねじボルトW3/8用	個	4	1	184	736	
	機器吊り用振れ止め金具	新築 改築 インサート 4点吊り W1/2 M12	組	1		15,800	15,844	
01	インサート	W1/2	個	4	1	95	380	
02	全ねじボルト	全ねじ W1/2×2,000 エキロメッキ	本	8	1	1,080	8,640	
03	振れ止支持金具	交差式施工 直角部 全ねじボルトW1/2用	個	8	1	705	5,640	
04	振れ止支持金具	交差式施工 交差部 全ねじボルトW1/2用	個	4	1	296	1,184	
	機器吊り用振れ止め金具	改修 あと施工アンカー 4点吊り W3/8 M10	組	1		9,580	9,584	
01	おねじ型メカニカルアンカー	M10	本	4	1	140	560	
02	全ねじボルト	全ねじ W3/8×2,000 エキロメッキ	本	8	1	420	3,360	
03	振れ止支持金具	交差式施工 直角部 全ねじボルトW3/8用	個	8	1	616	4,928	
04	振れ止支持金具	交差式施工 交差部 全ねじボルトW3/8用	個	4	1	184	736	
	機器吊り用振れ止め金具	改修 あと施工アンカー 4点吊り W1/2 M12	組	1		16,600	16,584	
01	おねじ型メカニカルアンカー	M12	本	4	1	280	1,120	
02	全ねじボルト	全ねじ W1/2×2,000 エキロメッキ	本	8	1	1,080	8,640	
03	振れ止支持金具	交差式施工 直角部 全ねじボルトW1/2用	個	8	1	705	5,640	
04	振れ止支持金具	交差式施工 交差部 全ねじボルトW1/2用	個	4	1	296	1,184	