札幌市告示第3088号

令和８年（2026年）７月29日付け札幌市告示第3001号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和８年（2026年）８月６日

札幌市長　秋元　克広

記

１　訂正する内容

令和８年札幌市告示第3001号別表の工事（業務）番号「26（下）第0148号」工事（業務）名「手稲処理区西野６条１丁目ほか下水道新設工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

２　設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

３　担当部局

〒060－8611
札幌市中央区北１条西２丁目
札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係
電話011-211-2442

誤

2.土質条件

ボーリング名	6441=42=72=65	地下水位	(m)	3.53	耐震 地域区分	B2

深度 (m)	層厚 (m)	土質 粘性土 砂質土 礫質土	単位体積重量γ 大気中 (kN/m³)	単位体積重量γ 水中 (kN/m³)	内部摩擦角 φ (°)	粘着力 C (kN/m²)	N値 -
0.30	0.30	粘性土	16	8		313	50.0
1.10	0.80	砂質土	19	11	0		50.0
2.00	0.90	砂質土	18	10	0		50.0
3.10	1.10	砂質土	19	11	0		50.0
4.15	1.05	砂質土	19	11	0		50.0
5.05	0.90	砂質土	19	11	0		50.0
6.00	0.95	砂質土	19	11	0		50.0
7.15	1.15	砂質土	19	11	0		50.0
8.25	1.10	砂質土	18	10	0		50.0
9.30	1.05	砂質土	18	10	0		21.0
10.00	0.70	砂質土	18	10	0		38.0

ボーリング名	6441=42=94=10	地下水位	(m)	7.18	耐震 地域区分	B2

深度 (m)	層厚 (m)	土質 粘性土 砂質土 礫質土	単位体積重量γ 大気中 (kN/m³)	単位体積重量γ 水中 (kN/m³)	内部摩擦角 φ (°)	粘着力 C (kN/m²)	N値 -
1.27	1.27	粘性土	13	5		25	4.0
1.76	0.49	粘性土	15	7		56	9.0
3.23	1.47	砂質土	18	10	0		40.0
4.21	0.98	砂質土	19	11	0		50.0
4.89	0.68	砂質土	18	10	0		31.0
5.04	0.15	砂質土	18	10	0		23.0
6.84	1.80	砂質土	18	10	0		32.0
8.46	1.62	砂質土	18	10	0		50.0
10.00	1.54	砂質土	18	10	0		46.0

ボーリング名	6441=42=94=10	地下水位	(m)	7.18	耐震 地域区分	B2

深度 (m)	層厚 (m)	土質 粘性土 砂質土 礫質土	単位体積重量γ 大気中 (kN/m³)	単位体積重量γ 水中 (kN/m³)	内部摩擦角 φ (°)	粘着力 C (kN/m²)	N値 -
0.70	0.70	砂質土	17	9	0		3.0
1.20	0.50	粘性土	13	5		19	3.0
3.50	2.30	粘性土	13	5		25	4.0
5.00	1.50	粘性土	13	5		19	3.0
7.80	2.80	粘性土	13	5		25	4.0
8.50	0.70	粘性土	13	5		19	3.0
9.40	0.90	粘性土	13	5		19	3.0
11.50	2.10	砂質土	15	7	0		4.0
12.50	1.00	砂質土	16	8	0		5.0
14.60	2.10	砂質土	17	9	0		11.0
15.50	0.90	砂質土	17	9	0		19.0
16.00	0.50	砂質土	17	9	0		32.0
18.50	2.50	砂質土	18	10	0		36.0
20.00	1.50	砂質土	18	10	0		42.0
20.70	0.70	砂質土	18	10	0		24.0
21.62	0.92	砂質土	18	10	0		50.0
22.54	0.92	砂質土	18	10	0		42.0
23.46	0.92	砂質土	19	11	0		50.0
24.38	0.92	砂質土	19	11	0		50.0
25.21	0.83	砂質土	17	9	0		12.0
24.19	0.74	砂質土	18	10	0		50.0
24.66	0.47	砂質土	19	11	0		50.0
85.67	60.46	砂質土	19	11	0		50.0

正

2.土質条件

ボーリング名	6441=42=72=65	地下水位	(m)	3.53	耐震 地域区分	B2

深度 (m)	層厚 (m)	土質 粘性土 砂質土 礫質土	単位体積重量γ 大気中 (kN/m³)	単位体積重量γ 水中 (kN/m³)	内部摩擦角 φ (°)	粘着力 C (kN/m²)	N値 -
0.30	0.30	粘性土	16	8		313	50.0
1.10	0.80	砂質土	19	11	0		50.0
2.00	0.90	砂質土	18	10	0		50.0
3.10	1.10	砂質土	19	11	0		50.0
4.15	1.05	砂質土	19	11	0		50.0
5.05	0.90	砂質土	19	11	0		50.0
6.00	0.95	砂質土	19	11	0		50.0
7.15	1.15	砂質土	19	11	0		50.0
8.25	1.10	砂質土	18	10	0		50.0
9.30	1.05	砂質土	18	10	0		21.0
10.00	0.70	砂質土	18	10	0		38.0

ボーリング名	6441=42=94=10	地下水位	(m)	7.18	耐震 地域区分	B2

深度 (m)	層厚 (m)	土質 粘性土 砂質土 礫質土	単位体積重量γ 大気中 (kN/m³)	単位体積重量γ 水中 (kN/m³)	内部摩擦角 φ (°)	粘着力 C (kN/m²)	N値 -
1.27	1.27	粘性土	13	5		25	4.0
1.76	0.49	粘性土	15	7		56	9.0
3.23	1.47	砂質土	18	10	0		40.0
4.21	0.98	砂質土	19	11	0		50.0
4.89	0.68	砂質土	18	10	0		31.0
5.04	0.15	砂質土	18	10	0		23.0
6.84	1.80	砂質土	18	10	0		32.0
8.46	1.62	砂質土	18	10	0		50.0
10.00	1.54	砂質土	18	10	0		46.0

ボーリング名	6441=42=95=49	地下水位	(m)	7.18	耐震 地域区分	B2

深度 (m)	層厚 (m)	土質 粘性土 砂質土 礫質土	単位体積重量γ 大気中 (kN/m³)	単位体積重量γ 水中 (kN/m³)	内部摩擦角 φ (°)	粘着力 C (kN/m²)	N値 -
0.70	0.70	砂質土	17	9	0		3.0
1.20	0.50	粘性土	13	5		19	3.0
3.50	2.30	粘性土	13	5		25	4.0
5.00	1.50	粘性土	13	5		19	3.0
7.80	2.80	粘性土	13	5		25	4.0
8.50	0.70	粘性土	13	5		19	3.0
9.40	0.90	粘性土	13	5		19	3.0
11.50	2.10	砂質土	15	7	0		4.0
12.50	1.00	砂質土	16	8	0		5.0
14.60	2.10	砂質土	17	9	0		11.0
15.50	0.90	砂質土	17	9	0		19.0
16.00	0.50	砂質土	17	9	0		32.0
18.50	2.50	砂質土	18	10	0		36.0
20.00	1.50	砂質土	18	10	0		42.0
20.70	0.70	砂質土	18	10	0		24.0
21.62	0.92	砂質土	18	10	0		50.0
22.54	0.92	砂質土	18	10	0		42.0
23.46	0.92	砂質土	19	11	0		50.0
24.38	0.92	砂質土	19	11	0		50.0
25.21	0.83	砂質土	17	9	0		12.0
24.19	0.74	砂質土	18	10	0		50.0
24.66	0.47	砂質土	19	11	0		50.0
85.67	60.46	砂質土	19	11	0		50.0

誤

機械器具損料表

機械名	規格 緒元	機関出力 (kW)	機械重量 (t)	豪雪地域補正	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	償却費率	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	t 供用日当り標準運転時間(日数) 時間(日)	T 運転日当り標準運転時間 時間	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	運転1時間(日)当り (8) 損料率 ×10⁻⁶	(9) 損料 (円)	供用1日当り (10) 損料率 ×10⁻⁶	(11) 損料 (円)	運転1時間(日)当り換算値 (12) 損料率 ×10⁻⁶	(13) 損料 (円)	供用1日当り換算値 (14) 損料率 ×10⁻⁶	(15) 損料 (円)	摘要
製管機	φ1500mm以上用			有		3.0	0.91		100	130	(日) 0.77		70	7.0	(日) 3850		1,705		(日) 6,067		4,667		基礎価格：実勢価格調査単価
ストリップフィーダー	S形・L形用			有		3.0	0.91		100	130	(日) 0.77		70	7.0	(日) 3850		1,705		(日) 6,067		4,667		基礎価格：実勢価格調査単価
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第1次基準値) 1.4m3/min	13	0.4	有		13.0	0.96		90	140	(日) 0.64		20	8.0	(日) 581		835		(日) 1,880		1,209		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 1201-032
充填材注入用プラント				有		5.0	0.91		100	130	(日) 0.77		50	7.0	(日) 1910		1,238		(日) 3,520		2,708		基礎価格：実勢価格調査単価
注入ホース巻取り機				有		3.0	0.91		100	130	(日) 0.77		70	7.0	(日) 3850		1,705		(日) 6,067		4,667		基礎価格：実勢価格調査単価
注入ホース引込みウィンチ		4.1		有		16.0	0.93		90	160	(日) 0.56		80	8.0	(日) 878		682		(日) 2,090		1,176		基礎価格：実勢価格調査単価
注入ホース						充填材注入用ﾌﾟﾗﾝﾄ、注入ﾎｰｽ巻取り機、注入ﾎｰｽ引込みｳｨﾝﾁの合計額の50%																	
散水車	3800L	118	3.4	有		12.0	0.93	550	100	170	3.20	5.50	35	10.0	123		816		376		1,216		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 1108-012
トラック[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	132	4.6	有		12.5	0.91	750	130	160	4.70	5.80	40	13.0	91		1,040		313		1,468		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 0302-021
トラック[普通型]	4～4.5t積	137	3.6	有		12.5	0.91	700	150	170	4.10	4.70	40	13.0	98		979		335		1,381		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 0302-011
補修器材						止水材の5%																	
製管機	#85RW・#97RW用			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.00	60	7.0	977		2,463		1,593		6,370		基礎価格：見積策定単価
プロファイル巻き癖装置	#85RW・#97RW用			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.00	60	7.0	977		2,463		1,593		6,370		基礎価格：見積策定単価
油圧ユニット	自走式	7.5		有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.00	60	7.0	977		2,463		1,593		6,370		基礎価格：二誌平均 推基積p.295 推基建p.267
油圧ユニット	自走式	3.7		有		3.0	0.91	720	120	160	4.50	6.00	40	7.0	396		1,385		704		3,167		基礎価格：二誌平均 推基積p.295 推基建p.267
自動裏込注入車	2号モルタル用			有		5.0	0.91		120	160	(日) 0.75		85	7.0	(日) 2175		1,006		(日) 3,517		2,638		基礎価格：見積策定単価
浮上防止材	2.0m/セット			無		3.0	1.00			120	0.00		30	5.0							4,028		基礎価格：見積策定単価
給水車	製管工法機械	121	4	有		7.0	0.94	540	135	220	2.50	4.00	30	6.0	204		578		439		1,078		基礎価格：一誌 推基積p.313

※基礎価格について

物価資料（推基積、推基建）に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。なお、「決定額の有効桁」の次桁以降は切り捨てとする。

※損料の数値管理について

損料率は小数6桁（小数7桁目四捨五入）とし、損料は有効数字3桁（有効数字4桁目四捨五入）とする。

※豪雪地域補正について

損料算出の際は、上表に豪雪地域において使用する機械の補正（100 分の115）を行う。

※基礎価格参照資料の略称について

名称	略称
2025年度版　積算資料　推進工事用機械器具等基礎価格表	推基積
2025年度版　建設物価　推進工事用機械器具等基礎価格表	推基建

正

機械器具損料表

機械名	規格 緒元	機関出力 (kW)	機械重量 (t)	豪雪地域補正	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	償却費率	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	t 供用日当り標準運転時間(日数) 時間(日)	T 運転日当り標準運転時間 時間	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	運転1時間(日)当り (8) 損料率 ×10⁻⁶	(9) 損料 (円)	供用1日当り (10) 損料率 ×10⁻⁶	(11) 損料 (円)	運転1時間(日)当り換算値 (12) 損料率 ×10⁻⁶	(13) 損料 (円)	供用1日当り換算値 (14) 損料率 ×10⁻⁶	(15) 損料 (円)	摘要
製管機	φ1500mm以上用			有		3.0	0.91		100	130	(日) 0.77		70	7.0	(日) 3850		1,705		(日) 6,067		4,667		基礎価格：実勢価格調査単価
ストリップフィーダー	S形・L形用			有		3.0	0.91		100	130	(日) 0.77		70	7.0	(日) 3850		1,705		(日) 6,067		4,667		基礎価格：実勢価格調査単価
空気圧縮機 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 1.4m3/min	13	0.4	有		13.0	0.96		90	140	(日) 0.64		20	8.0	(日) 581		835		(日) 1,880		1,209		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 1201-032
充填材注入用ﾌﾟﾗﾝﾄ				有		5.0	0.91		100	130	(日) 0.77		50	7.0	(日) 1910		1,238		(日) 3,520		2,708		基礎価格：実勢価格調査単価
注入ホース巻取り機				有		3.0	0.91		100	130	(日) 0.77		70	7.0	(日) 3850		1,705		(日) 6,067		4,667		基礎価格：実勢価格調査単価
注入ホース引込みｳｨﾝﾁ		4.1		有		16.0	0.93		90	160	(日) 0.56		80	8.0	(日) 878		682		(日) 2,090		1,176		基礎価格：実勢価格調査単価
注入ホース						充填材注入用ﾌﾟﾗﾝﾄ、注入ﾎｰｽ巻取り機、注入ﾎｰｽ引込みｳｨﾝﾁの合計額の50%																	
散水車	3800L	118	3.4	有		12.0	0.93	550	100	170	3.20	5.50	35	10.0	123		816		376		1,216		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 1108-012
トラック[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	132	4.6	有		12.5	0.91	750	130	160	4.70	5.80	40	13.0	91		1,040		313		1,468		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 0302-021
トラック[普通型]	4～4.5t積	137	3.6	有		12.5	0.91	700	150	170	4.10	4.70	40	13.0	98		979		335		1,381		損料：令和6年度版 建設機械等損料 北海道補正版 0302-011
補修器材						止水材の5%																	
製管機	#85RW・#97RW用			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.00	60	7.0	977		2,463		1,593		6,370		基礎価格：見積策定単価
プロファイル巻き癖装置	#85RW・#97RW用			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.00	60	7.0	977		2,463		1,593		6,370		基礎価格：見積策定単価
油圧ユニット	自走式	7.5		有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.00	60	7.0	977		2,463		1,593		6,370		基礎価格：二誌平均 推基積p.295 推基建p.267
油圧ユニット	自走式	3.7		有		3.0	0.91	720	120	160	4.50	6.00	40	7.0	396		1,385		704		3,167		基礎価格：二誌平均 推基積p.295 推基建p.267
自動裏込注入車	2号モルタル用			有		5.0	0.91		120	160	(日) 0.75		85	7.0	(日) 2175		1,006		(日) 3,517		2,638		基礎価格：見積策定単価
浮上防止材	2.0m/ｾｯﾄ			有		3.0	1.00			120	0.00		30	5.0							4,028		基礎価格：見積策定単価
給水車	製管工法機械	121	4	有		7.0	0.94	540	135	220	2.50	4.00	30	6.0	204		578		439		1,078		基礎価格：一誌 推基積p.313

※基礎価格について

物価資料（推基積、推基建）に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。なお、「決定額の有効桁」の次桁以降は切り捨てとする。

※損料の数値管理について

損料率は小数6桁（小数7桁目四捨五入）とし、損料は有効数字3桁（有効数字4桁目四捨五入）とする。

※豪雪地域補正について

損料算出の際は、上表に豪雪地域において使用する機械の補正（100 分の115）を行う。

※基礎価格参照資料の略称について

名称	略称
2025年度版　積算資料　推進工事用機械器具等基礎価格表	推基積
2025年度版　建設物価　推進工事用機械器具等基礎価格表	推基建

誤

単－22号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理	舗装版破砕	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 3.5km以下 全ての費用	m3	1	
処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再生 昼間	札幌中央アスコン	t	2.15	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／m3

正

単－22号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理	舗装版破砕	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 3.5km以下 全ての費用	m3	1	
処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再生 昼間	札幌中央アスコン	t	2.15	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／m3

誤

単－67号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

充てん材注入工		単位	m	数量	20

名称	規格	単位	数量	摘要
充てん材１	２号-充てん材１　DB2-1	m3	3.44	単－ 170号
充てん材２	２号-充てん材２　DB2-1	m3	0.76	単－ 171号
土木一般世話役		人	1	
トンネル特殊工		人	1	
トンネル作業員		人	3	
特殊作業員		人	2	
普通作業員		人	2	
充填材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ ①		運転日	1	
注入ﾎｰｽ巻取り機 ②		運転日	1	
注入ﾎｰｽ引込ｳｨﾝﾁ ③	4.1kW	運転日	1	
注入ホース損料	①～③の合計金額の50%	式	1	

正

単－67号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

充てん材注入工		単位	m	数量	20

名称	規格	単位	数量	摘要
充てん材１	２号-充てん材１　DB2-1	m3	3.44	単－ 170号
充てん材２	２号-充てん材２　DB2-2	m3	0.76	単－ 171号
土木一般世話役		人	1	
トンネル特殊工		人	1	
トンネル作業員		人	3	
特殊作業員		人	2	
普通作業員		人	2	
充填材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ ①		運転日	1	
注入ﾎｰｽ巻取り機 ②		運転日	1	
注入ﾎｰｽ引込ｳｨﾝﾁ ③	4.1kW	運転日	1	
注入ホース損料	①～③の合計金額の50%	式	1	

誤

単－94号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

充てん材注入工		単位	m	数量	24

名称	規格	単位	数量	摘要
充てん材１	２号-充てん材１　DB2-1	m3	3.38	単－ 200号
充てん材２	２号-充てん材２　DB2-1	m3	0.82	単－ 201号
土木一般世話役		人	1	
トンネル特殊工		人	1	
トンネル作業員		人	3	
特殊作業員		人	2	
普通作業員		人	2	
充填材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ ①		運転日	1	
注入ﾎｰｽ巻取り機 ②		運転日	1	
注入ﾎｰｽ引込ｳｨﾝﾁ ③	4.1kW	運転日	1	
注入ホース損料	①～③の合計金額の50%	式	1	

正

単－94号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

充てん材注入工		単位	m	数量	24

名称	規格	単位	数量	摘要
充てん材１	２号-充てん材１　DB2-1	m3	3.38	単－ 200号
充てん材２	２号-充てん材２　DB2-2	m3	0.82	単－ 201号
土木一般世話役		人	1	
トンネル特殊工		人	1	
トンネル作業員		人	3	
特殊作業員		人	2	
普通作業員		人	2	
充填材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ ①		運転日	1	
注入ﾎｰｽ巻取り機 ②		運転日	1	
注入ﾎｰｽ引込ｳｨﾝﾁ ③	4.1kW	運転日	1	
注入ホース損料	①～③の合計金額の50%	式	1	

誤

単－152号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

エポキシコーキング材		単位	L	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
エポキシコーキング材	1.6kgf/ﾘｯﾄﾙ	ｋｇ	1.6	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／L

単－153号

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

補強鉄筋		単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0.051	単－ 230号
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／m

正

単－152号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

エポキシコーキング材		単位	L	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
エポキシコーキング材	1.6kgf/ﾘｯﾄﾙ	k g	1.6	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／L

単－153号

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

補強鉄筋		単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0.051	単－ 230号
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／m

誤

単－193号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発動発電機運転工	45kVA	単位	日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
軽油		L	37	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／日

正

単－193号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発動発電機運転工	45kVA	単位	日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
軽油		L	37	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／日

誤

単－208号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

補強鉄筋		単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0.051	単－ 230号
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／m

正

単－208号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

補強鉄筋		単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0.051	単－ 230号
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円／m