

設計条件打合せ簿

【急傾斜】

吹付法柵(抑制工)詳細設計

1/2

年 度	令和	年度	出張所等		担当職員		業務主任	業 務 員
業 務 名					署 名			
受 託 者 名					役 職 名	主 任 者	担 当 技 術 者 等	照 査 技 術 者
打 合 せ 年 月 日	令和	年	月	日	署 名			
簡 所 番 号							打合せ結果記入欄	
簡 所 名							確認が完了した項目には確認の日付を、確認が未了の項目には「保留」と記入すること。	
法 面 勾 配	対 象 土 質							
	切 土 勾 配		1 :					
積 雪	設 計 積 雪 深		hs=		m			
	設 計 積 雪 深 引 用 資 料							
	雪 の 単 位 体 積 重 量		γ_s =		kN/m ³			
柵 (柵材)	吹 付 コ ン ク リ ー ト の 単 位 体 積 重 量		γ_c =		kN/m ³			
柵 内 材 中 詰 材	中 詰 材 の 種 類							
	中 詰 材 の 単 位 体 積 重 量		γ_t =		kN/m ³			
排 水 工	下 部 排 水 工 の 規 格							
	小 段 排 水 工 の 規 格							
	上 部 排 水 工 の 規 格							
柵 内 排 水 (中詰材に植生土のう以外を採用した場合)	中 段 横 梁							
	最 下 段 横 梁							
押 え 金 網 の 有 無 (勾配が1:0.8より急で、植生袋の抜け落ちが懸念される場合)								
す べ り 止 め 主 鉄 筋	配 置 位 置							
	使 用 鉄 筋		D		(SD		)	
	1 本 当 た り の 長 さ		L=		m/本			
す べ り 止 め 補 助 鉄 筋	配 置 位 置							
	使 用 鉄 筋		D		(SD		)	
	1 本 当 た り の 長 さ		L=		m/本			

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【急傾斜】

吹付法柵(抑制工)詳細設計

2/2

応力計算	許容応力度	吹付コンクリートの許容圧縮応力度	$\sigma_{ca}=$		N/mm^2								
		吹付コンクリートの許容せん断応力度	$\tau_{ca}=$		N/mm^2								
		異形鉄筋の許容引張応力度	$\sigma_{sa}=$		N/mm^2								
		異形鉄筋の許容せん断応力度	$\tau_{sa}=$		N/mm^2								
付帯施設		雪崩防止柵の設置の有無											
		転落防止柵設置の有無											
		階段及び斜路の設置の有無											
打合せ簿最終取交し日			令和		年		月		日		打合せ簿通し番号	No.	

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。