

設計条件打合せ簿

【急傾斜】

吹付法枠(ロックボルト及びグラウンドアンカー併用)詳細設計

1/2

年 度	令和	年度	出張所等		担当職員		業務主任	業 務 員	
業 務 名					署 名				
受託者名					役職名	主 任 者	担当技術者等	照 査 技 術 者	
打合せ年月日	令和	年	月	日	署 名				
箇所番号							打合せ結果記入欄		
箇所名							確認が完了した項目には確認の日付を、確認が未了の項目には「保留」と記入すること。		
土質定数		すべり土塊 (推力法)	土 質 名						
		単位体積重量			kN/m ³				
		現 況 安 全 率	F _s =						
条 ロック ンク ド ア ンカ ー工 工・設 グ 件計 ラ	周面 摩擦 抵抗	定着地盤の土質・岩質							
		地山と注入材の周面摩擦抵抗	τ _p =		N/mm ²				
		周面摩擦抵抗の計画安全率		F _{sa} =					
	力許 容 度応	許容付着応力度		τ _c =		N/mm ²			
		許容引張応力度		σ _{sa} =		N/mm ²			
	削 孔		径	φ		mm			
法 枠 工 部 計 算 条 件	吹付コンクリートの 単位体積重量		γ _c =		kN/m ³				
	中 詰 材	中 詰 材 の 種 類							
		中詰材の単位体積重量		γ _t =		kN/m ³			
	枠 (植 以 し 内 中 生 外 た 排 材 の 採 合 水 に う 用)	中 段 横 梁							
		最 下 段 横 梁							
	押 え 金 網 の 有 無 (勾配が1:0.8より急で植生袋の抜け落ちが懸念される場合)								
	積 雪	設 計 積 雪 深 (30年確率積雪深)		h _s =		m			
		設 計 積 雪 深 引 用 資 料							
		雪 の 単 位 体 積 重 量		γ _s =		kN/m ³			
	許 容 応 力 度	吹付コンクリートの 許容圧縮応力度		σ _{ca} =		N/mm ²			
		吹付コンクリートの 許容せん断応力度		τ _a =		N/mm ²			
		異形鉄筋の 許容引張応力度		σ _{sa} =		N/mm ²			
異形鉄筋の 許容せん断応力度		τ _{sa} =		N/mm ²					

※ 該当しない項目については、「—」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【急傾斜】

吹付法枠(ロックボルト及びグラウンドアンカー併用)詳細設計

2/2

排水工	下部排水工の規格		
	小段排水工の規格		
	上部排水工の規格		
付帯施設	雪崩防止柵の設置の有無		
	転落防止柵設置の有無		
	階段及び斜路の設置の有無		
打合せ簿最終取交し日		令和 年 月 日	打合せ簿通し番号 No.

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。