

設計条件打合せ簿

【急傾斜】

土留柵詳細設計

1/2

年 度	令和	年度	出張所等		担当職員		業務主任	業 務 員
業 務 名					署 名			
受 託 者 名					役 職 名	主 任 者	担 当 技 術 者 等	照 査 技 術 者
打 合 せ 年 月 日	令和	年	月	日	署 名			
箇 所 番 号							打合せ結果記入欄	
箇 所 名							確認が完了した項目には確認の日付を、確認が未了の項目には「保留」と記入すること。	
対 象 外 力	すべり土塊（推力法）		土 質 名					
			単 位 体 積 重 量			kN/m ³		
	柵工背面土砂（土圧法）		土 質 名					
			単 位 体 積 重 量			kN/m ³		
			内 部 摩 擦 角 φ			°		
	載 荷 重	崩土防止横材に堆積する土砂（土圧法）	有 無					
			単 位 体 積 重 量			kN/m ³		
		崩土防止横材に堆積する積雪（土圧法）	有 無					
			設 計 積 雪 深 引 用 資 料					
			単 位 体 積 重 量			kN/m ³		
杭 配 置	杭 間 隔					m		
外 力 計 算	推 力 法	計 画 安 全 率						
	土 圧 法	壁 面 摩 擦 角	δ =			°		
		崩 土 防 止 横 材 の 高 さ	ht =			m		
応 力 計 算	許 容 力 度	長期	曲 げ 応 力 度	σ a =			N/mm ²	
			せん 段 応 力 度	τ a =			N/mm ²	
		短期	曲 げ 応 力 度	σ a =			N/mm ²	
			せん 段 応 力 度	τ a =			N/mm ²	
	鋼 材 の 弾 性 係 数			E =			N/cm ²	

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【急傾斜】

土留柵詳細設計

2/2

排水工	下部排水工の規格		
	小段排水工の規格		
	上部排水工の規格		
付帯施設	転落防止柵設置の有無		
	階段及び斜路の設置の有無		
打合せ簿最終取交し日		令和 年 月 日	打合せ簿通し番号 No.

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。