

平成 29 年度 土木工事積算基準の新旧対照表（平成 29 年 10 月 18 日告示案件より適用）

平成 29 年 10 月基準（現行）	平成 29 年 10 月基準（一部改定）	備考																																																																																																								
<p>07-17 区画線工（WB810210、D10100100100）</p> <p>1 適用範囲 区画線工については、平成 29 年 10 月以降、市場単価方式による単価設定の廃止に伴い、北海道建設部が策定した「道建設部策定単価」を適用する。 構成と範囲については、赤本（共通編）市場単価②区画線工を適用する。</p> <p>2 規格・適用 規格・摘要区分は、下表のとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">規格・摘要区分</p> <table border="1" data-bbox="121 678 1317 1018"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>摘要</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>熔融式（車載式）</td> <td>実線 白線・黄線 幅20cm</td> <td>m</td> <td>自走</td> <td>中央線・車線境界線 <u>D10100100100</u></td> </tr> <tr> <td>溶剤型ペイント式（手動）</td> <td>実線 ゼブラ 常温式 幅15cm換算</td> <td>m</td> <td>手動</td> <td>中央分離帯 <u>D10100100100</u></td> </tr> <tr> <td>熔融式区画線（手動）</td> <td>ゼブラ白線（ホタテ貝殻 粉砕物入り） 幅45cm</td> <td>m</td> <td>手動</td> <td>横断歩道・停止線・横断線 <u>D10100100100</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 注 1：熔融式（手動）の塗布厚は 1.5mm、熔融式（車載式）は 1.0mm とする。</p> <p>3 加算率・補正係数 加算率・補正係数は、下表のとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">熔融式・溶剤型ペイント式の加算率・補正係数の適用基準</p> <table border="1" data-bbox="112 1213 1264 1696"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>記号</th> <th>手動</th> <th>自走</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">加算率</td> <td rowspan="2">施工規模</td> <td>S0 (200m以上) 0%</td> <td>(500m以上) 0%</td> <td rowspan="2">全体数量</td> </tr> <tr> <td>S1 (200m未満) 一式価格適用につき、 加算率は適用しない</td> <td>(500m未満) 一式価格適用につき、 加算率は適用しない</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">補正係数</td> <td>時間的制約を受ける場合</td> <td>K1 1.30</td> <td>1.15</td> <td rowspan="4">対象数量</td> </tr> <tr> <td>夜間作業</td> <td>K2 1.20</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>排水性舗装に施工する場合</td> <td>K4 1.20 ペイント式を除く</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>未供用区間の場合</td> <td>K5 0.90</td> <td>0.90</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 区画線の施工規模は、熔融式（車載式）、溶剤型ペイント式（車載式）、熔融式（手動）のそれぞれについて 1 工事の全体数量で判断する。</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>	名称	規格	単位	摘要	備考	熔融式（車載式）	実線 白線・黄線 幅20cm	m	自走	中央線・車線境界線 <u>D10100100100</u>	溶剤型ペイント式（手動）	実線 ゼブラ 常温式 幅15cm換算	m	手動	中央分離帯 <u>D10100100100</u>	熔融式区画線（手動）	ゼブラ白線（ホタテ貝殻 粉砕物入り） 幅45cm	m	手動	横断歩道・停止線・横断線 <u>D10100100100</u>	区分	記号	手動	自走	備考	加算率	施工規模	S0 (200m以上) 0%	(500m以上) 0%	全体数量	S1 (200m未満) 一式価格適用につき、 加算率は適用しない	(500m未満) 一式価格適用につき、 加算率は適用しない	補正係数	時間的制約を受ける場合	K1 1.30	1.15	対象数量	夜間作業	K2 1.20	1.10	排水性舗装に施工する場合	K4 1.20 ペイント式を除く	1.20	未供用区間の場合	K5 0.90	0.90	<p>07-17 区画線工（WB810210、D10100100100、D10100100200、D10100100300）</p> <p>1 適用範囲 区画線工については、平成 29 年 10 月以降、市場単価方式による単価設定の廃止に伴い、北海道建設部が策定した「道建設部策定単価」を適用する。 構成と範囲については、赤本（共通編）市場単価②区画線工を適用する。</p> <p>2 規格・適用 規格・摘要区分は、下表のとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">区画線工 規格・摘要区分 <u>[D10100100100]</u></p> <table border="1" data-bbox="1389 753 2585 1094"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>摘要</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>熔融式（車載式）</td> <td>実線 白線・黄線 幅20cm</td> <td>m</td> <td>自走</td> <td>中央線・車線境界線</td> </tr> <tr> <td>溶剤型ペイント式（手動）</td> <td>実線 ゼブラ 常温式 幅15cm換算</td> <td>m</td> <td>手動</td> <td>中央分離帯</td> </tr> <tr> <td>熔融式区画線（手動）</td> <td>ゼブラ白線（ホタテ貝殻 粉砕物入り） 幅45cm</td> <td>m</td> <td>手動</td> <td>横断歩道・停止線・横断線</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 注 1：熔融式（手動）の塗布厚は 1.5mm、熔融式（車載式）は 1.0mm とする。</p> <p style="text-align: center;">区画線工（一式価格） 規格・摘要区分 <u>[D10100100200]</u></p> <table border="1" data-bbox="1389 1213 2585 1640"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>摘要</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式 200m未満</td> <td>式</td> <td>手動</td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>ペイント式 500m未満</td> <td>式</td> <td>自走</td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置（ペイント式）</td> <td>熔融式 500m未満</td> <td>式</td> <td>自走</td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置（ペイント式）</td> <td>加熱式 500m未満</td> <td>式</td> <td>自走</td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置（ペイント式）</td> <td>常温式 200m未満</td> <td>式</td> <td>手動</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">区画線消去工（一式価格） 規格・摘要区分 <u>[D10100100300]</u></p> <table border="1" data-bbox="1389 1717 2585 1858"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線消去工</td> <td>ウォータージェット式 15cm換算 600m未満</td> <td>式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 注 1：夜間補正係数（K2）は、1.25 とする。</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>	名称	規格	単位	摘要	備考	熔融式（車載式）	実線 白線・黄線 幅20cm	m	自走	中央線・車線境界線	溶剤型ペイント式（手動）	実線 ゼブラ 常温式 幅15cm換算	m	手動	中央分離帯	熔融式区画線（手動）	ゼブラ白線（ホタテ貝殻 粉砕物入り） 幅45cm	m	手動	横断歩道・停止線・横断線	名称	規格	単位	摘要	備考	区画線設置	熔融式 200m未満	式	手動		区画線設置	ペイント式 500m未満	式	自走		区画線設置（ペイント式）	熔融式 500m未満	式	自走		区画線設置（ペイント式）	加熱式 500m未満	式	自走		区画線設置（ペイント式）	常温式 200m未満	式	手動		名称	規格	単位	備考	区画線消去工	ウォータージェット式 15cm換算 600m未満	式		<p>適用コードの追加</p> <p>表記の修正</p> <p>単価コードの追加</p> <p>単価コードの追加</p>
名称	規格	単位	摘要	備考																																																																																																						
熔融式（車載式）	実線 白線・黄線 幅20cm	m	自走	中央線・車線境界線 <u>D10100100100</u>																																																																																																						
溶剤型ペイント式（手動）	実線 ゼブラ 常温式 幅15cm換算	m	手動	中央分離帯 <u>D10100100100</u>																																																																																																						
熔融式区画線（手動）	ゼブラ白線（ホタテ貝殻 粉砕物入り） 幅45cm	m	手動	横断歩道・停止線・横断線 <u>D10100100100</u>																																																																																																						
区分	記号	手動	自走	備考																																																																																																						
加算率	施工規模	S0 (200m以上) 0%	(500m以上) 0%	全体数量																																																																																																						
		S1 (200m未満) 一式価格適用につき、 加算率は適用しない	(500m未満) 一式価格適用につき、 加算率は適用しない																																																																																																							
補正係数	時間的制約を受ける場合	K1 1.30	1.15	対象数量																																																																																																						
	夜間作業	K2 1.20	1.10																																																																																																							
	排水性舗装に施工する場合	K4 1.20 ペイント式を除く	1.20																																																																																																							
	未供用区間の場合	K5 0.90	0.90																																																																																																							
名称	規格	単位	摘要	備考																																																																																																						
熔融式（車載式）	実線 白線・黄線 幅20cm	m	自走	中央線・車線境界線																																																																																																						
溶剤型ペイント式（手動）	実線 ゼブラ 常温式 幅15cm換算	m	手動	中央分離帯																																																																																																						
熔融式区画線（手動）	ゼブラ白線（ホタテ貝殻 粉砕物入り） 幅45cm	m	手動	横断歩道・停止線・横断線																																																																																																						
名称	規格	単位	摘要	備考																																																																																																						
区画線設置	熔融式 200m未満	式	手動																																																																																																							
区画線設置	ペイント式 500m未満	式	自走																																																																																																							
区画線設置（ペイント式）	熔融式 500m未満	式	自走																																																																																																							
区画線設置（ペイント式）	加熱式 500m未満	式	自走																																																																																																							
区画線設置（ペイント式）	常温式 200m未満	式	手動																																																																																																							
名称	規格	単位	備考																																																																																																							
区画線消去工	ウォータージェット式 15cm換算 600m未満	式																																																																																																								