

土木工事積算基準【R8.10】の訂正について

令和 8 年 1 0 月基準（訂正）		令和 8 年 1 0 月基準（現行）		備 考				
07－08 基礎ブロック設置工		07－08 基礎ブロック設置工		国基準との整合				
[07-08-010] [D10122220100] (10 個当り)		[07-08-010] [D10122220100] (10 個当り)						
名 称	規 格	単 位	W≦100kg			100 <W ≦200kg	200<W ≦500kg	500<W ≦1000kg
土木一般世話役		人	0.10			0.10	0.20	0.33
普通作業員			0.30			0.30	0.60	1.00
トラッククレーン	4.9 t 吊	日				0.10	0.20	0.33
名 称	規 格	単 位	1000 <W ≦ 2000kg			2000 <W ≦ 4000 kg	4000 <W ≦ 10000kg	
土木一般世話役		人	0.50			0.63	0.71	
普通作業員			1.50			1.88	2.14	
ラフテレン クレーン	16 t 吊 20 t 吊	日	0.50			0.63		
					0.71			
※注 1：Wは、基礎ブロック 1 個当りの質量である。 2：トラッククレーン及びラフテレンクレーンは、賃料とする。 3：仮据付又は撤去(本設置の撤去)する場合は、設置歩掛の 50%とする。								
07－09 基礎碎石・裏込碎石工		07－09 基礎碎石・裏込碎石工		国基準との整合				
1 施工パッケージ型積算方式における留意事項		1 施工パッケージ型積算方式における留意事項						
施工パッケージ型積算方式において、再生骨材等（土場渡し）を使用する場合、下記の積算例に基づいて算出した現着単価を材料単価とする。		施工パッケージ型積算方式において、再生骨材等（土場渡し）を使用する場合、下記の積算例に基づいて算出した現着単価を材料単価とする。						
【積算例】再生骨材等（土場渡し）の現着単価（120m3当り）		【積算例】再生骨材等（土場渡し）の現着単価（120m3当り）						
名 称	規 格	単 位	数量			摘要		
再生骨材（路盤用）	セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡	m3	120			再生処理施設 積み渡し （土場渡し）		
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り ○○km以下	m3	100			対象数量は、 地山換算		
※ 単価の算出は、2 次以降単価レベルとする。（5 桁目以下の切捨てによる有効数字 4 桁） ※ ロス率は、2 0 %とする。 ※ 土砂等運搬の規格は、D I Dの有り・無し及び運搬距離を除き、上記算出事例のとおりとする。								
07－10 植樹工		07－10 植樹工				国基準との整合		
1 適用範囲		1 適用範囲						
道路植栽工及び公園植栽工については、市場単価「00－15 道路植栽工」「00－16 公園植栽工」による。		道路植栽工及び公園植栽工については、市場単価「00－15 道路植栽工」「00－16 公園植栽工」による。						
48		48						

土木工事積算基準【R8.10】の訂正について

令和 8 年 1 0 月基準（訂正）		令和 8 年 1 0 月基準（現行）		備 考																																																							
1 0－0 2 下層路盤工、凍上抑制層（粗粒材、火山灰、砂）、不陸整正 （以下を除き赤本による） 1 施工パッケージ型積算方式における留意事項 施工パッケージ型積算方式において、再生骨材等（土場渡し）を使用する場合、下記の積算例に基づいて算出した現着単価を材料単価とする。 【積算例】再生骨材等（土場渡し）の現着単価（120m3当り） <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>再生骨材（路盤用）</td><td>セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡</td><td>m3</td><td>120</td><td>再生処理施設 積み渡し（土場渡し）</td></tr><tr><td>土砂等運搬</td><td>標準 バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り ○○km以下</td><td>m3</td><td>100</td><td>対象数量は、 地山換算</td></tr></table> ※単価の算出は、2次以降単価レベルとする。（5桁目以下の切捨てによる有効数字4桁） ※材料補正は2 0 %とする。 ※土砂等運搬の規格は、D I Dの有り・無し及び運搬距離を除き、上記算出事例のとおりとする。		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	再生骨材（路盤用）	セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡	m3	120	再生処理施設 積み渡し（土場渡し）	土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り ○○km以下	m3	100	対象数量は、 地山換算	1 0－0 2 下層路盤工、凍上抑制層（粗粒材、火山灰、砂）、不陸整正 （以下を除き赤本による） 1 施工パッケージ型積算方式における留意事項 施工パッケージ型積算方式において、再生骨材等（土場渡し）を使用する場合、下記の積算例に基づいて算出した現着単価を材料単価とする。 【積算例】再生骨材等（土場渡し）の現着単価（120m3当り） <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>再生骨材（路盤用）</td><td>セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡</td><td>m3</td><td>120</td><td>再生処理施設 積み渡し（土場渡し）</td></tr><tr><td>土砂等運搬</td><td>標準 バックホウ山積 1.4m3（平積 1.0m3）土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り ○○km以下</td><td>m3</td><td>100</td><td>対象数量は、 地山換算</td></tr></table> ※単価の算出は、2次以降単価レベルとする。（5桁目以下の切捨てによる有効数字4桁） ※材料補正は2 0 %とする。 ※土砂等運搬の規格は、D I Dの有り・無し及び運搬距離を除き、上記算出事例のとおりとする。		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	再生骨材（路盤用）	セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡	m3	120	再生処理施設 積み渡し（土場渡し）	土砂等運搬	標準 バックホウ山積 1.4m3（平積 1.0m3）土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り ○○km以下	m3	100	対象数量は、 地山換算	国基準との整合																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																							
再生骨材（路盤用）	セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡	m3	120	再生処理施設 積み渡し（土場渡し）																																																							
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り ○○km以下	m3	100	対象数量は、 地山換算																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																							
再生骨材（路盤用）	セメント・コンクリート再生骨材 40-0 ○○ 土場渡	m3	120	再生処理施設 積み渡し（土場渡し）																																																							
土砂等運搬	標準 バックホウ山積 1.4m3（平積 1.0m3）土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り ○○km以下	m3	100	対象数量は、 地山換算																																																							
1 0－0 3 路面整正工 1 適用範囲 既設路盤のかき起し又は、路面補修砂利等の敷均し作業に適用する。 2 施工歩掛 路面整正工 ア 使用機械 路面整正工に使用する機械は、次表とする。 表 2-1 使用機械 （1日当り） <table><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>組合せ械名</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td>車道施工</td><td>路面整正工</td><td>モーターグレーダ</td><td>排出ガス対策型(第2次基準値) 3.1m</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> イ 日当り施工量 路面整正工における日当り施工量は、次表とする。 表 2-2 日当り施工量 （1日・1層当り） <table><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>単位</td><td>日当り施工量</td></tr><tr><td>車道施工</td><td>路面整正工</td><td>m²</td><td>1,580</td></tr></table> ウ 労務歩掛 路面整正工における労務歩掛は、次表とする。 表 2-3 労務歩掛 （1層・100 m ² 当り） <table><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>単位</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>車道施工</td><td>路面整正工</td><td>人</td><td>0.14</td></tr></table> （注）1．普通作業は、施工機械の補助的な作業を行う。		施工区分	工 種	組合せ械名	規 格	単位	数量	車道施工	路面整正工	モーターグレーダ	排出ガス対策型(第2次基準値) 3.1m	台	1	施工区分	工 種	単位	日当り施工量	車道施工	路面整正工	m ²	1,580	施工区分	工 種	単位	普通作業員	車道施工	路面整正工	人	0.14	1 0－0 3 路面整正工 1 適用範囲 既設路盤のかき起し又は、路面補修砂利等の敷均し作業に適用する。 2 施工歩掛 路面整正工 ア 使用機械 路面整正工に使用する機械は、次表とする。 表 2-1 使用機械 （1日当り） <table><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>組合せ械名</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td>車道施工</td><td>路面整正工</td><td>モーターグレーダ</td><td>排出ガス対策型(第2次基準値) 3.1m</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> イ 日当り施工量 路面整正工における日当り施工量は、次表とする。 表 2-2 日当り施工量 （1日・1層当り） <table><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>単位</td><td>日当り施工量</td></tr><tr><td>車道施工</td><td>路面整正工</td><td>m²</td><td>1,580</td></tr></table> ウ 労務歩掛 路面整正工における労務歩掛は、次表とする。 表 2-3 労務歩掛 （1層・100 m ² 当り） <table><tr><td>施工区分</td><td>工 種</td><td>単位</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>車道施工</td><td>路面整正工</td><td>人</td><td>0.14</td></tr></table> （注）1．普通作業は、施工機械の補助的な作業を行う。		施工区分	工 種	組合せ械名	規 格	単位	数量	車道施工	路面整正工	モーターグレーダ	排出ガス対策型(第2次基準値) 3.1m	台	1	施工区分	工 種	単位	日当り施工量	車道施工	路面整正工	m ²	1,580	施工区分	工 種	単位	普通作業員	車道施工	路面整正工	人	0.14
施工区分	工 種	組合せ械名	規 格	単位	数量																																																						
車道施工	路面整正工	モーターグレーダ	排出ガス対策型(第2次基準値) 3.1m	台	1																																																						
施工区分	工 種	単位	日当り施工量																																																								
車道施工	路面整正工	m ²	1,580																																																								
施工区分	工 種	単位	普通作業員																																																								
車道施工	路面整正工	人	0.14																																																								
施工区分	工 種	組合せ械名	規 格	単位	数量																																																						
車道施工	路面整正工	モーターグレーダ	排出ガス対策型(第2次基準値) 3.1m	台	1																																																						
施工区分	工 種	単位	日当り施工量																																																								
車道施工	路面整正工	m ²	1,580																																																								
施工区分	工 種	単位	普通作業員																																																								
車道施工	路面整正工	人	0.14																																																								